


Geländerrohr

Norm: angelehnt an die DIN 1615
 geschweißt, schwarz bzw. verzinkt, nicht auf Druck geprüft
 Länge: 6 Meter


Größe	Außen - mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/mtr <u>schwarz</u>	Gewicht kg/mtr <u>verz nkt</u>
1/2"	21,3	1,75	0,84	0,90
3/4"	26,9	1,75	1,08	1,16
1"	33,7	2,00	1,55	1,66
1 1/4"	42,4	2,00	2,00	2,24
1 1/2"	48,3	2,00	2,28	2,44
2"	60,3	2,00	2,86	3,02



Konstruktionsrohr


Norm: angelehnt an die DIN 1615
 geschweißt, schwarz, nicht auf Druck geprüft
 Länge: 6 Meter

Größe	Außen - mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/mtr
1/2"	21,3	2,00	0,95
3/4"	26,9	2,00	1,23
1"	33,7	2,50	1,90
1 1/4"	42,4	2,50	2,45
1 1/2"	48,3	2,50	2,82
2"	60,3	2,50	3,55



Präzisionsstahlrohr

Norm: EN 10305-1 - (ehemals DIN 2391)
 nahtlos, kaltgezogen



Außen - mm	Wandstärke mm	Außen - mm	Wandstärke mm	Außen - mm	Wandstärke mm	Außen - mm	Wandstärke mm	Außen - mm	Wandstärke mm
6	1,0	15	2,5	22	2,5	38	3,0	60	10,0
		15	3,0			38	4,0	65	2
8	1,0			25	1,0			65	2,5
8	1,5	16	1,0	25	1,0			65	5,0
8	2,0	16	1,5	25	2,0	40	2,0		
		16	2,0	25	2,5	40	2,5		
10	1,0	16	2,5	25	3,0	40	3,0	70	1,5
10	1,5	16	3,0			40	4,0	70	2,0
10	2,0	16	3,5	30	1,5	40	5,0	70	3,0
10	2,5	16	4,0	30	2,0	40	6,0	70	5,0
10	3	16	5,0	30	2,5			70	8,0
				30	3,0	50	2,0		
12	1,0	18	1,5	30	4,0	50	3,0	80	2,0
12	1,5	18	2,0	30	5,0	50	4,0	80	2,5
12	2,0	18	3,0			50	5,0	80	5,0
12	3,0			32	2,0			80	6,0
		20	1,0	32	6,0	55	2,0	80	8,0
14	1,0	20	1,5			55	5,0	80	10,0
14	1,5	20	2,0	34	2,0	55	6,0		
14	2,0	20	2,5	34	2,5			90	4,0
14	3,0	20	3,0			60	2,0	90	5,0
		20	4,0	35	2,0	60	2,5	90	8,0
15	1,0	20	5,0	35	2,5	60	3,0		
15	1,5			35	5,0	60	5,0	100	5,0
15	2,0	22	2,0	35	6,0	60	6,0	100	10,0

Andere Abmessungen und Güten auf Anfrage!