


Gewinderohr mittelschwere Ausführung

(ehemals DIN 2440), geschweißt, schwarz bzw. verzinkt
Länge: 6 Meter


Größe	NW DN	Außen - mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/mtr <u>schwarz</u>	Gewicht kg/mtr <u>verz nkt</u>
1/4"	8	13,5	2,35	0,65	-
3/8"	10	17,2	2,35	0,85	0,89
1/2"	15	21,3	2,65	1,22	1,27
3/4"	20	26,9	2,65	1,58	1,65
1"	25	33,7	3,25	2,44	2,55
1 1/4"	32	42,4	3,25	3,14	3,28
1 1/2"	40	48,3	3,25	3,61	3,77
2"	50	60,3	3,65	5,10	5,33
2 1/2"	65	76,1	3,65	6,51	6,83
3"	80	88,9	4,05	8,47	8,89
4"	100	114,3	4,50	12,1	12,70
5"	125	139,7	4,85	16,2	17,00
6"	150	165,1	4,85	19,2	20,15



Gewinderohr schwere Ausführung

(ehemals DIN 2441), geschweißt, schwarz bzw. verzinkt
Länge: 6 Meter

Größe	NW DN	Außen - mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/mtr <u>schwarz</u>	Gewicht kg/mtr <u>verz nkt</u>
3/8"	10	17,2	2,90	1,02	1,07
1/2"	15	21,3	3,25	1,45	1,53
3/4"	20	26,9	3,25	1,90	2,00
1"	25	33,7	4,05	2,97	3,12
1 1/4"	32	42,4	4,05	3,84	4,03
1 1/2"	40	48,3	4,05	4,43	4,65
2"	50	60,3	4,50	6,17	6,48
2 1/2"	65	76,1	4,50	7,90	8,30
3"	80	88,9	4,85	10,10	10,60
4"	100	114,3	5,40	14,40	15,12
5"	125	139,7	5,40	17,80	18,69
6"	150	165,1	5,40	21,20	22,25



Siederohrbogen

nach DIN 2605, nahtlos, schwarz, 90°, Norm 3

Größe	Außen - mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/mtr
1/2"	21,3	2,0	0,04
3/4"	26,9	2,3	0,06
1"	33,7	2,6	0,12
1 1/4"	42,4	2,6	0,19
1 1/2"	48,3	2,6	0,26
2"	60,3	2,9	0,49



**Noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an.
Wir helfen gerne. Tel. 08131-61224-0**