FineArt Ausdruck

Lieferzeit ab 2 Werktage*

Sauter *FineArt*

Hahnemühle	**Bamboo** 290 g/m² Papier aus Bambusfasern
Hahnemühle	**Photo Rag** 308 g/m², weiß
Hahnemühle	**William Turner** 310 g/m², matt mit Aquarell-Struktur
Hahnemühle	**Photo Rag Baryta** 315 g/m², ähnlich wie Barytpapier

Ausdruck	**Digital**	DIN A4	DIN A3	DIN A3+	DIN A2	Art.Nr.
Bildpreis		14,99 €	24,99 €	24,99 €	34,99 €	3030

Ausdruck **Nachbestellung Negativ/Dia**	**Analog**	DIN A4	DIN A3	DIN A3+	DIN A2	Art.Nr.
Bildpreis		24,99 €	34,99 €	34,99 €	44,99 €	3030

Bildbearbeitung	nach Zeitaufwand **pro 15 Minunte**	12,00 €	3050

***Lieferzeiten Express auf Anfrage zzgl. 30% Aufpreis**

Bamboo 290 g/m² Papier aus Bambusfasern

Ein mattes, naturweißes FineArt-Papier (290 g/m²) aus der Natural Line, bestehend aus 90 % nachhaltigen Bambusfasern und 10 % Baumwolle. Es zeichnet sich durch eine weiche, leicht texturierte Filzstruktur aus, ist komplett frei von optischen Aufhellern (OBA-frei) sowie säure- und ligninfrei für höchste Museumsqualität (ISO 9706 konform).

Photo Rag 308 g/m², weiß

Der weltweite FineArt-Klassiker aus 100 % Baumwolle mit einer Grammatur von 308 g/m². Das matte, weiße Papier besitzt eine sanft ausgeprägte, feine Filzstruktur mit einer angenehm weichen Haptik, enthält einen sehr geringen Anteil optischer Aufheller und bietet maximale Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706.

William Turner 310 g/m², matt mit Aquarell-Struktur

Echt-Büttenpapier aus 100 % Baumwolle bietet eine Grammatur von 310 g/m² und eine stark ausgeprägte Aquarell-Filzstruktur. Es ist matt, weiß, OBA-frei sowie säure- und ligninfrei, zudem ISO 9706 konform für eine markante, dreidimensionale Bildtiefe.

Photo Rag Baryta 315 g/m², ähnlich wie Barytpapier

Ein hochglänzendes Premium-Papier (315 g/m²) aus 100 % Baumwolle mit einer echten Bariumsulfat-Beschichtung für den klassischen, analogen Baryt-Glanz. Das naturweiße, OBA-freie Papier verbindet eine edle, dezente Oberflächentextur mit extrem tiefen Schwarzwerten (Dmax) und erfüllt vollumfänglich die Archivierungsnorm ISO 9706.