

Nordtrack™ CT20 и CT24

Компактные гусеничные отвальные конвейеры

Гусеничные конвейеры, которые обеспечивают эффективность и снижение затрат

Мобильные отвальные конвейеры Nordtrack™ CT20 и CT24 являются экономичной альтернативой колесным погрузчикам. Исключая необходимость в дополнительной обработке колесными погрузчиками, эти конвейеры снижают эксплуатационные расходы и улучшают качество конечной продукции.



Изображение относится к
Nordtrack™ CT20
Недоступно в Северной Америке



Большая экономичность, чем у колесных погрузчиков



Мобильность и легкость перемещения по площадке



Снижение трафика на площадке, улучшение санитарных условий и безопасности



Удобная транспортировка

Технические характеристики Nordtrack™ CT20 и CT24

Metso:Outotec

Конвейер



Nordtrack™ CT20, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты
19,4 м (63 фута 5 дюймов)

Ширина ленты
1 000 мм (40 дюймов)

Вместимость



Емкость бункера
3,0 м³ (3,9 ярд³)
Высота отвала
8,4 м (27 футов 8 дюймов)
Вместимость отвала
991 м³ (1 296 ярд³)

Варианты привода



Дизельный двигатель
Tier 3 (Stage III A):
Isuzu 4LE1 37 кВт (49 л. с.)
Stage V:
Deutz TCD 2.2 50 кВт (67 л. с.)

Транспортные размеры



Масса
10,5 т (23 150 фунтов)
Ширина
2,3 м (7 футов 6 дюймов)
Высота
2,5 м (8 футов 3 дюйма)
Длина
12,1 м (39 футов 9 дюймов)

Nordtrack™ CT24, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты
23,5 м (77 футов 3 дюйма)

Ширина ленты
1 000 мм (40 дюймов)

Емкость бункера
3,0 м³ (3,9 ярд³)
Высота отвала
9,7 м (31 фут 10 дюймов)
Вместимость отвала
1 685 м³ (2200 ярд³)

Дизельный двигатель
Tier 3 (Stage III A):
Isuzu 4LE1 37 кВт (49 л. с.)
Stage V
Deutz TCD 2.2 50 кВт (67 л. с.)

Масса
12,9 т (28 420 фунтов)
Ширина
2,3 м (7 футов 6 дюймов)
Высота
2,7 м (8 футов 9 дюймов)
Длина
12,2 м (39 футов 11 дюймов)

