

Cribas móviles Nordtrack™ S3.7 y S4.7

Cribado compacto con dos o más pisos

Diseñada para permitirle comenzar rápidamente las operaciones de cribado

Las unidades Nordtrack™ S3.7 y S4.7 son cribas móviles, compactas y eficientes, fáciles de configurar y utilizar. Su diseño compacto y plegable permite que transportarlas fácilmente y, gracias a su gran cajón arenoso, también ofrecen una alta productividad con un potencial de hasta 450 tph (dependiendo de la aplicación).

Supresión eficaz de polvo

Sistema de difusión de agua con bomba de presión. *

Áreas de aplicación:

-  ●●●●● Arena y gravilla
-  ●●●●● Cribado de materiales agrícolas
-  ●●●●● Cribado de áridos
-  ●●●●● Carbón

Mejor seguridad y ergonomía

Dispositivo de control remoto para las funcionalidades del alimentador (por ejemplo, velocidad, inicio/parada, inclinación de la rejilla)



Mantenimiento fácil y accesible.

- Plataforma de mantenimiento
- Luces de trabajo
- Cilindros de elevación en las cintas transportadoras para ofrecer más espacio de mantenimiento para el cambio de malla

Sistema de accionamiento que contribuye a la eficiencia de combustible

- Kit de actualización con potencia doble para accionar el sistema hidráulico con energía eléctrica*
- Compatibilidad con accesorios conectables (toma de fuerza hidráulica)*

Nordtrack™ S3.7 en la imagen

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.



Alta capacidad en un tamaño compacto



Móvil y fácil de desplazar en el lugar de trabajo



Puede ser emparejada en un circuito cerrado con la trituradora móvil Metso Lokotrack



Fácil uso y mantenimiento

Información técnica de Nordtrack™ S3.7 y S4.7

Metso:Outotec

Criba



Unidad móvil de cribado Nordtrack™ S3.7

Piso superior
4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Piso inferior
3.660 x 1.524 mm (12' x 5')

Carrera
8 mm

Unidad móvil de cribado Nordtrack™ S4.7

Piso superior
4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Piso intermedio
4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Piso inferior
3.660 x 1.524 mm (12' x 5')

Carrera
8 mm

Alimentador



Capacidad de la tolva
10,0 m³ (13,1 yd³)

Grizzly
100 mm (4") de separación

Opciones
Parrilla vibrante de dos pisos
(previa solicitud)

Capacidad de la tolva
10,0 m³ (13,1 yd³)

Grizzly
100 mm (4") de separación

Opciones
Parrilla vibrante de dos pisos
(previa solicitud)

Cintas transportadoras



Cinta de elevación
1.050 mm (42")

Cinta de finos
1.200 mm (48")

Cinta intermedia
650 mm (26")

Cinta de gruesos
650 mm (26")

Cinta de elevación
1.050 mm (42")

Cinta de finos
1.200 mm (48")

Cintas intermedias
650 mm (26")

Cinta de gruesos
650 mm (26")

Opciones de motor



Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Dimensiones de transporte



Peso
28,0 t (61.750 lbs)

Ancho
3,0 m (9' 10")

Alto
3,5 m (11' 6")

Largo
16,4 m (53' 9")

Peso
32,0 t (70.600 lbs)

Ancho
3,3 m (10' 8")

Alto
3,5 m (11' 6")

Largo
16,6 m (54' 4")



Parrilla basculante robusta con control remoto de la inclinación. Posibilidad de incluir también rejilla vibrante



Seis paradas de emergencia, señal acústica de puesta en marcha, sistema de apagado del motor y protectores de puntos de atrapamiento para mayor seguridad