

Peneira de escalpe móvel Nordtrack™ S2.11

Peneiramento resistente de alta capacidade

Feito para oferecer um peneiramento versátil e abrangente

A peneira de escalpe móvel Nordtrack™ S2.11 lida com grandes volumes de material de alimentação com precisão. Dá a você a flexibilidade de peneirar uma ampla variedade de materiais de alimentação em diferentes aplicações de reciclagem, demolição e agregados, e é capaz de atingir um potencial de peneiramento de mais de 800 tph dependendo da aplicação.

Alimentador de alta capacidade com estrutura durável

- Alimentador de correia
- Alimentador de sapata
- Placas de desgaste altamente resistente
- Controlador remoto para velocidade do alimentador e on/off

Altos volumes e precisão

Transportador de finos largos

Peneiramento versátil de alta capacidade

- Caixa da peneira de grande proporção
- Ampla escolha de telas de peneiramento

Áreas de aplicação:



Peneiramento de resíduos de concreto



Areia e cascalho



Peneiramento de materiais agrícolas



Peneiramento de agregados

Eliminação eficiente de pó

Sistema de pulverização de água com bomba*

Sistema de acionamento com baixo consumo de combustível

Kit de atualização Dual Power para operar o sistema hidráulico com alimentação elétrica externa*

Possibilidade de divisão bidirecional*



Peneiramento de alta capacidade



Grande variedade de opções de telas para diferentes aplicações



Fácil de controlar e de deslocar no local



Design durável e confiável

* Opcional, não incluído na entrega standard

Peneira



Deck superior
6.100 x 1.800 m (20' x 6')

Deck inferior
5.500 x 1.800 m (18' x 6')

Opções de telas de
peneiramento

- Placa perfurada
- Placa da grelha/barra bofor
- Barras resistentes
- Tela da peneira trançada

Curso
10 mm

Alimentador



Alimentador de correia
como padrão,
alimentador de sapata
como opção

Capacidade do funil
11,5 m³ (15,0 yd³)

Transportadores



Transportador de finos
1.050 mm (42")

Transportador de fração
média

900 mm (36")

Transportador
sobredimensionado
1.600 mm (64")

Opções de motor



Tier 3 (Estágio III A):
CAT C7.1 209 kW (281 hp)

Tier 4F:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Estágio V:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Dimensões para transporte



Peso
37,2 t (82.000 lbs)

Largura
3,0 m (9' 10")

Altura
3,5 m (11' 6")

Comprimento
17,0 m (55' 8")

