

Nordtrack™ J127 mobil çeneli kırıcı

Olağanüstü üretim kapasitesi

Yüksek verimlilikte kırma işleri için hazır

Nordtrack™ J127 mobil çeneli kırıcı, hızlı bir şekilde yüksek üretkenlik sağlamak için üretilmiştir. Geniş çeneli kırıcı ve iki aşamalı besleyici, hem taş ocağı hem de geri dönüşüm işlemlerinde yüksek verimlilik sağlar.

Dayanıklı yapıya sahip yüksek kapasiteli besleyici

- Son derece dirençli aşınma plakaları
- İki aşamalı tava besleyici ve ayrıştırıcı ızgara

Etkili toz bastırma

- Pompalı su püskürtme sistemi
- Alüminyum kapaklar

Uygulama alanları:



• • • İnşaat atıklarını kırma



• • • • Beton yıkımı



• • • • Sert kaya



• • • • • Kum ve çakıl

Aşağıdakiler sayesinde besleyici kolay ve hızlı bir biçimde açılabilir:

- Hidrolik silindirler
- Hidrolik kama sistemi

Hidrolik olarak çalışan teleskopik yan konveyör

- Daha yüksek istifleme nedeniyle malzeme hareketini azaltır
- Her iki tarafa da monte edilebilir
- Taşıma için kolayca katlanabilir

Yüksek verimli kırma

- Şirket içi tasarıma sahip malzeme seviye sensörlü geniş çeneli kırıcı
- Kırıcı saptırma plakası
- Hidrolik ayar yapma

Manyetik ayırıcı*

Metal parçacıkların verimli bir şekilde uzaklaştırılması için iki kutuplu mıknatıs

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Yüksek performanslı kırma



Yüksek tonajlar için sağlam iki aşamalı besleyici



Dayanıklı ve güvenilir tasarım



Kiralama ve tesis kiralama için çok yönlü çözüm

Kırıcı



Besleme açıklığı
1.270 x 735 mm (50" x 29")

Tava besleyici ve ayırıştırıcı



Besleme deposu
6,8 m³ (8,9 yd³)

Ayırıştırıcı
Toplam alan
2.120 x 1.204 mm
(83,5" x 47,4")

Alt iskele ızgarası
1.200 x 1.220 mm
(47,2" x 48")

Kırıcı haznesinin aşırı
yüklenmesini önlemek için
ultrasonik malzeme seviye
sensörü

Konveyörler



Ana konveyör
1.200 mm (48") genişlik

Yan konveyör
Hidrolik olarak katlanır
ince konveyör: uzunluk
2,6 m (8 ft 6"), genişlik
650 mm (26")

Motor seçenekleri




Tier 3 (Stage III A):
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Tier 4F:
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Stage V:
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Taşıma boyutları



Ağırlık
56,5 t (124.600 lbs)

Genişlik
3.0 m (9' 10")

Yükseklik
3,6 m (11' 8,8")

Uzunluk
15,5 m (50' 8")

