

Nordtrack™ 1908 mobil darbeli kırıcı

Küçük ve çevik santral

Hızlı performansın değerlendirildiği daha küçük iş sahaları için

Kullanıcı dostu otomasyon panelinden kontrol edilen kompakt ünite, son derece verimli bir üretim sağlar. Nordtrack™ 1908, beton kırma için önerilen martensitik kırıcılardan geri kazanmış asfalt kırma için kromlu demir çekiçlere kadar birçok uygulama için çok çeşitli darbeli çekiçlerle sunulmaktadır. Kavrama tahrikli doğrudan tahrik sistemi, yüksek verimli yakıt tüketimi/kırma oranı sağlar ve kompakt tasarım, nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Uygulama alanları:

-  4 ●●●● Asfalt geri dönüşümü
-  3 ●●● İnşaat atıklarını kırma
-  5 ●●●●● Tuğlalar ve fayanslar
-  3 ●●● Yumuşak kaya
-  4 ●●●● Kömür



Etkili toz bastırma

Pompa su püskürtme sistemi

Manyetik ayırıcı*

Metal parçacıkların verimli bir şekilde uzaklaştırılması için iki kutuplu mıknatıs

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Kompakt boyutta yüksek performanslı kırma



Kullanımı ve bakımı kolay



Taşınması ve sahada hareket ettirmesi kolay



Yakıt tasarruflu doğrudan tahrik sistemi

Kırıcı



Besleme açıklığı
860 x 650 mm
(34 x 25,6")

Besleyici



Depo kapasitesi
2,8 m³ (3,6 yd³)

Seçenekler

Kolayca değiştirilebilen
kasetli çoklu ızgara
çubuğu ve delikli plaka
açıklığı seçenekleri

Konveyörler



Ürün konveyörü
900 mm (36") genişliğinde
Yan konveyör (isteğe
bağlı)
Bant genişliği 500 mm
(20")

Motor gücü seçenekleri



Tier 3 (Stage III A):
Volvo D8 188 kW (252 hp)
Tier 4F:
Volvo D8 188 kW (252 hp)
Stage V:
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Taşıma boyutları



Ağırlık
23,6 t (52.000 lb)
Genişlik
2,5 m (8' 2")
Yükseklik
3,0 m (10')
Uzunluk
9,3 m (30' 7")

