

Mobilny przesiewacz Nordtrack™ S4.12

Przesiewacz do ciężkich prac z trzema pokładami

Wytrzymałość i moc z myślą o niezawodności przesiewania

Mobilny przesiewacz Nordtrack™ S4.12 to duża, wytrzymała jednostka z trzema pokładami do przesiewania dużych ilości materiału, która może osiągnąć ponad 800 t/h (w zależności od aplikacji). Duży kosz może być napełniany za pomocą ładowarki kołowej, ale idealnie nadaje się również do połączenia w obieg zamkniętym z kruszarką mobilną marki Metso Lokotrack.

Obszary zastosowania:



• • • • •
Piasek i żwir



• • • • •
Przesiewanie materiałów rolniczych



• • • • •
Przesiewanie kruszywa



• • • • •
Węgiel

Wydajne odpylanie

System zraszania wodą z pompą*

Wyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii

Układ zdalnego sterowania funkcjami podajnika (np. prędkością, uruchomieniem/zatrzymaniem, podnoszeniem rusztu)

Doskonała łatwość serwisowania

- Trójkierunkowa platforma
- Oświetlenie robocze
- Siłowniki na przenośnikach umożliwiające zwiększenie odstępu na potrzeby wymiany siła

Wydajny układ napędowy

Możliwość podłączania akcesoriów (dodatkowe złącze hydrauliczne)



Niezawodna, wytrzymała konstrukcja



Przesiewanie materiału o dużej objętości



Możliwość połączenia w obieg zamknięty z mobilną kruszarką marki Metso Lokotrack



Łatwa eksploatacja i konserwacja

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy

Szczegóły techniczne maszyny Nordtrack™ S4.12

Metso:Outotec

Przesiewacz



Pokład górny
6710 x 1830 mm
Pokład środkowy
6710 x 1830 mm
Pokład dolny
6100 x 1830 mm
Skok
10 mm

Podajnik



Pojemność kosza
10,0 m³
Statyczny ruszt sortowniczy
Rozstaw: 100 mm
Opcje
Wibrujący ruszt dwupokładowy
(na życzenie)

Przenośniki



Przenośnik nadawy
1200 mm
Przenośnik materiału drobnego
1400 mm
Przenośnik frakcji średniej
900 mm
Przenośnik nadziarna
800 mm

Opcje silnika



Tier 3 (Stage III A):
CAT C7.1 209 kW
Tier 4F:
CAT C7.1 168 kW
Stage V:
CAT C7.1 168 kW

Wymiary transportowe



Masa
42,4 t
Szerokość
3,7 m
Wysokość
3,6 m
Długość
19,6 m

