

Nordtrack™ S2.11 mobil ayrıştırma eleği

Ağır hizmet yüksek kapasiteli eleme

Her yönüyle çok yönlü eleme sağlamak için tasarlanmıştır

Nordtrack™ S2.11 mobil ayrıştırma eleği, büyük miktarlarda besleme malzemesini hassas bir şekilde ele alır. Çok çeşitli besleme malzemelerini farklı geri dönüşüm, yıkım ve agregata uygulamalarında eleme esnekliği sağlar ve uygulamaya bağlı olarak 800 tph'nin üzerinde eleme potansiyeline ulaşabilir.

Dayanıklı yapıya sahip yüksek kapasiteli besleyici

- Bant besleyici
- Apron besleyici*
- Son derece dirençli aşınma plakaları
- Besleyici hızı ve açma/kapama için uzaktan kumanda

Yüksek hacimler ve hassasiyet

Geniş küçük parçacık konveyörü

Yüksek kapasiteli çok yönlü eleme

- Büyük elek kutusu
- Kapsamlı eleme ortamı seçeneği

Uygulama alanları:



• • • • •
Beton atık eleme



• • • • •
Kum ve çakıl



• • • • •
Tarım malzemesi eleme



• • • • •
Agrega eleme

Etkili toz bastırma

Pompa su püskürtme sistemi*

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi

Hidrolikleri harici elektrik gücüyle çalıştırmak için Dual Power yükseltme kiti*

İki yönlü bölme olanağı*



Yüksek kapasiteli eleme



Farklı uygulamalar için geniş ortam seçenekleri



Sahada kontrolü ve hareket ettirmesi kolay



Dayanıklı ve güvenilir tasarım

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

Elek



Üst iskele

6.100 x 1.800 mm (20' x 6')

Alt iskele

5.500 x 1.800 mm (18' x 6')

Eleme ortamı seçenekleri

- Delme plakası
- Plaka ızgarası / bofor çubuğu
- Ağır hizmet tipi parmaklar
- Dokuma elek teli

Strok

10 mm

Besleyici



Standart olarak bant besleyici, seçenek olarak apron besleyici

Besleme deposu

11,5 m³ (15,0 yd³)

Konveyörler



İnce konveyör

1.050 mm (42")

Orta kısım konveyör

900 mm (36")

Büyük boy konveyör

1.600 mm (64")

Motor seçenekleri



Tier 3 (Stage III A):

CAT C71 209 kW (281 hp)

Tier 4F:

CAT C71 168 kW (225 hp)

Stage V:

CAT C71 168 kW (225 hp)

Taşıma boyutları



Ağırlık

37,2 t (82.000 lbs)

Genişlik

3,0 m (9' 10")

Yükseklik

3,5 m (11' 6")

Uzunluk 17,0 m (55' 8")

