

Nordtrack™ CT20 ve CT24

Kompakt paletli istifleme konveyörleri

Verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan paletli konveyörler

Nordtrack™ CT20 ve CT24 mobil istifleme konveyörleri, tekerlekli yükleyicilere göre uygun maliyetli bir alternatiftir. Tekerlekli yükleyicilerle karşılaşılan ekstra taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran bu konveyörler, işletme maliyetlerinizi azaltır ve son ürün kalitenizi artırır.



Bant konveyörü için farklı seçenekler:

- Çavuş bant
- Tam süpürgelik
- Geri tepme önleyici kauçuk matlar

Kolay taşıma ve kurulum

- İşlemlerin hızlı başlatılmasına olanak tanır
- Taşıma için tek bir konteynere sığar

Sahada taşınması kolay

Hidrolik tahrikli paletler için
kablolu uzaktan kumanda

Nordtrack™ CT20 resmi
Kuzey Amerika'da mevcut değil



Tekerlekli yükleyicilerden daha
uygun maliyet



Mobil ve sahada taşınması kolay



Artırılmış sağlık ve güvenlik için
sahadaki trafiği azaltır



Rahat taşıma için üretildi

Teknik bilgiler Nordtrack™ CT20 ve CT24

Metso:Outotec

Konveyör



Nordtrack™ CT20 mobil istifleme konveyörü

Taşıyıcı uzunluğu
19,4 m (63' 5")

Bant genişliği
1.000 mm (40")

Nordtrack™ CT24 mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu
23,5 m (77' 3")

Bant genişliği
1.000 mm (40")

Kapasite



Besleme deposu
3,0 m³ (3,9 yd³)

İstifleme yığını yüksekliği
8,4 m (27' 8")

İstifleme yığını kapasitesi
991 m³ (1296 yd³)

Besleme deposu 3,0 m³ (3,9 yd³)

İstifleme yığını yüksekliği
9,7 m (31' 10")

İstifleme yığını kapasitesi
1.685 m³ (2200 yd³)

Tahrik seçenekleri



Dizel motor

Tier 3 (Stage III A):
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage V:
Deutz TCD 2.2 50 kW (67 hp)

Dizel motor

Tier 3 (Stage III A):
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage V Deutz TCD 2.2 50 kW (67 hp)

Taşıma boyutları



Ağırlık
10,5 t (23.150 lbs)

Genişlik
2.3 m (7' 6")

Yükseklik
2.5 m (8' 3")

Uzunluk
12,1 m (39' 9")

Ağırlık
12,9 t (28.420 lbs)

Genişlik
2.3 m (7' 6")

Yükseklik
2.7 m (8' 9")

Uzunluk
12,2 m (39' 11")

