

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I908S

Высококонкурентная дробилка для переработки материалов

Предназначена для быстрого развертывания систем дробления и производительной работы

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I908S обеспечивает высокопроизводительное дробление при весьма компактных размерах. Модуль подвесного грохота с простой в использовании системой крепления и радиальным 180-градусным конвейером придает установке гибкость, достаточную для выполнения различных видов работ.

Рециркуляционный конвейер

Возможность поворота на 180 градусов для создания вторичного отвала

Боковой конвейер*

Отличные эксплуатационные свойства

Просторный модуль двигателя и удобная система управления автоматизацией

Области применения:



Переработка асфальта



Дробление строительных отходов



Кирпич и плитка



Мягкая порода



Уголь

Эффективное пылеподавление

Оснащенная насосом система распыления воды

Навесной грохот

Простота установки и снятия по мере необходимости

Магнитный сепаратор*

Двухполюсный магнит для эффективного удаления металлических частиц

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Высокопроизводительное дробление при компактных размерах



Калиброванный и точно отсортированный конечный продукт



Простота транспортировки и перемещения по площадке



Система прямого привода, обеспечивающая экономию топлива

Дробилка



Загрузочное отверстие
860 × 650 мм
(34 × 25,6 дюйма)

Грохот



Навесной грохот
2 000 × 1 100 мм
(6 футов
7 дюймов × 3 фута
7 дюймов)
Угол наклона грохота
25 градусов
Ход рабочий
8 мм

Питатель



Емкость бункера
2,8 м³ (3,6 ярда³)
Варианты
Различные варианты
колосника грохота и
опции перфорированной
пластины с
легкозаменяемой кассетой

Конвейеры



Главный конвейер
Ширина 900 мм
(36 дюймов)
Конвейер продукта
Ширина 900 мм
(36 дюймов)
**Радиальный
рециркуляционный
конвейер**
Ширина 400 мм
(16 дюймов)
**Боковой конвейер
(дополнительно)**
Ширина ленты 500 мм
(20 дюймов)

Варианты мощности двигателя



Tier 3 (Stage III A):
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)
Tier 4F:
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)
Stage V:
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)

Транспортные размеры



Масса
27,5 т (60 700 фунтов)
Ширина
2,7 м (8 футов
10 дюймов)
Высота
3,0 м (10 футов)
Длина
12,8 м (42 фута)

