

## Nordtrack™ CT85 ve CT100

# Ağır hizmet tipi paletli mobil istifleme konveyörleri

Güvenilir bir şekilde ağır hizmet performansı sunmak için üretildi

Nordtrack™ CT85 ve CT100 paletli istifleme konveyörleri, uygun mobilitenin yanı sıra ağır hizmet güvenilirliği sunar. Yerinde kolay konumlandırma için standart olarak uzaktan kumandalı paletler içerirler. Ayrıca size tekerlekli yükleyicilerin yerini alacak kapasiteyi sunarlar.

Kesintisiz performans için ağır hizmet tipi yapı ve kolay servis

Daha yüksek hacimler için farklı çember seçenekleri

Mobil ve sahada taşınması kolay  
Uzaktan kumandalı hidrolik tahrikli paletler 🎮

Nordtrack™ CT100 resmi  
Yalnızca Kuzey Amerika'da mevcuttur



Tekerlekli yükleyicilerden daha uygun maliyet



Mobil ve sahada taşınması kolay



Artırılmış sağlık ve güvenlik için sahadaki trafiği azaltır



Güvenilir, ağır hizmet performansı

# Teknik bilgiler Nordtrack™ CT85 ve CT100

Metso:Outotec

## Konveyör



### Nordtrack™ CT85 mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu  
24,4 m (80')

Bant genişliği  
900 mm (36")

## Kapasite



Besleme deposu  
1,5 m<sup>3</sup> (2,0 yd<sup>3</sup>)

İstifleme yığını yüksekliği  
10,0 m (32' 10")

İstifleme yığını kapasitesi  
1.848 m<sup>3</sup> (2418 yd<sup>3</sup>)

## Tahrik seçenekleri



Dizel motor

Tier 4F:

CAT C2.2 37 kW (49 hp)

Tier 4F - güç yükseltmesi:

CAT C2.8 55 kW (74 hp)

## Taşıma boyutları



Ağırlık

11,4 t (25.000 lbs)

Genişlik

2,5 m (8' 2")

Yükseklik

3,5 m (11' 3")

Uzunluk

15,8 m (51' 8")

### Nordtrack™ CT100 mobil istifleme konveyörü

Bant uzunluğu  
30,5 m (100')

Bant genişliği  
900 mm (36")

Besleme deposu  
1,5 m<sup>3</sup> (2,0 yd<sup>3</sup>)

İstifleme yığını yüksekliği  
12,4 m (40' 7")

İstifleme yığını kapasitesi  
3.490 m<sup>3</sup> (4565 yd<sup>3</sup>)

Dizel motor

Tier 4F:

CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Tier 4F - güç yükseltmesi:

CAT C3.4 75 kW (100 hp)

Ağırlık

12,7 t (28.000 lbs)

Genişlik

2,6 m (8' 5")

Yükseklik

3,5 m (11' 4")

Uzunluk

21,3 m (69' 9")

