Nordtrack™ CW85 и CW100

Колесные мобильные отвальные конвейеры для тяжелых режимов работы

Прочные конвейеры, обеспечивающие производительность длительное время

Колесные отвальные конвейеры Nordtrack™ CW85 и CW100 в мобильном исполнении обеспечивают надежность в тяжелых режимах работы. Придя на замену колесным погрузчикам и исключив при этом двойную обработку материалов, такие конвейеры могут снизить стоимость материала в расчете на тонну.

Конструкция для тяжелых режимов работы и простое обслуживание обеспечивают постоянную производительность

Различные варианты бункера для больших объемов материала

Различные варианты привода
- Внешний источник электропитания
- Внешний источник гидравлической энергии
- Встроенный дизельный двигатель

Простота перемещения по площадке
- Радиальное перемещение в стандартной комплектации
- Опциональный гидравлический привод колес
- Гидравлический осевой удлинитель и осевые домкраты в стандартной комплектации

Nordtrack™ CW85 (на изображении)
Доступно только в Северной Америке

Большая экономичность, чем у колесных погрузчиков

Мобильность и легкость перемещения по площадке

Снижение трафика на площадке, улучшение санитарных условий и безопасности

Прочная и надежная конструкция

Технические характеристики Nordtrack™ CW85 и CW100

Metso:Outotec

Конвейер

Nordtrack™ CW85, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты
24,4 м (80 футов)

Ширина ленты
900 мм (36 дюймов)

Nordtrack™ CW100, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты
30,5 м (100 футов)

Ширина ленты
900 мм (36 дюймов)

Вместимость

Nordtrack™ CW85, мобильный отвальный конвейер

Емкость бункера
1,5 м^3 (2,0 ярд.^{3})

Высота отвала
9,3 м (30 футов 6 дюймов)

Вместимость отвала
1 482 м^3 (1 938 ярд^3)

Nordtrack™ CW100, мобильный отвальный конвейер

Емкость бункера
1,5 м^3 (2,0 ярд.^{3})

Высота отвала
12,2 м (40 футов 0 дюймов)

Вместимость отвала
3 342 м^3 (4371 ярд^3)

Варианты привода

Nordtrack™ CW85, мобильный отвальный конвейер

Без двигателя
Внешний источник гидравлической энергии или
внешний источник электропитания (приводной электродвигатель конвейера)

Дизельный двигатель
Tier 4F:
CAT C2.2 37 кВт (49 л. с.)

Tier 4F — повышение мощности:
CAT C2.8 55 кВт (74 л. с.)

Nordtrack™ CW100, мобильный отвальный конвейер

Без двигателя
Внешний источник гидравлической энергии или

Внешний источник электропитания (электродвигатель привода конвейера)

Дизельный двигатель
Tier 4F:
CAT C2.8 55 кВт (74 л. с.)

Tier 4F — повышение мощности:
CAT C3.4 75 кВт (100 л. с.)

Транспортные размеры

Nordtrack™ CW85, мобильный отвальный конвейер

Масса
9,0 т (20 000 фунтов)

Ширина
3,2 м (10 футов 3 дюйма)

Высота
4,2 м (13 футов 9 дюймов)

Длина
18,7 м (61 фут 5 дюймов)

Nordtrack™ CW100, мобильный отвальный конвейер

Масса
11,3 т (25 000 фунтов)

Ширина
3,3 м (10 футов 11 дюймов)

Высота
4,4 м (14 футов 5 дюймов)

Длина
22,5 м (73 фута 6 дюймов)

© 2022 Metso Outotec. Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.