

Nordtrack™ CT85R i CT100R

Mobilne gąsienicowe przenośniki pryzmujące do ciężkich prac z ruchem zakrętnym

Elastyczność z myślą o prowadzeniu ciężkich prac tam, gdzie tego potrzebujesz

Gąsienicowe przenośniki pryzmujące Nordtrack™ CT85R i CT100R wyposażone są w koła umożliwiające ruch zakrętny i elastyczne ustawianie. Zdalnie sterowane gąsienice zapewniają łatwe przemieszczanie w obrębie miejsca prowadzenia prac, a dodatkowy ruch zakrętny sprawia, że możliwa jest rezygnacja z ładowarek kołowych.

Wytrzymała konstrukcja i łatwe serwisowanie
jako gwarancja utrzymania ciągłości pracy

Różne opcje kosza pod
kątem większych wydajności

Koła umożliwiające ruch
promieniowy i łatwe ustawianie

Łatwość manewrowania i przemieszczania
w obrębie miejsca prowadzenia prac
Układ zdalnego sterowania pracą gąsienic
z napędem hydraulicznym 🎮

Rysunek przedstawiający model Nordtrack™ CT85R
Dostępny tylko w Ameryce Północnej



Niższe koszty eksploatacji w porównaniu
z ładowarkami kołowymi



Mobilność i łatwość przemieszczania
w obrębie miejsca prowadzenia prac



Ograniczenie ruchu w miejscu
prowadzenia prac z korzyścią dla
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi



Niezawodność podczas prowadzenia
ciężkich prac

Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ CT85R i CT100R

Metso:Outotec

Przeñośnik



Mobilny przeñośnik przymujący Nordtrack™ CT85R

Długość taśmy
24,4 m

Szerokość taśmy
900 mm

Pojemność



Pojemność kosza
1,5 m³

Wysokość przymy
10,0 m

Objętość przymy
1848 m³

Opcje napędu



Silnik wysokoprężny

Tier 4F:

CAT C2.2 37 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:

CAT C2.8 55 kW

Wymiary transportowe



Masa
12,5 t

Szerokość
2,9 m

Wysokość
3,5 m

Długość
15,8 m

Mobilny przeñośnik przymujący Nordtrack™ CT100R

Długość taśmy
30,5 m

Szerokość taśmy
900 mm

Pojemność kosza
1,5 m³

Wysokość przymy
12,4 m

Objętość przymy
3490 m³

Silnik wysokoprężny

Tier 4F:

CAT C2.8 55 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:

CAT C3.4 75 kW

Masa
13,7 t

Szerokość
3,0 m

Wysokość
3,5 m

Długość
21,3 m

