

Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.11

Мощное высокопроизводительное грохочение

Обеспечение универсальности для всех аспектов грохочения

Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.11 точно перерабатывает большие объемы подаваемого материала. Обеспечивает гибкость при грохочении широкого спектра подаваемых материалов в различных областях применения, таких как переработка, снос и производство наполнителей. Может достигаться скорость грохочения более 800 т/ч в зависимости от области применения.

Высокопроизводительный питатель прочной конструкции

- Ленточный питатель
- Пластинчатый питатель*
- Высокопрочные износостойкие пластины
- Пульт дистанционного управления скоростью подачи и включением/выключением

Большие объемы и точность

Широкий конвейер для мелких фракций

Высокопроизводительный универсальный грохот

- Массивный короб грохота
- Широкий выбор поверхностей грохочения

Области применения:



● ● ●

Грохочение бетонных отходов



● ● ● ● ●

Песок и гравий



● ● ●

Грохочение сельскохозяйственных материалов



● ● ● ● ●

Грохочение каменных наполнителей

Эффективное пылеподавление

Оснащенная насосом система распыления воды*

Приводная система, обеспечивающая экономию топлива

Комплект модернизации Dual Power с использованием внешнего источника электропитания для гидравлической системы*

Возможность двухуровневой подачи*

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Высокопроизводительное грохочение



Широкий выбор поверхностей грохочения для различных областей применения



Простота управления и перемещения по площадке



Прочная и надежная конструкция

Грохот



Верхняя дека
6 100 × 1 800 мм
(20 × 6 футов)

Нижняя дека
5 500 × 1 800 мм
(18 × 6 футов)

Варианты просеивающих
поверхностей

- Перфорированный лист
- Пластинчатый грохот / бофор
- Пальцы для тяжелых кусков
- Плетеная сетка грохота

Ход рабочий
10 мм

Питатель



Ленточный питатель
в стандартной
комплектации,
пластинчатый питатель —
опция

Емкость бункера
11,5 м³ (15,0 ярд.³)

Конвейеры



Конвейер мелких
фракций
1 050 мм (42 дюйма)

Конвейер средних
фракций
900 мм (36 дюймов)

Конвейер надрешетного
продукта
1 600 мм (64 дюйма)

Варианты двигателя



Tier 3 (Stage III A):
CAT C7.1 209 кВт (281 л. с.)

Tier 4F:
CAT C7.1 168 кВт (225 л. с.)

Stage V:
CAT C7.1 168 кВт (225 л. с.)

Транспортные размеры



Масса
37,2 т (82 000 фунтов)

Ширина
3,0 м (9 футов 10 дюймов)

Высота
3,5 м (11 футов 6 дюймов)

Длина
17,0 м (55 футов 8 дюймов)

