

Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I908S

Bezkonkurencyjna kruszarka do recyklingu

Skonstruowana z myślą o szybkim rozpoczęciu prac

Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I908S zapewnia wysoką wydajność kruszenia przy kompaktowych rozmiarach. Podwieszony moduł przesiewacza z łatwym do użycia systemem montażowym i 180-stopniowym przenośnikiem zakrętnym sprawiają, że ta jednostka jest niezwykle elastyczna do różnych rodzajów zadań.

Obszary zastosowania:



Recykling asfaltu



Kruszenie odpadów budowlanych



Cegły i płytki



Skala miękka



Węgiel

Przenośnik recyrkulacyjny

Możliwość obrócenia o 180 stopni w celu usypania drugiej przyny

Przenośnik boczny*

Doskonała łatwość serwisowania

Przestronny moduł silnika i przyjazny dla użytkownika zautomatyzowany układ sterowania

Wydajne odpylanie

System zraszania wodą z pompą

Przesiewacz podwieszany

Łatwy w montażu, a następnie demontażu, gdy nie jest potrzebny

Separator magnetyczny*

Magnes dwubiegunowy do skutecznego usuwania cząstek metalu

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy



Wysoka wydajność kruszenia w ramach kompaktowych rozmiarów



Skalibrowany i dokładny produkt końcowy



Łatwy transport i łatwe przemieszczanie w obrębie miejsca prowadzenia prac



Ekonomiczny bezpośredni układ napędowy

Szczegóły techniczne maszyny Nordtrack™ I908S

Metso:Outotec

Kruszarka



Otwór wlotowy
860 x 650 mm

Przesiewacz



Podwieszany przesiewacz
2000 x 1100 mm
Kąt przesiewacza
25 stopni
Skok
8 mm

Podajnik



Pojemność kosza
2,8 m³
Opcje
Różne wielkości otworów
rusztu sortowniczego
i płyty perforowanej
w oparciu o łatwe
w wymianie kasety

Przenośniki



Przenośnik główny
Szerokość: 900 mm
Przenośnik produktu
Szerokość: 900 mm
**Przenośnik recyrkulacyjny
promieniowy**
Szerokość: 400 mm
**Przenośnik boczny
(opcjonalny)**
Szerokość taśmy: 500 mm

Opcje silnika



Tier 3 (Stage III A):
Volvo D8 188 kW
Tier 4F:
Volvo D8 188 kW (252 KM)
Stage V:
Volvo D8 188 kW

Wymiary transportowe



Masa
27,5 t
Szerokość
2,7 m
Wysokość
3,0 m
Długość
12,8 m

