

Nordtrack™ CT85R & CT100R

Tela-alustaiset säteittäin liikuteltavat kasakuljettimet vaativaan käyttöön

Joustavat kuljettimet toimivat tehokkaasti siellä, missä niitä tarvitaan.

Tela-alustaisissa Nordtrack™ CT85R- ja CT100R-kasakuljettimissa on myös pyörät, joilla yksikköä voidaan liikuttaa säteittäin ja siirrellä joustavasti. Kauko-ohjattavan telaston ansiosta kuljettimia voi siirtää työmaalla helposti ja näppärästi. Ne ovat erittäin hyvä vaihtoehto pyöräkuormaajien tilalle, koska ne liikkuvat säteittäisesti.

Vankka rakenne ja helppo huollettavuus
pitävät laitteen jatkuvasti käyttökunnossa

Useita suppilovaihtoehtoja
isommille määrittäville

Liikkuu säteittäin pyörillä, helppo
siirtää haluttuun paikkaan

Ketterä ja helppo siirtää työmaalla
Kauko-ohjattava hydraulitoiminen
telasto 🎮



Kuvassa Nordtrack™ CT85R
Saatavilla vain Pohjois-Amerikassa



Kustannustehokkaampi kuin
pyöräkuormaajat



Liikuteltava ja helppo siirtää
työmaalla



Vähentää työmaaliikennettä,
mikä parantaa työterveyttä ja
-turvallisuutta



Luotettava valinta vaativaan
käyttöön

Nordtrack™ CT85R:n ja CT100R:n tekniset tiedot

Metso:Outotec

Kuljetin



Liikuteltava Nordtrack™ CT85 -kasakuljetin

Hihnan pituus
24,4 m

Hihnan leveys
900 mm

Liikuteltava Nordtrack™ CT100R -kasakuljetin

Hihnan pituus
30,5 m

Hihnan leveys
900 mm

Kapasiteetti



Syöttösuppilon tilavuus
1,5 m³

Varastokasan korkeus
10,0 m

Varastokasan tilavuus
1 848 m³

Syöttösuppilon tilavuus
1,5 m³

Varastokasan korkeus
12,4 m

Varastokasan tilavuus
3 490 m³

Käyttövaihtoehdot



Dieselmoottori

Tier 4F:

CAT C2.2 37 kW (49 hv)

Tier 4F — tehon lisäys:

CAT C2.8 55 kW (74 hv)

Dieselmoottori


Tier 4F:

CAT C2.8 55 kW (74 hv)

Tier 4F — tehon lisäys:

CAT C3.4 75 kW (100 hv)

Kuljetusmitat



Paino
12,5 t

Leveys
2,9 m

Korkeus
3,5 m

Pituus
15,8 m

Paino
13,7 t

Leveys
3,0 m

Korkeus
3,5 m

Pituus
21,3 m

