

Nordtrack™ S3.7 & S4.7 移動式 スクリーン

2～3段のコンパクトなスクリーン

ふるい分け業務を迅速に開始になる。

Nordtrack™ S3.7とS4.7は、コンパクトで効率的な移動式スクリーンであり、設置や操作が簡単です。そのコンパクトな設計により、折り畳んでの輸送を可能とし、大型スクリーン450mtph（用途に応じて）まで処理することが可能です。

効率的な粉塵抑制
ポンプ付き散水システム*

適用分野:

-  砂・砂利
-  農業資材スクリーン
-  骨材スクリーン
-  石炭

より良い安全性と操作性
フィーダ機能リモートコントローラ（速度、スタート/ストップ、グリッド傾斜など）



優れた操作性

- 三方向プラットフォーム
- ワーキングライト
- コンベヤのシリンダーを持ち上げることで、ふるい網交換のためのメンテナンススペースを増やすことができます。

低燃費駆動システム

- 外部電力で油圧を駆動するデュアルパワーアップグレードキット*
- 他の油圧機器用に油圧源を取り出し可能*

Nordtrack™ S3.7 図
* オプション



コンパクトなサイズで高能力



現場での簡単な運転操作とメンテナンス



メツォの移動式破碎機「ロコトラック」と閉回路でのベアリングが可能



簡単な運転操作とメンテナンス

仕様詳細 Nordtrack™ S3.7 & S4.7

Metso:Outotec

スクリーン



Nordtrack™ S3.7 移動式 スクリーン ユニット

上段デッキ
4,270 x 1,524 mm (14フィート x 5フィート)
下段デッキ
3,660 x 1,524 mm (12フィート x 5フィート)
ストローク
8 mm

Nordtrack™ S4.7 移動式 スクリーン ユニット

上段デッキ
4,270 x 1,524 mm (14フィート x 5フィート)
中段デッキ
4,270 x 1,524 mm (14フィート x 5フィート)
下段デッキ
3,660 x 1,524 mm (12フィート x 5フィート)
ストローク
8 mm

フィーダ



ホッパー容量
10.0 m³ (13.1 yd³)
静的グリズリ
目開き100 mm (4インチ)
オプション
2段振動グリッド
(要リクエスト)

ホッパー容量
10.0 m³ (13.1 yd³)
静的グリズリ
目開き100 mm (4インチ)
オプション
2段振動グリッド
(要リクエスト)

コンベヤ



リフティング コンベア
1,050 mm (42インチ)
ファイン コンベア
1,200 mm (48インチ)
中分割コンベア
650 mm (26インチ)
オーバーサイズ コンベア
650 mm (26インチ)

リフティング コンベア
1,050 mm (42インチ)
ファイン コンベア
1,200 mm (48インチ)
中分割コンベア
650 mm (26インチ)
オーバーサイズ コンベア
650 mm (26インチ)

エンジンオプション



Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)
Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)
Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)
Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)
Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

輸送時寸法



重量
28.0 t (61,750 lbs)
幅
3.0 m (9フィート 10インチ)
高さ
3.5 m (11フィート 6インチ)
長さ
16.4 m (53フィート 9インチ)

重量
32.0 t (70,600 lbs)
幅
3.3 m (10フィート 8インチ)
高さ
3.5 m (11フィート 6インチ)
長さ
16.6 m (54フィート 4インチ)



遠隔操作可能で堅牢な傾斜グリッド。振動グリッドも提供可能



6カ所の非常停止、スタートサイレン、エンジン停止システム、尖った箇所の保護装置で安全確保