

Nordtrack™ CW85 i CW100

Mobilne kołowe przenośniki pryzmujące do ciężkich prac

Solidne przenośniki zapewniające żywotność i osiągi

Kołowe przenośniki pryzmujące Nordtrack™ CW85 i CW100 zapewniają niezawodność w ciężkich pracach w ramach mobilnej konstrukcji. Wyeliminowanie dodatkowego transportu materiałów odbywającego się za pomocą ładowarek kołowych pozwala obniżyć koszty przerobu materiału w przeliczeniu na tonę produkcji.

Wytrzymała konstrukcja i łatwe serwisowanie
jako gwarancja utrzymania ciągłości pracy

Różne opcje kosza pod kątem większych wydajności

Różne opcje napędu

- Zewnętrzny napęd elektryczny
- Zewnętrzny napęd hydrauliczny
- Wbudowany silnik wysokoprężny

Łatwe przemieszczanie w obrębie
miejsca prowadzenia prac

- Standardowo ruch zakrętny
- Opcjonalny hydrauliczny napęd kół
- Standardowo hydrauliczne wysuwanie osi i podnośniki osi

Rysunek przedstawiający model Nordtrack™ CW85

Dostępny tylko w Ameryce Północnej



Niższe koszty eksploatacji w porównaniu
z ładowarkami kołowymi



Mobilność i łatwość przemieszczania
w obrębie miejsca prowadzenia prac



Ograniczenie ruchu w miejscu
prowadzenia prac z korzyścią dla
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi



Trwałość i niezawodność

Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ CW85 i CW100

Metso:Outotec

Przenośnik



Mobilny przenośnik przymający Nordtrack™ CW85

Długość taśmy
24,4 m

Szerokość taśmy
900 mm

Pojemność



Pojemność kosza
1,5 m³

Wysokość przymy
9,3 m

Objętość przymy
1482 m³

Opcje napędu



Brak silnika
Zewnętrzny napęd hydrauliczny lub
Zewnętrzny napęd elektryczny
(elektryczny silnik przenośnika)

Silnik wysokoprężny

Tier 4F:

CAT C2.2 37 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:

CAT C2.8 55 kW

Wymiary transportowe



Masa
9,0 t

Szerokość
3,2 m

Wysokość
4,2 m

Długość
18,7 m

Mobilny przenośnik przymający Nordtrack™ CW100

Długość taśmy
30,5 m

Szerokość taśmy
900 mm

Pojemność kosza
1,5 m³

Wysokość przymy
12,2 m

Objętość przymy
3342 m³

Brak silnika
Zewnętrzny napęd hydrauliczny lub
Zewnętrzny napęd elektryczny
(elektryczny silnik przenośnika)

Silnik wysokoprężny

Tier 4F:

CAT C2.8 55 kW

Tier 4F - zwiększenie mocy:

CAT C3.4 75 kW

Masa
11,3 t

Szerokość
3,3 m

Wysokość
4,4 m

Długość
22,5 m

