

Cribles mobiles Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Criblage à grand volume avec deux ou trois étages

Conçu pour améliorer votre capacité de criblage quotidienne

Les cribles mobiles hautes capacités Nordtrack™ S3.9 et S4.9 sont faciles à transporter et à déplacer entre les sites. Ils sont conçus pour vous permettre d'augmenter votre capacité de criblage quotidienne, partout où vous en avez besoin. Ce puissant convoyeur alimente le crible au maximum de sa capacité (pouvant atteindre 600 t/h selon l'application)

Domaines d'application :

-  ●●●●● Sable et gravier
-  ●●●●● Criblage des matériaux agricoles
-  ●●●●● Criblage d'agrégats
-  ●●●●● Charbon

Sécurité renforcée et ergonomie améliorée

Commande à distance des fonctions de l'alimentateur (ex. : vitesse, démarrage/arrêt, basculement de la grille)

Abattage efficace des poussières

Système de pulvérisation d'eau avec pompe*

Grande facilité d'entretien

- Plateforme à trois côtés
- Éclairage de travail
- Vérins de levage sur convoyeurs pour libérer plus d'espace de maintenance pour le remplacement des mailles de crible

Système d'entraînement économe en carburant

- Kit de mise à niveau double puissance pour entraîner le circuit hydraulique avec une alimentation électrique externe*
- Possibilité de raccorder des accessoires (prise de force hydraulique)

Sur l'image : Nordtrack™ S3.9

* En option, non inclus dans la configuration



Solution polyvalente pour la location de matériel



Mobile et facile à manœuvrer sur site



Possibilité d'associer en circuit fermé avec un broyeur mobile Metso Lokotrack



Conception robuste et fiable

Détails techniques Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Metso:Outotec

Crible



Unité de criblage mobile Nordtrack™ S3.9

Étage supérieur
6 100 x 1 524 mm (20' x 5')

Étage inférieur
5 490 x 1 524 mm (18' x 5')

Course
8 mm

Unité de criblage mobile Nordtrack™ S4.9

Étage supérieur
6 100 x 1 524 mm (20' x 5')

Étage intermédiaire
6 100 x 1 524 mm (20' x 5')

Étage inférieur
5 490 x 1 524 mm (18' x 5')

Course
8 mm

Alimentateur



Capacité de la trémie
10,0 m³ (13,1 yd³)

Alimentateur à grille statique à
100 mm (4") d'espacement

Options
Grille vibrante à deux étages
(sur demande)

Capacité de la trémie
10,0 m³ (13,1 yd³)

Alimentateur à grille statique à
100 mm (4") d'espacement

Options
Grille vibrante à deux étages
(sur demande)

Convoyeurs



Convoyeur de levage
1 050 mm (42")

Convoyeur de fines
1 200 mm (48")

Convoyeur de fraction intermédiaire
800 mm (32")

Convoyeur de surclassés
800 mm (32")

Convoyeur de levage
1 050 mm (42")

Convoyeur de fines
1 200 mm (48")

Convoyeurs de fraction intermédiaire
800 mm (32")

Convoyeur de surclassés
650 mm (26")

Options de moteur



Tier 3 (Stage III A) :
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F :
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V :
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Tier 3 (Stage III A) :
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F :
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V :
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Dimensions de transport



Poids
36,4 t (80 300 lb)

Largeur
3,0 m (9' 10")

Hauteur
3,5 m (11' 6")

Longueur
18,5 m (60' 6")

Poids
38,8 t (85 500 lb)

Largeur
3,3 m (10' 8")

Hauteur
3,5 m (11' 4")

Longueur
18,5 m (60' 6")

