

Peneiras móveis Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Peneiramento de alto volume com dois ou três decks

Feito para aumentar sua capacidade de peneiramento rapidamente

O Nordtrack™ S3.9 e S4.9 são peneiras móveis de alta capacidade que são fáceis de transportar e mover entre locais de trabalho. Elas foram projetadas para permitir que você aumente sua capacidade de peneiramento rapidamente, onde for necessário. O poderoso transportador elevatório garante que a caixa de peneira seja utilizada na capacidade máxima e pode atingir um potencial de até 600 tph (dependendo da aplicação).

Áreas de aplicação:



●●●●●
Areia e cascalho



●●●●●
Peneiramento de materiais agrícolas



●●●●●
Peneiramento de agregados



●●●●●
Carvão



Eliminação eficiente de pó

Sistema de pulverização de água com bomba*

Excelente durabilidade

- Plataforma de três vias
- Luzes de trabalho
- Cilindros elevatórios em transportadores para gerar mais espaço de manutenção para a mudança de tela

Melhor segurança e ergonomia

Controlador remoto para funcionalidades do alimentador (ex., velocidade, iniciar/parar, inclinação da grade)

Sistema de acionamento com baixo consumo de combustível

- Kit de atualização Dual Power para operar o sistema hidráulico com alimentação elétrica externa*
- Possibilidade de ligar acessórios (PTO hidráulica)

Nordtrack™ S3.9 ilustrado

* Opcional, não incluído na entrega padrão



Solução versátil para locação de plantas



Móvel e fácil de mover no local



Possível emparelhar em circuito fechado com o britador móvel Metso Lokotrack



Design durável e confiável

Detalhes técnicos do Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Metso:Outotec

Peneira



Unidade móvel de peneiramento do Nordtrack™ S3.9

Deck superior
6.100 x 1.524 mm (20' x 5')

Deck inferior
5.490 x 1.524 mm (18' x 5')

Curso
8 mm

Alimentador



Capacidade do funil
10,0 m³ (13,1 yd³)

Grelha estática
100 mm (4") espaçamento

Opções
Grelha vibratória de dois decks
(a pedido)

Transportadores



Transportador de içamento
1.050 mm (42")

Transportador de finos
1.200 mm (48")

Transportador de fração média
800 mm (32")

Transportador sobredimensionado
800 mm (32")

Opções de motor



Tier 3 (Estágio III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Estágio V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Dimensões para transporte



Peso
36,4 t (80.300 lbs)

Largura
3,0 m (9' 10")

Altura
3,5 m (11' 6")

Comprimento
18,5 m (60' 6")

Unidade móvel de peneiramento do Nordtrack™ S4.9

Deck superior
6.100 x 1.524 mm (20' x 5')

Deck intermediário
6.100 x 1.524 mm (20' x 5')

Deck inferior
5.490 x 1.524 mm (18' x 5')

Curso
8 mm

Capacidade do funil
10,0 m³ (13,1 yd³)

Grelha estática
100 mm (4") espaçamento

Opções
Grelha vibratória de dois decks
(a pedido)

Transportador de içamento
1.050 mm (42")

Transportador de finos
1.200 mm (48")

Transportador de fração média
800 mm (32")

Transportador sobredimensionado
650 mm (26")

Tier 3 (Estágio III A):
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Estágio V:
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Peso
38,8 t (85.500 lbs)

Largura
3,3 m (10' 8")

Altura
3,5 m (11' 4")

Comprimento
18,5 m (60' 6")

