

Nordtrack™ S3.7 ve S4.7 mobil elekler

İki veya üç iskele ile kompakt eleme

Eleme işlemlerine hızlı bir şekilde başlamanıza olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır

Nordtrack™ S3.7 ve S4.7, kurulumu ve çalıştırması kolay, kompakt ve verimli mobil eleklerdir. Kompakt katlanabilir tasarımları kolay taşınmalarını sağlar ve geniş elek kutuları sayesinde, 450 tph'ye kadar potansiyel (uygulamaya bağlı olarak) ile yüksek üretkenliğe sahiptirler.

Etkili toz bastırma

Pompa su püskürtme sistemi*

Uygulama alanları:

-  Kum ve çakıl
-  Tarım malzemesi eleme
-  Agregat eleme
-  Kömür

Çalışma lambaları ile

Besleyici işlevleri için uzaktan kumanda (örn., hız, başlatma/durdurma, ızgara eğme)

Mükemmel servis kolaylığı

- Üç yönlü platform
- Çalışma lambaları
- Tel değişimi için daha fazla bakım alanı sağlamak için konveyörler üzerinde kaldırma silindirleri

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi

- Hidrolikleri harici elektrik gücüyle çalıştırmak için Dual Power yükseltme kiti*
- Takılabilir aksesuarlar (hidrolik PTO)*

Nordtrack™ S3.7 resmi* isteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Kompakt boyutta yüksek kapasite



Mobil ve sahada taşınması kolay



Metso Lokotrack mobil kırıcı ile kapalı devreyle eşleştirilebilir



Kullanımı ve bakımı kolay

Teknik bilgiler Nordtrack™ S3.7 ve S4.7

Metso:Outotec

Elek



Nordtrack™ S3.7 mobil eleme ünitesi

Üst iskele

4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Alt iskele

3.660 x 1.524 mm (12' x 5')

Strok

8 mm

Besleyici



Besleme deposu

10,0 m³ (13,1 yd³)

Statik ızgara

100 mm (4") aralık

Seçenekler

Titreşimli iki katlı ızgara
(talep üzerine)

Konveyörler



Kaldırma konveyörü

1.050 mm (42")

İnce konveyör

1.200 mm (48")

Orta kısım konveyör

650 mm (26")

Büyük boy konveyör

650 mm (26")

Motor seçenekleri



Tier 3 (Stage III A):

CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:

CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V:

Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Taşıma boyutları



Ağırlık

28,0 t (61.750 lbs)

Genişlik

3,0 m (9' 10")

Yükseklik

3,5 m (11' 6")

Uzunluk

16,4 m (53' 9")

Nordtrack™ S4.7 mobil eleme ünitesi

Üst iskele

4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Orta iskele

4.270 x 1.524 mm (14' x 5')

Alt iskele

3.660 x 1.524 mm (12' x 5')

Strok

8 mm

Besleme deposu

10,0 m³ (13,1 yd³)

Statik ızgara

100 mm (4") aralık

Seçenekler

Titreşimli iki katlı ızgara
(talep üzerine)

Kaldırma konveyörü

1.050 mm (42")

İnce konveyör

1.200 mm (48")

Orta kısım konveyör

650 mm (26")

Büyük boy konveyör

650 mm (26")

Tier 3 (Stage III A):

CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:

CAT C4.4 102 kW (137 hp)

Stage V:

Deutz TCD 3.6 100 kW (134 hp)

Ağırlık

32,0 t (70.600 lbs)

Genişlik

3,3 m (10' 8")

Yükseklik

3,5 m (11' 6")

Uzunluk

16,6 m (54' 4")



Uzaktan kumanda edilebilir eğim özelliği ile sağlam devirme ızgarası. Titreşimli ızgara sunma olanağı



Güvenlik için altı acil durdurma, çalıştırma sireni, motor kapatma sistemi ve kısırtma noktası korumaları