

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I1011

Высокая производительность при небольшой площади участка, занимаемого оборудованием

Компактная и высокопроизводительная ударная дробилка для подрядчиков и арендаторов

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I1011 характеризуется высокой производительностью по дроблению и обеспечивает точную сортировку конечного продукта благодаря использованию крупногабаритного навесного грохота (опция). Эта универсальная дробилка подходит для эксплуатации на различных рабочих площадках, например для дробления породы, а также переработки отходов, полученных в процессе строительства или сноса зданий и т. д. Небольшая занимаемая площадь машины упрощает ее использование в местах с ограниченным пространством. Дробилку можно быстро перемещать между рабочими площадками с помощью стандартного прицепа. Различные варианты бил и параметров дробления делают эту машину универсальной в эксплуатации.

Области применения:



Переработка асфальта



Дробление строительных отходов



Кирпич и плитка



Мягкая порода



Уголь

Рециркуляционный конвейер

Поворот на 180 градусов для создания вторичного отвала

Магнитный сепаратор*

Двухполюсный магнит для эффективного удаления металлических частиц

Эффективное пылеподавление

Оснащенная насосом система распыления воды

Отличные эксплуатационные свойства

Просторный модуль двигателя и удобная система управления автоматизацией

Боковой конвейер*

Крупногабаритный навесной грохот*

Простота установки и снятия при необходимости

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Универсальное решение в случае аренды оборудования



Калиброванный и точно отсортированный конечный продукт



Простота транспортировки и перемещения по площадке



Система прямого привода, обеспечивающая экономию топлива

Дробилка



Загрузочное отверстие
1 150 × 800 мм
(45 × 32 дюйма)

Грохот*



Навесной грохот
3 660 × 1 530 мм
(12 × 5 футов)
Угол наклона грохота
25 градусов
Ход рабочий
9 мм

Питатель



Емкость бункера
3,8 м³ (5 ярдов³)
Варианты
Различные варианты
колосника грохота и
опции перфорированной
пластины

Конвейеры



Главный конвейер
Ширина 1 200 мм
(48 дюймов)
Конвейер продукта*
Ширина 1 200 мм
(48 дюймов)
Рециркуляционный
конвейер*
Ширина 500 мм
(20 дюймов)
Боковой конвейер*
Ширина 600 мм
(24 дюйма)

Варианты мощности двигателя



Tier 3 (Stage III A):
CAT C9.3B 280 кВт
(375 л. с.)
Tier 4F:
CAT C9.3B 280 кВт
(375 л. с.)
Stage V:
CAT C9.3B 280 кВт
(375 л. с.)

Транспортные размеры**



Масса
41,5 т (91 600 фунтов)
Ширина
3 м (9 футов 11 дюймов)
Высота
3,3 м (10 футов
11 дюймов)
Длина
15,8 м (51 фут 10 дюймов)

* Опционально ** С модулем грохота

