

Nordtrack™ S2.11 移動式 スカルピングスクリーン

堅牢な大型スクリーン

多用途かつ大型のスクリーン

Nordtrack™ S2.11 移動式 スカルピングスクリーンは、大量の原料を正確にふるい分け処理します。さまざまなリサイクル、解体、骨材の用途でさまざまな供給材料を選別する柔軟性があり、用途に応じて800 tph以上のスクリーン能力を発揮します。

堅牢設計の高能力フィーダ

- ベルトフィーダ
- エプロンフィーダ*
- 高耐摩耗プレート
- リモートコントローラでフィーダ速度調整とオン/オフ切り替え

高能力・高精度

幅広のファインコンベヤ

大型多目的スクリーン

- 大型スクリーン
- 豊富なふるい網オプション

適用分野:



コンクリート廃棄物スクリーン



砂・砂利



農業資材スクリーン



骨材スクリーン

効率的な粉塵抑制

ポンプ付き散水システム*

低燃費駆動システム

外部電力で油圧を駆動するデュアルパワー アップグレード キット*

2方向への分配が可能*

* オプション



大型スクリーン



豊富なふるい網オプション



現場での簡単な管理・移動



耐久性と信頼性の高いデザイン

仕様詳細 Nordtrack™ S2.11

Metso:Outotec

スクリーン



上段デッキ
6,100 x 1,800 mm (20フィート x 6フィート)
下段デッキ
5,500 x 1,800 mm (18フィート x 6フィート)
ふるい網のオプション
• パンチプレート
• プレート グリズ/リ/ボーファー バー
• 高荷重フィンガー
• 織網
ストローク
10 mm

フィーダ



ベルトフィーダ(標準)、
エプロンフィーダ(オプション)
ホッパー容量
11.5 m³ (15.0 yd³)

コンベヤ



ファイン コンベア
1,050 mm (42インチ)
中分割コンベア
900 mm (36インチ)
オーバーサイズ コンベア
1,600 mm (64インチ)

エンジンオプション



Tier 3 (Stage III A):
CAT C7.1 209 kW (281 hp)
Tier 4F:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)
Stage V:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

輸送時寸法



重量
37.2 t (82,000 lbs)
幅
3.0 m (9フィート 10インチ)
高さ
3.5 m (11フィート 6インチ)
Length
17.0 m (55フィート 8インチ)

