

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I908

Небольшая гибкая электростанция

Для небольших площадок, где важна быстрая производительность

Эта компактная установка, управляемая с помощью удобной панели автоматизации, обладает чрезвычайно эффективной пропускной способностью. Nordtrack™ I908 предлагается с широким ассортиментом ударных молотов для различных вариантов применения. Например, мартенситные молоты рекомендуются для дробления бетона, а железные — для дробления регенерированного асфальта. Система прямого привода со сцеплением обеспечивает чрезвычайно эффективное соотношение расхода топлива и дробления, а компактная конструкция позволяет сэкономить затраты на транспортировку.

Области применения:



Переработка асфальта



Дробление строительных отходов



Кирпич и плитка



Мягкая порода



Уголь



Боковой
конвейер*

Отличные эксплуатационные свойства
Просторный модуль двигателя и удобная
система управления автоматизацией

Эффективное пылеподавление
Оснащенная насосом система
распыления воды

Магнитный сепаратор*
Двухполюсный магнит для
эффективного удаления металлических
частиц

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Высокопроизводительное дробление
при компактных размерах



Простота использования и
обслуживания



Простота транспортировки и
перемещения по площадке



Система прямого привода,
обеспечивающая экономию топлива

Дробилка



Загрузочное отверстие
860 × 650 мм
(34 × 25,6 дюйма)

Питатель



Емкость бункера
2,8 м³ (3,6 ярда³)
Варианты
Различные варианты
колосника грохота и
опции перфорированной
пластины с
легкозаменяемой кассетой

Конвейеры



Конвейер продукта
Ширина 900 мм
(36 дюймов)
**Боковой конвейер
(дополнительно)**
Ширина ленты 500 мм
(20 дюймов)

Варианты мощности двигателя



Tier 3 (Stage III A):
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)
Tier 4F:
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)
Stage V:
Volvo D8 188 кВт (252 л. с.)

Транспортные размеры



Масса
23,6 т (52 000 фунтов)
Ширина
2,5 м (8 футов 2 дюйма)
Высота
3,0 м (10 футов)
Длина
9,3 м (30 футов 7 дюймов)

