

# Мобильный грохот Nordtrack™ S4.12

## Мощное грохочение на трех деках

### Прочность и мощность для высокой производительности грохочения

Мобильный грохот Nordtrack™ S4.12 — это большой трехдечный агрегат для грохочения больших объемов материала в тяжелых режимах, который может обеспечить производительность более 800 т/ч (в зависимости от области применения). Большой бункер может работать с колесным погрузчиком, но также идеально подходит для мобильной дробилки Metso Lokotrack с замкнутым контуром питания.

#### Области применения:



● ● ● ● ●  
Песок и гравий



● ● ● ● ●  
Грохочение сельскохозяйственных материалов



● ● ● ● ●  
Грохочение каменных наполнителей



● ● ● ● ●  
Уголь

#### Улучшение безопасности и эргономики

Пульт дистанционного управления функциями питателя (например, скоростью, остановкой/запуском, наклоном решетки)

#### Эффективное пылеподавление

Оснащенная насосом система распыления воды\*



#### Отличные эксплуатационные свойства

- трехходовая платформа
- рабочее освещение
- подъемные гидроцилиндры на конвейерах увеличивают свободное рабочее пространство для замены сит

#### Мощная система привода

Возможность подключения дополнительных устройств (гидравлической коробки отбора мощности)

\* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Надежная прочная конструкция



Грохочение больших объемов материалов



Возможность подключения к замкнутому контуру с помощью мобильной дробилки Metso Lokotrack



Удобство эксплуатации и технического обслуживания

# Технические характеристики Nordtrack™ S4.12

Metso:Outotec

## Грохот



Верхняя дека  
6 710 × 1 830 мм (22 × 6 футов)

Средняя дека  
6 710 × 1 830 мм (22 × 6 футов)

Нижняя дека  
6 100 × 1 830 мм (20 × 6 футов)

Ход рабочий  
10 мм

## Питатель



Емкость бункера  
10,0 м³ (13,1 ярд.³)

Неподвижный колосник  
ширина просвета 100 мм  
(4 дюйма)

Варианты  
Двухдечная виброрешетка  
(по запросу)

## Конвейеры



Подъемный конвейер  
1 200 мм (48 дюймов)

Конвейер мелких фракций  
1 400 мм (55 дюймов)

Конвейеры средних фракций  
900 мм (36 дюймов)

Конвейер надрешетного  
продукта  
800 мм (32 дюйма)

## Варианты двигателя



Tier 3 (Stage III A):  
CAT C71 209 кВт (281 л. с.)

Tier 4F:  
CAT C71 168 кВт (225 л. с.)

Stage V:  
CAT C71 168 кВт (225 л. с.)

## Транспортные размеры



Масса  
42,4 т (93 600 фунтов)

Ширина  
3,7 м (12 футов 2 дюйма)

Высота  
3,6 м (11 футов 10 дюймов)

Длина  
19,6 м (64 фута 2 дюйма)

