Nordtrack™ CW85 y CW100

Apilador móvil sobre ruedas de carga pesada.

Apilador móvil de carga pesada para alto rendimiento duradero

Los apiladores móviles sobre ruedas Nordtrack™ CW85 y CW100 proporcionan fiabilidad para aplicaciones de uso intensivo en un conjunto móvil. Al sustituir a las cargadoras de ruedas y eliminar la doble manipulación de los materiales, se reduce el coste de operación por cada tonelada de materia.

Construcción de gran resistencia y fácil mantenimiento para un rendimiento continuo

Diferentes opciones de tolva para mayores volúmenes

Fácil desplazamiento en el lugar de trabajo
- Movimiento radial de serie
- Accionamiento hidráulico de ruedas opcional
- Extensión del eje hidráulico y cilindros de eje de serie

Diferentes opciones de accionamiento
- Fuente de alimentación eléctrica externa
- Fuente de potencia hidráulica externa
- Motor diésel integrado

Nordtrack™ CW85 en la imagen
Solo disponible en Norteamérica

Más rentable que las cargadoras de ruedas

Móvil y fácil de desplazar en el lugar de trabajo

Reduce el tráfico en el lugar de trabajo para mejorar la salud y la seguridad

Duradera y fiable

Información técnica de Nordtrack™ CW85 y CW100

Metso:Outotec

Cinta transportadora

Capacidad

Opciones de accionamiento

Transporte y dimensiones

Apilador móvil sobre ruedas Nordtrack™ CW85

Longitud de la banda
24,4 m (80′)

Ancho de la cinta
900 mm (36″)

Capacidad de la tolva
1,5 m^3 (2,0 yd^3)

Altura de la pila de material
9,3 m (30′ 6")

Capacidad de la pila de material
1.482 m^3 (1938 yd^3)

Sin motor
Fuente de potencia hidráulica externa o
Fuente de alimentación eléctrica externa (motor de accionamiento eléctrico de la cinta transportadora)

Motor diésel
Tier 4F:
CAT C2.2 37 kW (49 hp)

Tier 4F - actualización de potencia:
CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Peso
9,0 t (20.000 lbs)

Ancho
3,2 m (10′ 3″)

Alto
4,2 m (13′ 9″)

Largo
18,7 m (61′ 5″)

Apilador móvil sobre ruedas Nordtrack™ CW100

Longitud de la banda
30,5 m (100′)

Ancho de la cinta
900 mm (36″)

Capacidad de la tolva
1,5 m^3 (2,0 yd^3)

Altura de la pila de material
12,2 m (40′ 0")

Capacidad de la pila de material
3.342 m^3 (4371 yd^3)

Sin motor
Fuente de potencia hidráulica externa o

Fuente de alimentación eléctrica externa (motor de accionamiento eléctrico de la cinta transportadora)

Motor diésel
Tier 4F:
CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Tier 4F - actualización de potencia:
CAT C3.4 75 kW (100 hp)

Peso
11,3 t (25.000 lbs)

Ancho
3,3 m (10′ 11″)

Alto
4,4 m (14′ 5″)

Largo
22,5 m (73′ 6″)

© 2022 Metso Outotec. Todas las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Nord