

Mobiler Prallbrecher Nordtrack™ I908

Das kleine und wendige Kraftpaket

Für kleinere Baustellen, auf denen es auf schnelle Leistung ankommt

Gesteuert über das benutzerfreundliche Automatisierungs-Bedienfeld bietet diese kompakte Einheit einen äußerst effizienten Durchsatz. Der Nordtrack™ I908 wird mit einer Vielzahl unterschiedlicher Prallhämmer für viele Anwendungen angeboten, von Martensit-Hämmern, die für die Betonzerkleinerung empfohlen werden, bis hin zu chromhaltigen Eisenhämmern für die Zerkleinerung von Altasphalt. Das kupplungsgetriebene Direktantriebssystem sorgt für ein hocheffizientes Verhältnis von Kraftstoffverbrauch zu Brechkraft und die kompakte Bauweise spart Transportkosten.

Einsatzbereiche:

-  ●●●● Asphaltrecycling
-  ●●● Bauschutt
-  ●●●●● Backsteine und Fliesen
-  ●●● Weiches Gestein
-  ●●●● Kohle



Seitenförderband*

Ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit
Geräumiges Motormodul und benutzerfreundliche Automatisierungssteuerung

Effiziente Staubunterdrückung
Wassersprühsystem mit Pumpe

Magnetabscheider*
Zweipoliger Magnet für effiziente Entfernung von Metallpartikeln

* Optional, nicht im Standardlieferumfang enthalten



Hohe Brecherleistung bei kompakter Größe



Einfach zu bedienen und leicht zu warten



Einfacher Transport und Standortwechsel



Kraftstoffsparendes Direktantriebssystem

Brecher



Einlauföffnung
860 x 650 mm

Aufgeber



Füllschachtkapazität
2,8 m³

Optionen
Mehrere Optionen für
Roststäbe und Lochblech-
Öffnungen mit leicht
austauschbarer Kassette

Förderbänder



Produktförderband
900 mm breit

Seitenförderband
(optional)
Gurtbreite 500 mm

Motor-Optionen




Tier 3 (Stufe III A):
Volvo D8 188 kW

Tier 4F:
Volvo D8 188 kW

Stufe V
Volvo D8 188 kW

Transportabmessungen



Gewicht
23,6 t

Breite
2,5 m

Höhe
3,0 m

Länge
9,3 m

