

Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I1011

Wysoka wydajność i kompaktowa budowa

Kompaktowa i mocna kruszarka dla firm usługowych i na wynajem

Mobilna kruszarka udarowa Nordtrack™ I1011 łączy wysoką wydajność kruszenia i jakość produktu końcowego dzięki opcjonalnemu dużemu, podwieszanemu przesiewaczowi. Ta wszechstronna kruszarka nadaje się do realizacji różnych robót, od kruszenia po recykling odpadów z budowy i rozbiórki. Kompaktowa budowa ułatwia umieszczanie jej w ciasnych miejscach i szybki transport za pomocą standardowej naczepy. Dzięki różnym opcjom listew udarowych i ustawieniom kruszarki maszyna ta poradzi sobie z każdym zadaniem.

Obszary zastosowania:



Recykling asfaltu



Kruszenie odpadów budowlanych



Cegły i płytki



Skala miękka



Węgiel

Przeñośnik recyrkulacyjny

Możliwość obrócenia o 180 stopni w celu usypania drugiej przyny

Separator magnetyczny*

Magnes dwubiegunowy do skutecznego usuwania cząstek metalu

Wydajne odpylanie

System zraszania wodą z pompą

Doskonała łatwość serwisowania

Przestronny moduł silnika i przyjazny dla użytkownika zautomatyzowany układ sterowania

Przeñośnik boczny*

Duży przesiewacz podwieszany*

Łatwy w montażu, a następnie demontażu, gdy nie jest potrzebny

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy



Wszechstronne rozwiązanie na wynajem i dla wypożyczalni



Skalibrowany i dokładny produkt końcowy



Łatwy transport i łatwe przemieszczanie w obrębie miejsca prowadzenia prac



Ekonomiczny bezpośredni układ napędowy

Szczegóły techniczne maszyny Nordtrack™ I1011

Metso:Outotec

Kruszarka



Otwór wlotowy
1150 x 800 mm

Przesiewacz*



Podwieszany przesiewacz
3660 x 1530 mm
Kąt przesiewacza
25 stopni
Skok
9 mm

Podajnik



Pojemność kosza
3,8 m³
Opcje
Różne wielkości otworów
rusztu sortowniczego
i płyty perforowanej

Przenośniki



Przenośnik główny
Szerokość: 1200 mm
Przenośnik produktu*
1200 mm
Przenośnik recyrkulacyjny*
Szerokość: 500 mm
Przenośnik boczny*
Szerokość: 600 mm

Opcje silnika



Tier 3 (Stage III A):
CAT C9.3B 280 kW
Tier 4F:
CAT C9.3B 280 kW
Stage V:
CAT C9.3B 280 kW

Wymiary transportowe**



Masa
41,5 t
Szerokość
3 m
Wysokość
3,3 m
Długość
15,8 m

* Opcjonalnie ** z modułem przesiewacza

