

Nordtrack™ CT20 i CT24

Kompaktowe gąsienicowe przenośniki pryzmujące

Przenośniki gąsienicowe zapewniające dużą wydajność i oszczędność kosztów operacyjnych

Gąsienicowe przenośniki pryzmujące Nordtrack™ CT20 i CT24 stanowią tańszą alternatywę dla ładowarek kołowych. Eliminując zapotrzebowanie na dodatkowy transport za pomocą ładowarek kołowych, przenośniki zmniejszają koszty eksploatacji i poprawiają jakość produktu końcowego.



Różne opcje przenośnika taśmowego:

- Taśma szewronowa
- Pełna burta boczna
- Guma zapobiegająca cofaniu się materiału

Łatwy transport i łatwa konfiguracja

- Umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie prac
- Możliwość transportowania w kontenerze

Łatwe przemieszczanie w obrębie miejsca prowadzenia prac

Przewodowy układ zdalnego sterowania pracą gąsienic z napędem hydraulicznym

Rysunek przedstawiający model

Nordtrack™ CT20

Niedostępne w Ameryce Północnej



Niższe koszty eksploatacji w porównaniu z ładowarkami kołowymi



Mobilność i łatwość przemieszczania w obrębie miejsca prowadzenia prac



Ograniczenie ruchu w miejscu prowadzenia prac z korzyścią dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi



Konstrukcja zapewniająca wygodny transport

Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ CT20 i CT24

Metso:Outotec

Przenośnik



Mobilny przenośnik przymający Nordtrack™ CT20

Długość taśmy
19,4 m

Szerokość taśmy
1000 mm

Pojemność



Pojemność kosza
3,0 m³

Wysokość pryzmy
8,4 m

Objętość pryzmy
991 m³

Opcje napędu



Silnik wysokoprężny

Tier 3 (Stage III A):

Isuzu 4LE1 37 kW

Stage V:

Deutz TCD 2.2 50 kW

Wymiary transportowe



Masa
10,5 t

Szerokość
2,3 m

Wysokość
2,5 m

Długość
12,1 m

Mobilny przenośnik przymający Nordtrack™ CT24

Długość taśmy
23,5 m

Szerokość taśmy
1000 mm

Pojemność kosza
3,0 m³

Wysokość pryzmy
9,7 m

Objętość pryzmy
1685 m³

Silnik wysokoprężny

Tier 3 (Stage III A):

Isuzu 4LE1 37 kW

Stage V

Deutz TCD 2.2 50 kW

Masa
12,9 t

Szerokość
2,3 m

Wysokość
2,7 m

Długość
12,2 m

