

Concasseur à mâchoire mobile Nordtrack™ J127

Excellente capacité de débit

Adapté au broyage à haute productivité

Le concasseur à mâchoires mobile Nordtrack™ J127 est conçu pour assurer rapidement une productivité élevée. Le grand concasseur à mâchoires et l'alimentateur à deux étages assurent un débit élevé à la fois pour les travaux de carrière et les opérations de recyclage.

Alimentateur hautes capacités avec structure robuste

- Plaques d'usure très résistantes
- Alimentateur à godets à deux étages et barreaux de scalpage « grizzly »

Ouverture et déploiement simples et rapides de l'alimentateur avec :

- Vérins hydrauliques
- Système de cales à réglage hydraulique

Convoyeur latéral à télescope à commande hydraulique

- Limite les déplacements de la machine grâce à l'empilage plus élevé
- Peut être installé de chaque côté
- Déploiement facile pour le transport

Abattage efficace des poussières

- Système de pulvérisation d'eau avec pompe
- Capots en aluminium

Domaines d'application :



● ● ●

Broyage des déchets de construction



● ● ● ●

Béton de démolition



● ● ● ●

Roche dure



● ● ● ● ●

Sable et gravier

Séparateur magnétique*

Aimant à double pôle pour une élimination efficace des particules métalliques

Broyage à haut débit

- Grand concasseur à mâchoires conçu en interne avec capteur de niveau de matériaux
- Plaque de déflecteur de broyeur
- Réglage des paramètres hydrauliques

* En option, non inclus dans la configuration standard



Concassage hautes performances



Robuste alimentateur à deux étages pour tonnages élevés



Conception solide et fiable



Solution polyvalente pour la location de matériel

Broyeur



Ouverture d'alimentation
1 270 x 735 mm
(50 x 29")

Extracteur et scalpeur



Capacité de la trémie
6,8 m³ (8,9 yd³)

Scalpeur

Zone totale

2 120 x 1 204 mm
(83,5 po x 47,4 po)

Dimensions de la toile de
crible de l'étage inférieur
1 200 x 1 220 mm (47,2" x 48")

Sonde de niveau des
matériaux à ultrasons pour
empêcher le bourrage de la
chambre de concassage

Convoyeurs



Convoyeur principal
1 200 mm (48") de large

Convoyeur latéral

Convoyeur de fines à
déploiement hydraulique :
longueur 2,6 m (8' 6"),
largeur 650 mm (26")

Options de moteur



Tier 3 (Stage III A) :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Tier 4F :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Stage V :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Dimensions de transport



Poids
56,5 t (124 600 lb)

Largeur
3,0 m (9' 10")

Hauteur
3,6 m (11' 8,8")

Longueur
15,5 m (50' 8")

