

Criba móvil Nordtrack™ S4.12

Cribado de gran resistencia con tres pisos

Resistente y potente para un rendimiento fiable del cribado

La unidad móvil de cribado Nordtrack™ S4.12 es una criba de gran tamaño y gran resistencia, con tres pisos para un alto volumen de cribado, con un potencial total de cribado superior a 800 tph (dependiendo de la aplicación). La gran tolva acepta también la alimentación de cargadoras de ruedas y es el complemento perfecto para la trituradora móvil Metso Lokotrack para una alimentación en circuito cerrado.

Áreas de aplicación:



Arena y gravilla



Cribado de materiales agrícolas



Cribado de áridos



Carbón

Mejor seguridad y ergonomía

Dispositivo de control remoto para las funcionalidades del alimentador (por ejemplo, velocidad, inicio/parada, inclinación de la rejilla)



Poderosa unidad de potencia.

Compatibilidad con accesorios conectables (toma de fuerza hidráulica)

Supresión eficaz de polvo

Sistema de difusión de agua con bomba de presión.*

Mantenimiento fácil y accesible.

- Plataforma de mantenimiento
- Luces de trabajo
- Cilindros de elevación en las cintas transportadoras para ofrecer más espacio de mantenimiento para el cambio de malla

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.



Diseño fiable y de gran resistencia



Cribado de alto volumen



Puede ser emparejada en un circuito cerrado con la trituradora móvil Metso Lokotrack



Fácil uso y mantenimiento

Información técnica de Nordtrack™ S4.12

Metso:Outotec

Criba



Piso superior
6.710 x 1.830 mm (22' x 6')

Piso intermedio
6.710 x 1.830 mm (22' x 6')

Piso inferior
6.100 x 1.830 mm (20' x 6')

Carrera
10 mm

Alimentador



Capacidad de la tolva
10,0 m³ (13,1 yd³)

Grizzly
100 mm (4") de separación

Opciones
Parrilla vibrante de dos pisos
(previa solicitud)

Cintas transportadoras



Cinta de elevación
1.200 mm (48")

Cinta de finos
1.400 mm (55")

Cintas intermedias
900 mm (36")

Cinta de gruesos
800 mm (32")

Opciones de motor



Tier 3 (Stage III A):
CAT C7.1 209 kW (281 hp)

Tier 4F:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Stage V:
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Dimensiones de transporte



Peso
42,4 t (93.600 lbs)

Ancho
3,7 m (12' 2")

Alto
3,6 m (11' 10")

Largo
19,6 m (64' 2")

