



DR-Z 4S

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Габаритні розміри

Довжина	2270 мм
Ширина	885 мм
Висота	1230 мм
Колісна база	1490 мм
Кліренс	300 мм
Висота по сидінню	920 (890) мм
Споряджена маса	151 кг

Двигун

Тип двигуна	4-тактовий, 1-циліндровий з рідинним охолодженням, рядний, DOHC
Об'єм двигуна	398 куб. см
Максимальна потужність	28 кВт (38 к.с.) / 8,000 об/хв
Максимальний обертовий момент	37 Нм / 6500 об/хв
Діаметр поршня x хід поршня	90 мм x 62,6 мм
Коефіцієнт стиснення	11.1:1
Система живлення	Впорск палива
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Електронні системи

Traction Control	3-х рівневий трекшн контроль
Traction Control Mode G(Gravel)	режим трекшн контролю для бездоріжжя
Suzuki Drive Mode Selector	3-и режими потужності двигуна
ABS	антиблокувальна гальмівна система
Front ABS Off Mode	відключаємий ABS переднього колеса
Rear ABS Off Mode	відключаємий ABS заднього колеса
Ride-by-wire	електронний дросель
Easy Start	легкий запуск двигуна
Suzuki Clutch Assist System (SCAS)	муфта, що обмежує зворотний крутний момент

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове гідравлічне SCAS
КПП	5-ти ступенева, постійне зачеплення
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу KYB, з гвинтовою пружиною та телескопічним амортизатором, повністю регульована, хід 280 мм
Задня підвіска	Маятникова з гвинтовою пружиною та газомасляним моноамортизатором KYB, повністю регульований, хід 296 мм
Передні гальма	Диск, 2-ох поршневий плаваючий супорт, діаметр 270 мм, ABS (ABS можна вимкнути)
Заднє гальмо	Диск, 1-но поршневий супорт, діаметр 240 мм (ABS можна вимкнути)
Передня шина	80/100-21 камерна
Задня шина	120/80-18 камерна
Об'єм паливного бака	8,7 л

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу