



DR-Z 4SM

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Габаритні розміри

Довжина	2195 мм
Ширина	885 мм
Висота	1190 мм
Колісна база	1465 мм
Кліренс	260 мм
Висота по сидінню	890 мм
Споряджена маса	154 кг

Двигун

Тип двигуна	4-тактовий, 1-циліндровий з рідинним охолодженням, рядний, ДОНС
Об'єм двигуна	398 куб. см
Максимальна потужність	28 кВт (38 к.с.) / 8,000 об/хв
Максимальний обертовий момент	37 Нм / 6500 об/хв
Діаметр поршня x хід поршня	90 мм x 62,6 мм
Коефіцієнт стиснення	11.1:1
Система живлення	Впорск палива
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Електронні системи

Traction Control	3-х рівневий трекшн контроль
Traction Control Mode G(Gravel)	режим трекшн контролю для бездоріжжя
Suzuki Drive Mode Selector	3-и режими потужності двигуна
ABS	антиблокувальна гальмівна система
Rear ABS Off Mode	відключаємий ABS заднього колеса
Ride-by-wire	електронний дросель
Easy Start	легкий запуск двигуна
Suzuki Clutch Assist System (SCAS)	муфта, що обмежує зворотний крутний момент

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове гідравлічне SCAS
КПП	5-ти ступенева, постійне зачеплення
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу KYB, з гвинтовою пружиною та телескопічним амортизатором, повністю регульована, хід 260 мм
Задня підвіска	Маятникова з гвинтовою пружиною та газомасляним моноамортизатором KYB, повністю регульований, хід 277 мм
Передні гальма	Диск, 2-ох поршневі плаваючий супорт, діаметр 310 мм, ABS
Заднє гальмо	Диск, 1-но поршневі супорт, діаметр 260 мм (ABS можна вимкнути)
Передня шина	120/70-17 камерна
Задня шина	140/70-17 камерна
Об'єм паливного бака	8,7 л

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу