



SV650X

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Габаритні розміри

Довжина	2140 мм
Ширина	760 мм
Висота	1090 мм
Колісна база	1445 мм
Кліренс	135 мм
Висота по сидінню	785 мм
Споряджена маса	198 кг

Двигун

Тип двигуна	4-тактовий, 2-х циліндровий з рідинним охолодженням, V-Twin 90°, DOHC
Діаметр поршня x хід поршня, мм	81.0 x 62.6
Кількість клапанів	8
Об'єм двигуна	645
Максимальна потужність	54 кВт (73 к.с.) / 8,500 об/хв
Максимальний обертовий момент	64 Нм / 6800 об/хв
Коефіцієнт стиснення	11.2:1
Система живлення	Впорск палива
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Електронні системи

Easy Start	система легкого запуску двигуна
Low RPM Assist	система підтримки низьких обертів

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове
КПП	6-ступенева, постійне зачеплення
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка з масляним амортизатором, спіральна пружина, з регулюванням міри попереднього підтискання пружини діам. 41 мм, хід 125 мм
Задня підвіска	Маятникова, моноамортизатор з регулюванням міри попереднього підтискання пружини, хід 130 мм
Передні гальма	Подвійні дискові, 4-х поршневі скоби, діам. дисків 240 мм, ABS
Заднє гальмо	Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 240 мм, ABS
Передня шина	120/70-17 безкамерна
Задня шина	160/60-17 безкамерна
Об'єм паливного бака	14,5 л

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу