

PAX E500

Многофункциональная онлайн-касса

Стационарная онлайн-касса со встроенным банковским терминалом позволяет принимать все виды платежей. Устройство отличается не только стильным дизайном, но и функциональностью. Благодаря двум отдельным экранам для покупателя и продавца процесс продажи максимально упрощается. Экран кассира оснащен цветным планшетным тач-скрином, а возле экрана для клиента расположен модуль приема безналичных платежей.



- Отвечает всем требованиям 54-Ф3
- Интеграция с системами товароучета, поддержка приложений для ведения бизнеса на базе Android
- Гарантия 1 год

Ключевые преимущества

- 2 устройства в 1: прием наличных и всех видов безналичных платежей
- Очень быстрый термопринтер с функцией автообрезки
- 2 экрана тачскрин 8" для продавца и цветной экран 4,3" для покупателя
- Большое количество периферийных портов для подключения дополнительных устройств
- WiFi/4G+3G/Bluetooth 4.0/LAN
- Сертификаты EMVL1 и L2, PCI PTS 5.х

Технические характеристики

Процессор

Quad-Core Cortex A53, 1,2 ГГц

Память

1 Гб оперативная RAM + 8 Гб флеш, MicroSD (до 32 Гб)

Дисплей

Дисплей кассира - 8" HD тачскрин (1280х800), дисплей покупателя - 4,3" TFT LCD (480х272) с функциями захвата подписи

Кнопки

Вкл/выкл, Звук +/-, открытие отсека чековой ленты

Магнитные карты, считыватель

Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты

Бесконтактные карты, считыватель

ISO 14443 A&B, MiFare, ISO 18092, Сертификат EMVCo L1, обеспечивает бесконтактные/NFC платежи

Порты устройства

1 RJ11 (24V), 2 RS232, 2 USB, 1 Micro USB, 1 HDMI, 1 Audio Jack, 2 LAN

Слоты для SIM

1 SIM (опционально)

Принтер

Высокоскоростной термопринтер 75 строк/сек с автоотрезчиком. Бумага 80 мм

Каналы связи

WiFi (2.4G), 3G (WCDMA/CDMA 2000) + 2G (GSM/CDMA/GPRS) (опционально) Bluetooth (4.0) с поддержкой iBeacon, LAN

Камера

Основная - 5 Мп, фронтальная - 2 Мп, обе с функцией считывания QR и штрих-кодов

Операционная система

PayDroid на базе Android 6.0

Безопасность

Сертификат PCI PTS 5.x with Touch Screen PIN Entry, SRED, сертификат EMV, PTCRB, CSEC, APCA, ABECS, UL, CE, FCC, RoHs, IC

Размер и вес

Высота 268 мм, ширина 200 мм, длина 268 мм Вес 3,4 кг (с батареей)

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от 0° до 50°C Рабочая влажностьот 5% до 93% без конденсации

Напряжение

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц Выход: постоянный ток 24 В, 1 А