

SK600

Компактный smart-киоск

PAX SK600 - это идеальное соотношение цены, качества и функциональности. Киоск работает на базе ОС PayDroid, которая позволяет запускать разнообразные приложения для улучшения пользовательского опыта клиентов. Устройство поддерживает платежи с помощью всех типов банковских карт, по QR-коду и комбинированные способы оплаты.

SK600 имеет закаленный сенсорный экран диагональю 15 дюймов, что позволяет клиентам гораздо быстрее и удобнее совершать покупку и оплату.

Благодаря своему водозащитному и антивандальному корпусу киоск SK600 может безопасно работать в сложных условиях: на вокзалах, АЗС, в сетях быстрого питания, магазинах самообслуживания, выполняя такие операции, как продажа билетов, оформление заказов, регистрация и др.



- Защищенная операционная система PayDroid на базе Android
- Антивандальный сенсорный экран 15 дюймов
- Пыле- и влагозащита IP34
- Встроенный термопринтер для печати чеков

Ключевые преимущества

- Прием всех видов банковских карт и платежей по QR- и штрихкоду
- Защита корпуса от механического воздействия (антивандальность IK07)
- Защищенная замочная скважина
- Сертификаты EMV L1 и L2, PCI PTS 5.x
- WiFi/4G/Bluetooth
- Встроенный сканер отпечатков пальца (опционально)

Технические характеристики

Процессор

Quad-Core Cortex A17, 1,8 ГГц

Память

2 Гб DDR + 16 Гб eMMC
MicroSD (до 128 Гб)

Дисплей

15" (768x1024 пикс) антивандальный сенсорный дисплей

Операционная система

PayDroid на базе Android 6.0

Каналы связи

4G + Ethernet + WiFi (2.4G/5G) + Bluetooth 4.0

Принтер

Скорость печати: 75 строк/сек, автоотрезчик,
ширина ролика - 58 мм, диаметр - 80 мм

Камера

Фронтальная - 5 Мп с автофокусом, камера для считывания QR- и штрихкодов - 0,3 Мп

Считыватель карт

EMV, MSR, NFC/CTLS

Периферийные порты

1 Ethernet, 1 RS232, 1 1 RS485 полудуплексный (RJ-11),
1 HDMI, 1 питание, 1 Micro USB

Слоты

1 Micro SIM

Питание

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц
Выход: постоянный ток 24 В, 3,5 А

Батарея

Нет

Безопасность

PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave, MasterCard Contactless, UPI qPBOC, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, Interac Flash, MasterCard TQM, Common.SECC UKCC, IK07, CE, RoHS

Размер и вес

Длина 660 мм, ширина 325 мм, глубина 178 мм
Вес 7,8 кг

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от 0 °С до 50 °С
Температура хранения от -20 °С до 70 °С
Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации