

A60



Новое поколение мобильных терминалов

При весе всего 300 г PAX A60 совмещает в себе все преимущества платежных терминалов серии А в легком и элегантном дизайне. В терминале отсутствует встроенный принтер, что помогает снизить воздействие на окружающую среду, а также расходы на канцелярские товары.

С продающейся отдельно док-станцией можно одновременно подключить до семи терминалов А60 для печати чеков, зарядки и подключения дополнительных периферийных устройств.

Поддержка открытой платформы распространения программного обеспечения PAXSTORE дает доступ к широкому кругу сторонних бизнес-приложений.



- Компактный и легкий терминал с эргономичным дизайном
- Дополнительная док-станция со встроенным принтером и множеством периферийных портов
- Гибридный ридер для карт с магнитной полосой и чипом

Ключевые преимущества

- Сенсорный цветной экран диагональю 5 дюймов для удобства использования
- Возможность увеличения памяти за счет поддержки карт MicroSD
- Процессор Cortex A7
- Операционная система PayDroid на базе Android 6.0
- 4G + WiFi (2.4G) + Bluetooth 4.0
- Сертификаты EMVL1 и L2, PCI PTS 5.x

Технические характеристики

Процессор

Cortex A7 + ARM

Память

1 Гб DDR + 8 Гб eMMC, MicroSD (до 128 Гб)

Дисплей

5" (720x1280) цветной емкостной сенсорный экран

Операционная система

PayDroid на базе Android 6.0

Каналы связи

4G + WiFi (2.4G) + Bluetooth 4.0

Принтер

Нет

Встроенный принтер в док-станции: скорость печати - 80 мм/сек, ширина ролика - 58 мм, диаметр - 80 мм

Камера

5 Мп с автофокусом и LED вспышкой с функцией считывания QR- и штрихкодов

Считыватель карт

EMV, MSR, NFC/CTLS

Периферийные порты

1 USB Type-C, 1 Audio Jack 3,5 мм, 7-канальный пружинный разъем

Слоты

2 SIM + 2 SAM, 2 SIM + 1 SAM (опционально)

Питание

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц

Выход: постоянный ток 5 В, 1 А

Батарея

Литий-полимерная 3500 mAh, 3,6 В

Безопасность

PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave, MasterCard Contactless, UPI qUICS, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, Interac Flash, MasterCard TQM, CE, RoHs, FCC

Размер и вес

Длина 183,8 мм, ширина 75 мм, высота 54,6 мм

Вес 317 г (с батареями)

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от -10 °C до 50 °C

Температура хранения от -20 °C до 70 °C

Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации