

IM10

Встраиваемый терминал для бесконтактных и QR-платежей

IM10 - новый терминал от PAX, позволяющий принимать любые виды бесконтактных и QR-платежей.

Благодаря компактному дизайну и множеству вариантов подключения, IM10 предоставляет клиентам простой и удобный способ оплаты. Отдельная зона для сканирования обеспечивает высокую скорость обработки транзакции вне зависимости от положения подносимого QR-кода.

IM10 поддерживает все необходимые отраслевые сертификаты безопасности, включая PCI PTS 5.x .

Устройство идеально подходит для всех видов аппаратов самообслуживания, как уличных, так и находящихся внутри помещений. Сферы использования IM10: вендинговые и билетные / автоматы, паркоматы, автомойки и прачечные самообслуживания, прачечные и т.д.



- Отдельная выделенная зона для сканирования QR-кодов
- Пылевлагозащита IP56, антивандальная защита IK08
- Множество вариантов подключения

Ключевые преимущества

- Прием всех видов бесконтактных и QR-платежей
- Цветной сенсорный дисплей со специальным покрытием для защиты от отпечатков пальцев
- Встроенный динамик
- Температура работы до -20 °C
- Удобство в использовании благодаря LED-указателю

Технические характеристики

Процессор

Cortex A7

Память

256 Мб DDR + 128 Мб eMMC

Дисплей

2,8" (320x240) цветной антибликовый экран, яркость 550 нит

Операционная система

Prolin

Каналы связи

LAN + WiFi (2.4G, 5G) + Bluetooth 5.0, 3G / 4G (опционально)

Принтер

Нет

Камера

0,3 Мп с функцией считывания QR- и штрихкодов

Считыватель карт

NFC/CTLS

Периферийные порты

1 USB Host, 1 USB Device, 1 RJ45 (LAN), 1 RJ45 (RS232), 1 MDB, 6-канальный пружинный разъем

Слоты

2 SAM

Питание

Через USB Type B: постоянный ток 5 В
Через MDB: постоянный ток 12-42 В
Через JVMA: постоянный ток 24 В

Батарея

Нет

Безопасность

PCI PTS 5.x, SRED, EMV Contactless L1, qPBOC L1, qUICS L2, MasterCard PayPass L2, Visa payWave L2, American Express ExpressPay L2, IP56, IK08, Discover D-PAS L2, Interac_Flash L2, J/Speedy L2, MasterCard TQM, FCC, IC, UL, RoHS, CE, CSEC, UKCC, Felica, VCCI, TELEC, JATE

Размер и вес

Длина 145 мм, ширина 110 мм, глубина 84 мм
Вес 484 г

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от -20 °C до 70 °C
Температура хранения от -30 °C до 70 °C
Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации