

SLV M-POL

Ilumina los espacios
de exterior de forma óptima.





A photograph of a modern building at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. In the foreground, a paved area with a grid pattern is illuminated by several small, cylindrical bollards. A large, dark, spherical object sits in a small, rectangular planter box. The building in the background has a glass entrance and multiple windows, some of which are lit from within.

NUEVA BALIZA M-POL

M-POL es una nueva familia de balizas de exterior, que ofrece numerosas posibilidades para la iluminación de espacios exteriores. Ya sea en parques, jardines, patios de colegios, aparcamientos, zonas de paso, entradas de hoteles o zonas comerciales, M-POL ilumina de forma óptima.

La flexibilidad técnica, el diseño moderno y la carcasa robusta (IK10) de estas luminarias simplifican el diseño de iluminación y ofrecen un uso universal.

MODULAR Y FLEXIBLE

Muchas posibilidades. Una solución.

Encuentre la baliza adecuada en pocos pasos, gracias al sistema modular M-POL. Combine tres tamaños, seis cabezales con diferentes características lumínicas y dos temperaturas de color. Puede elegir entre cabezal alto o plano, con pantalla transparente, antideslumbrante o con rejilla. 2700 K o 3000 K, versión On/Off o controlable por DALI. Configure las balizas M-POL como desee e ilumine los ambientes de exterior con la mejor solución lumínica.

Los cabezales de las luminarias poseen diferentes características lumínicas:



Shader
Evite la luz no deseada



Louver
Destaca por el control antideslumbramiento



Clear
Ofrezca un uso universal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Baliza (30, 60, 90 cm)
- 2 Control (On/Off, DALI)
- 3 Tamaño del cabezal (alto, plano)
- 4 Características lumínicas (Clear, Shader, Louver)
- 5 Temperatura de color (2700 K/3000 K)

M-POL S

Ø: 12,3 cm, Al: 6,6 cm*

M-POL M

Ø: 12,3 cm, Al: 16,6 cm*



M-POL 30

Ø: 12,4 cm, Al: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, Al: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, Al: 83,4 cm

* Altura visible cuando la luminaria ya está instalada

MODERNA Y TÉCNICAMENTE AVANZADA

Se adapta a cualquier requerimiento.





Características principales:

- Compatible con el sistema DALI
- Opciones de diseño modular
- Grado de protección IP65
- Grado de protección IK10
- Conexión sencilla mediante la caja de conexiones, disponible como accesorio.

ROBUSTA Y DURADERA

Gran resistencia.

Las condiciones para instalar luminarias de exterior son especialmente exigentes, sobre todo en espacios públicos. Nuestras balizas están protegida de forma óptima contra el polvo y la humedad gracias a su grado de protección IP65. Además, poseen un alto grado de protección y resistencia a los golpes IK10. Lo que hace que estas balizas sean perfectas en zonas de constante exposición a golpes o vandalismo.



IP65

Nuestras balizas M-POL con un IP65 están totalmente protegidas frente al polvo. Y además, son capaces de soportar chorros de agua a baja presión y lluvia. Por tanto, son una elección óptima y fiable para los profesionales del sector que quieren iluminar espacios de exterior.



IK10

La resistencia al impacto de una carcasa es fundamental en los espacios públicos. El grado de resistencia al impacto está estandarizado y dividido en 10 clases. Nuestras luminarias M-POL con clase de protección IK10 pueden soportar golpes de hasta 20 Joules. Esto podría corresponder a un golpe fuerte con un bate de béisbol o un martillo.



L80B50

La vida útil de los LED de las luminarias M-POL es de 50.000 horas en el rango máximo. Pero aún más interesantes son los valores correspondientes L y B. Y es que después de 50.000 horas de uso, el 50 % de los LEDs posee un valor de flujo luminoso de más del 80 % del brillo original.

**Variabilidad para
una iluminación
perfecta.**



M-POL S Polehead
Ref.
1006383

**Modelos
resistentes.**



M-POL 60 Pole
Ref.
1006380

DATOS TÉCNICOS


Manual de planificación.

BALIZA M-POL



Antracita

Material: aluminio




M-POL 30

Ø: 12,4 cm, Al: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, Al: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, Al: 83,4 cm

Versión	Ref.	Medidas
30	1006379	Ø: 12,4 cm, Al: 23,4 cm
60 Antracita	1006380	Ø: 12,4 cm, Al: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, Al: 83,4 cm

ACCESORIOS

Artículo	Ref.	Medidas
Anclaje al suelo <i>Acero inoxidable</i>	1006382	Ø: 10 cm, L: 20 cm
Caja de conexiones 5 polos	1006453	L: 18 cm, A: 6,3 cm, Al: 3,3 cm
Caja de conexiones 5 polos	228725	Ø: 3,2 cm, L: 13 cm
Caja de conexiones en T 3 polos	228726	L: 11 cm, A: 6,4 cm, Al: 3 cm
Caja de conexiones 3 polos, IP68	228730	Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm



MANTÉNGASE INFORMADO


Escanee el código QR, seleccione su país y consulte el precio actual.
Visite nuestra página web **slv.com**



CABEZALES M-POL


● Antracita

Material: aluminio



M-POL S

Ø: 12,3 cm, Al: 6,6 cm*



M-POL M

Ø: 12,3 cm, Al: 16,6 cm*

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Consumo total: 19 W

Control	Tamaño	Características lumínicas	Ref.	Kelvin	Lúmenes	W	CRI	Medidas
DALI	S	Clear	1006389	2700	890	19	90	Ø: 12,3 cm Al: 6,6 cm*
		Clear	1006389	3000	950			
		Shader	1006393	2700	520			
		Shader	1006393	3000	550			
		Louver	1006391	2700	260			
		Louver	1006391	3000	270			
DALI	M	Clear	1006390	2700	1150	19	90	Ø: 12,3 cm Al: 16,6 cm*
		Clear	1006390	3000	1230			
		Shader	1006394	2700	820			
		Shader	1006394	3000	870			
		Louver	1006392	2700	350			
		Louver	1006392	3000	370			

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Consumo total: 11 W

Control	Tamaño	Características lumínicas	Ref.	Kelvin	Lúmenes	W	CRI	Medidas
ON/OFF	S	Clear	1006383	2700	470	11	90	Ø: 12,3 cm Al: 6,6 cm*
		Clear	1006383	3000	510			
		Shader	1006387	2700	285			
		Shader	1006387	3000	310			
		Louver	1006385	2700	145			
		Louver	1006385	3000	155			
ON/OFF	M	Clear	1006384	2700	590	11	90	Ø: 12,3 cm Al: 16,6 cm*
		Clear	1006384	3000	660			
		Shader	1006388	2700	420			
		Shader	1006388	3000	460			
		Louver	1006386	2700	190			
		Louver	1006386	3000	210			

* Altura visible cuando la luminaria ya está instalada

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com