

# SLV M-POL

---

Vsak zunanji ambient  
prikaže v najboljši luči.





A photograph of a modern building at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. In the foreground, there is a paved plaza with a spherical sculpture. Several small, cylindrical outdoor lights are visible, some of which are illuminated. The building has a modern design with large windows and a flat roof.

# NOVI SLV M-POL

M-POL je najnovejša družina zunanjih svetil SLV, ki ponuja ogromno možnosti za uporabo na javnih mestih. Naj bo v parkih ali vrtovih, na šolskih dvoriščih ali parkiriščih, na hotelskih dovozi ali komercialnih območjih: M-POL vsak zunanji ambient prikaže v najboljši luči.

Tehnična prilagodljivost v kombinaciji s sodobnim dizajnom in posebej robustnim ohišjem (IK10) poenostavi načrtovanje razsvetljave in naredi M-POL univerzalno uporaben.

# MODULARNO IN FLEKSIBILNO

**Veliko možnosti. Ena rešitev.**

Z modularnim sistemom M-POL lahko preprosto konfigurirate zelene luči na stebričkih. Združuje tri stebričke različnih velikosti in dvanajst glav svetilk s tremi svetlobnimi lastnostmi, dvema možnostma upravljanja in dvema barvnima temperaturama. Izdelki so na voljo v visoki ali ploščati obliki, s senčilom za odlično svetlobo, homogeno in razpršeno osvetlitev ali brez zaslona zahvaljujoč integriranim lamelam. Ne glede na to, ali gre za 2700 ali 3000 Kelvinov, za različico z možnostjo vklopa/izklopa ali upravljanje s sistemom DALI: načrtovanje razsvetljave je zdaj še bolj vznemirljivo in hkrati enostavno.

Glave svetilk je mogoče izbrati glede na tri različne svetlobne lastnosti:



**Shader**  
preprečevanje  
neželene svetlobe



**Louver**  
možnost zmanjšanja  
bleščanja



**Clear**  
univerzalno nastavljivo

## IZBERITE NAJLJUBŠE ...

- 1 Stebriček (30, 60, 90)
- 2 Krmiljenje (Vkllop/izklop, DALI)
- 3 Velikost glave svetilke (visoka, ploščata)
- 4 Svetlobne lastnosti (Clear, Shader, Louver)
- 5 Barvna temperatura (2700 K/3000 K)

### M-POL S

Ø: 12,3 cm, V: 6,6 cm\*

### M-POL M

Ø: 12,3 cm, V: 16,6 cm\*



### M-POL 30

Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm



### M-POL 60

Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm



### M-POL 90

Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

\*Vidna višina v sestavljenem stanju

# SODOBNO IN TEHNIČNO DOVRŠENO

Popolnoma prilagojeno vsem zahtevam.





### Poudarki na kratko:

- Lahko se integrira v sistem DALI
- Možnosti modularne zasnove
- Zaščita IP65
- Stopnja odpornosti proti udarcem IK10
- Enostavna povezava preko povezovalne škatle, ki je na voljo kot dodatna oprema

# ROBUSTNO IN TRPEŽNO

## Pripravljeni na vse.

Zahteve za zunanja svetila so še posebej visoke v (delno) javnih prostorih. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je naša svetilka na stebričku optimalno zaščiten pred vdorom prahu in vlage. Zaradi stopnje odpornosti na udarce IK10 prenese močne udarce in je zato zaščiten pred vandalizmom.



IP65

Naše svetilke M-POL z identifikatorjem IP65 so odporne na prah in zaščitene pred neposrednim stikom ter vodnimi curki in dežjem. Zaradi tega so optimalna in zanesljiva izbira za načrtovalce razsvetljave.



IK10

Odpornost ohišja na udarce je še posebej pomembna na javnih prostorih. Stopnja odpornosti na udarce je standardizirana in razdeljena na 10 razredov. Naše svetilke M-POL zaščitnega razreda IK10 prenesejo celo energijo 20 joulov, kar je enako kot na primer močan udarec z bejzbolskim kijem.



L80B50

Življenjska doba LED diod v M-POL je 50.000 ur, s čimer se uvrščajo v sam vrh. Še bolj pa sta zanimivi vrednosti L in B. Po 50.000 urah ima namreč 50 % LED diod še vedno vrednost svetlobnega toka več kot 80 % prvotne svetlosti.

**Variabilnost za  
popolno svetlobo.**



M-POL S Polehead  
Št. izd.  
1006383

**Odpornost  
v vseh velikostih.**



M-POL 60 Pole  
Št. izd.  
1006380


# TEHNIČNI PODATKI

Tako lahko enostavno načrtujete.

## M-POL STEBRIČEK


● Antracit

Material: aluminij




**M-POL 30**

Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm



**M-POL 60**

Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm



**M-POL 90**

Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

| Različica   | Št. izd. | Mere                   |
|-------------|----------|------------------------|
| 30          | 1006379  | Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm |
| 60 Antracit | 1006380  | Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm |
| 90          | 1006381  | Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm |

## DODATKI

| Izdelek                                    | Št. izd. | Mere                           |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Talno sidro<br><i>Nerjaveče jeklo</i>      | 1006382  | Ø: 10 cm, D: 20 cm             |
| Povezovalna škatla<br><i>5-polno</i>       | 1006453  | D: 18 cm, Š: 6,3 cm, V: 3,3 cm |
| Povezovalna škatla<br><i>5-polno</i>       | 228725   | Ø: 3,2 cm, D: 13 cm            |
| T-povezovalna škatla<br><i>3-polno</i>     | 228726   | D: 11 cm, Š: 6,4 cm, V: 3 cm   |
| Povezovalna škatla<br><i>3-polno, IP68</i> | 228730   | Ø: 2,7 cm, D: 11,5 cm          |



## DOBRA INFORMIRANOST

Skenirajte QR-kodo, izberite državo in bodite vedno na tekočem z našimi aktualnimi cenami. Obiščite nas na spletni strani **slv.com**




## M-POL GLAVE SVETILK




Antracit

Material: aluminij



### M-POL S

Ø: 12,3 cm, V: 6,6 cm\*



### M-POL M

Ø: 12,3 cm, V: 16,6 cm\*

## DALI

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Zmogljivost sistema: 19 W

| Krmiljenje | Velikost | Svetlobne lastnosti | Št. izd. | Kelvin | Lumen | Vat | CRI | Mere                      |
|------------|----------|---------------------|----------|--------|-------|-----|-----|---------------------------|
| DALI       | S        | Clear               | 1006389  | 2700   | 890   | 19  | 90  | Ø: 12,3 cm<br>V: 6,6 cm*  |
|            |          | Clear               | 1006389  | 3000   | 950   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006393  | 2700   | 520   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006393  | 3000   | 550   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006391  | 2700   | 260   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006391  | 3000   | 270   |     |     |                           |
| DALI       | M        | Clear               | 1006390  | 2700   | 1150  | 19  | 90  | Ø: 12,3 cm<br>V: 16,6 cm* |
|            |          | Clear               | 1006390  | 3000   | 1230  |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006394  | 2700   | 820   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006394  | 3000   | 870   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006392  | 2700   | 350   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006392  | 3000   | 370   |     |     |                           |

## ON/OFF

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Zmogljivost sistema: 11 W

| Krmiljenje | Velikost | Svetlobne lastnosti | Št. izd. | Kelvin | Lumen | Vat | CRI | Mere                      |
|------------|----------|---------------------|----------|--------|-------|-----|-----|---------------------------|
| ON/OFF     | S        | Clear               | 1006383  | 2700   | 470   | 11  | 90  | Ø: 12,3 cm<br>V: 6,6 cm*  |
|            |          | Clear               | 1006383  | 3000   | 510   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006387  | 2700   | 285   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006387  | 3000   | 310   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006385  | 2700   | 145   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006385  | 3000   | 155   |     |     |                           |
| ON/OFF     | M        | Clear               | 1006384  | 2700   | 590   | 11  | 90  | Ø: 12,3 cm<br>V: 16,6 cm* |
|            |          | Clear               | 1006384  | 3000   | 660   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006388  | 2700   | 420   |     |     |                           |
|            |          | Shader              | 1006388  | 3000   | 460   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006386  | 2700   | 190   |     |     |                           |
|            |          | Louver              | 1006386  | 3000   | 210   |     |     |                           |

\*Vidna višina v sestavljenem stanju

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, [info@slv.de](mailto:info@slv.de)  
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, [export@slv.de](mailto:export@slv.de)  
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, [info@slv.be](mailto:info@slv.be)  
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, [info@nordics.slv.com](mailto:info@nordics.slv.com)  
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, [info@slv.fr](mailto:info@slv.fr)  
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, [sales@uk.slv.com](mailto:sales@uk.slv.com)  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, [infoit@slv.com](mailto:infoit@slv.com)  
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, [info@slv.nl](mailto:info@slv.nl)  
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, [post@slvnorway.no](mailto:post@slvnorway.no)  
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, [slv@slv.pl](mailto:slv@slv.pl)  
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, [info@pt.slv.com](mailto:info@pt.slv.com)  
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, [info@slv-swiss.ch](mailto:info@slv-swiss.ch)  
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, [info@slv.si](mailto:info@slv.si)  
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, [info@slv.es](mailto:info@slv.es)  
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, [info@cz.slv.com](mailto:info@cz.slv.com)