

SLV M-POL

Osvětlí každé venkovní
prostředí tím nejlepším světlem.





A photograph of a modern building at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The building has a mix of brick and stone facades. In the foreground, there is a paved area with a grid pattern and several small, cylindrical outdoor lights. A large, dark sphere sits in a small planter box. The overall atmosphere is serene and modern.

NOVÉ SLV M-POL

M-POL je nejnovější řada outdoorových svítidel SLV, která nabízí obrovské možnosti pro použití ve veřejných prostorech. V parcích i zahradách, na školních dvorech či parkovištích, na příjezdové cestě k hotelu nebo v komerčních prostorech: M-POL staví každé venkovní prostředí do toho nejlepšího světla.

Technická flexibilita v kombinaci s moderním designem a obzvláště robustním krytem (IK10) zjednodušují plánování osvětlení a činí systém M-POL univerzálně použitelným.

MODULÁRNÍ A FLEXIBILNÍ

Spousta možností. Jedno řešení.

S modulárním systémem M-POL si můžete snadno nakonfigurovat svá požadovaná sloupková světla. Kombinuje tři sloupky různých velikostí a dvanáct hlav svítidel se třemi vlastnostmi světla, dvěma možnostmi ovládání a dvěma teplotami barev. Ať už ve vysokém či plochém tvaru, se stínidlem pro velkolepé světlo, homogenní i rozptýlené záření nebo neoslňující díky integrovaným lamelám. S 2700 nebo 3000 Kelvinů, jako verze on/off nebo s ovládáním DALI: navrhování osvětlení je nyní ještě atraktivnější a zároveň jednodušší.

Hlavy svítidel lze vybrat pro tři různé světelné vlastnosti:



Shader
zabraňuje
nežádoucímu světlu



Louver
neoslňující



Clear
univerzálně použitelné

ZVOLTE SI SVÉ OBLÍBENÉ ...

- 1 Sloupek (30, 60, 90)
- 2 Ovládání (on/off, DALI)
- 3 Velikost hlavy svítidla (vysoká, plochá)
- 4 Vlastnosti světla (Clear, Shader, Louver)
- 5 Teplota barvy (2700 K/3000 K)

M-POL S

Ø: 12,3 cm, V: 6,6 cm*

M-POL M

Ø: 12,3 cm, V: 16,6 cm*



M-POL 30

Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

*Viditelná výška po sestavení

MODERNÍ A TECHNICKY VYZRÁLÉ

Dokonale přizpůsobené všem požadavkům.





Největší výhody v kostce:

- Lze integrovat do systému DALI
- Modulární konstrukční možnosti
- Stupeň krytí IP65
- Stupeň odolnosti vůči nárazu IK10
- Snadné připojení pomocí propojovací krabice, dostupné jako příslušenství

ROBUSTNÍ A S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Připraveno na všechno.

Požadavky na venkovní svítidla jsou obzvláště vysoké v (částečně) veřejných prostorách. Díky třídě krytí IP65 je naše sloupkové svítidlo optimálně chráněno proti vniknutí prachu a vlhkosti. Díky stupni odolnosti vůči nárazu IK10 přečká i silné zatížení, a je proto odolné vůči vandalismu.



IP65

Naše svítidla M-POL s identifikátorem IP65 jsou prachotěsná a chráněná proti přímým dotykům, tryskající vodě a dešti. To z nich dělá optimální a spolehlivou volbu pro projektanty osvětlení.



IK10

Odolnost krytu vůči nárazu je zvláště důležitá ve veřejných prostorách. Stupeň odolnosti vůči nárazu je standardizován a rozdělen do 10 tříd. Naše M-POL svítidla třídy ochrany IK10 vydrží dokonce i 20joulovou energii, což odpovídá např. silnému zásahu baseballovou pálkou.



L80B50

Životnost LED diod v M-POL je 50 000 hodin v maximálním rozsahu. Zajímavější jsou ale příslušné hodnoty veličin L a B. Protože po 50 000 hodinách má 50 % LED stále hodnotu světelného toku vyšší než 80 % původní svítivosti.

**Variabilita pro
dokonalé světlo.**



M-POL S Polehead
Č. výr.
1006383

**Odolnost
v každé velikosti.**



M-POL 60 Pole
Č. výr.
1006380


TECHNICKÉ ÚDAJE

Takhle se dá navrhnout

M-POL SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO

● antracit

Materiál: hliník




M-POL 30

Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

Varianta	Č. výr.	Rozměry
30	1006379	Ø: 12,4 cm, V: 23,4 cm
60 antracit	1006380	Ø: 12,4 cm, V: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, V: 83,4 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Produkt	Č. výr.	Rozměry
Zemní kotva <i>nerezová ocel</i>	1006382	Ø: 10 cm, D: 20 cm
Instalační krabice <i>5pólové</i>	1006453	D: 18 cm, Š: 6,3 cm, V: 3,3 cm
Instalační krabice <i>5pólové</i>	228725	Ø: 3,2 cm, D: 13 cm
T-spojovací krabice <i>třípólové</i>	228726	D: 11 cm, Š: 6,4 cm, V: 3 cm
Instalační krabice <i>Třípólové, IP68</i>	228730	Ø: 2,7 cm, D: 11,5 cm




POTŘEBNÉ INFORMACE

Naskenujte QR kód, vyberte zemi a získáte vždy naše aktuální ceny.
Navštivte nás na adrese **slv.com**

M-POL HLAVY SVÍTIDLA


● antracit

Materiál: hliník



M-POL S

Ø: 12,3 cm, V: 6,6 cm*



M-POL M

Ø: 12,3 cm, V: 16,6 cm*

DALI

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systémový výkon: 19 W

Ovládání	Velikost	Vlastnost světla	Č. výr.	Kelvinů	Lumenů	Wattů	CRI	Rozměry
DALI	S	Clear	1006389	2700	890	19	90	Ø: 12,3 cm V: 6,6 cm*
		Clear	1006389	3000	950			
		Shader	1006393	2700	520			
		Shader	1006393	3000	550			
		Louver	1006391	2700	260			
		Louver	1006391	3000	270			
DALI	M	Clear	1006390	2700	1150	19	90	Ø: 12,3 cm V: 16,6 cm*
		Clear	1006390	3000	1230			
		Shader	1006394	2700	820			
		Shader	1006394	3000	870			
		Louver	1006392	2700	350			
		Louver	1006392	3000	370			

ON/OFF

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systémový výkon: 11 W

Ovládání	Velikost	Vlastnost světla	Č. výr.	Kelvinů	Lumenů	Wattů	CRI	Rozměry
ON/OFF	S	Clear	1006383	2700	470	11	90	Ø: 12,3 cm V: 6,6 cm*
		Clear	1006383	3000	510			
		Shader	1006387	2700	285			
		Shader	1006387	3000	310			
		Louver	1006385	2700	145			
		Louver	1006385	3000	155			
ON/OFF	M	Clear	1006384	2700	590	11	90	Ø: 12,3 cm V: 16,6 cm*
		Clear	1006384	3000	660			
		Shader	1006388	2700	420			
		Shader	1006388	3000	460			
		Louver	1006386	2700	190			
		Louver	1006386	3000	210			

*Viditelná výška po sestavení

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com