

# BOOK NUMINOS® 2025





# LES SPOTS ENCASTRÉS ET DOWNLIGHTS

Une lumière subtile, un design précis

Nos luminaires encastrés NUMINOS® offrent une solution d'éclairage innovante, alliant esthétique et efficacité. Disponibles en cinq tailles et en boîtiers noirs ou blancs, ils offrent des températures de couleur de 2700K, 3000K ou 4000K pour s'adapter à tous les environnements. Leur installation discrète dans le plafond permet de libérer de l'espace tout en offrant un éclairage de qualité, idéal pour créer des ambiances raffinées et fonctionnelles.



# NUMINOS® XS DL




200mA  
Puissance totale : 7W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XS	69,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005499</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005502</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005505</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005517</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005520</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005523</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005535</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005538</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005541</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005500</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005503</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005506</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005518</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005521</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005524</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005536</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005539</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005542</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005501</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005504</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005507</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005519</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005522</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005525</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005537</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005540</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005543</b>	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005508</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005511</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005514</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005526</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005529</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005532</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005544</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005547</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005550</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005509</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005512</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005515</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005527</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005530</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005533</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005545</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005548</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005551</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005510</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005513</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005516</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005528</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005531</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005534</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005546</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005549</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005552</b>	

# NUMINOS® S DL



250mA  
Puissance totale : 8,6W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	73,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	<b>1003769</b>	
	670lm	40°	18.5	<b>1003772</b>	
	670lm	55°	22	<b>1003775</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1003793</b>	
	690lm	40°	19	<b>1003796</b>	
	690lm	55°	22	<b>1003799</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1003817</b>	
	730lm	40°	19	<b>1003820</b>	
	730lm	55°	22	<b>1003823</b>	
2700K	720lm	20°	18.5	<b>1003770</b>	
	720lm	40°	19	<b>1003773</b>	
	720lm	55°	22	<b>1003776</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1003794</b>	
	730lm	40°	19	<b>1003797</b>	
	730lm	55°	22	<b>1003800</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1003818</b>	
	790lm	40°	19	<b>1003821</b>	
	790lm	55°	22	<b>1003824</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1003771</b>	
	690lm	40°	19	<b>1003774</b>	
	690lm	55°	22	<b>1003777</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1003795</b>	
	700lm	40°	19	<b>1003798</b>	
	700lm	55°	19	<b>1003801</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1003819</b>	
	750lm	40°	19	<b>1003822</b>	
	750lm	55°	22	<b>1003825</b>	
2700K	670lm	20°	19	<b>1003781</b>	
	670lm	40°	19	<b>1003784</b>	
	670lm	55°	22	<b>1003787</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1003805</b>	
	690lm	40°	19	<b>1003808</b>	
	690lm	55°	22	<b>1003811</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1003829</b>	
	730lm	40°	19	<b>1003832</b>	
	730lm	55°	22	<b>1003835</b>	
2700K	720lm	20°	18.5	<b>1003782</b>	
	720lm	40°	19	<b>1003785</b>	
	720lm	55°	22	<b>1003788</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1003806</b>	
	730lm	40°	19	<b>1003809</b>	
	730lm	55°	22	<b>1003812</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1003830</b>	
	790lm	40°	19	<b>1003833</b>	
	790lm	55°	22	<b>1003836</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1003783</b>	
	690lm	40°	19	<b>1003786</b>	
	690lm	55°	22	<b>1003789</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1003807</b>	
	700lm	40°	19	<b>1003810</b>	
	700lm	55°	22	<b>1003813</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1003831</b>	
	750lm	40°	19	<b>1003834</b>	
	750lm	55°	22	<b>1003837</b>	

# NUMINOS® M DL



500mA  
Puissance totale : 17,6W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes M	87,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	19	<b>1003841</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1003844</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1003847</b>	
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003865</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1003868</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1003871</b>	
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003889</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003892</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003895</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1003842</b>	
	1600lm	40°	19.4	<b>1003845</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003848</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1003866</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003869</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003872</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1003890</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1003893</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1003896</b>	
2700K	1550lm	20°	19	<b>1003843</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003846</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003849</b>	
3000K	1550lm	20°	19	<b>1003867</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003870</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003873</b>	
4000K	1660lm	20°	19	<b>1003891</b>	
	1660lm	40°	19	<b>1003894</b>	
	1660lm	55°	19	<b>1003897</b>	
2700K	1460lm	20°	19	<b>1003853</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1003856</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1003859</b>	
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003877</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1003880</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1003883</b>	
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003901</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003904</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003907</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1003854</b>	
	1600lm	40°	19	<b>1003857</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003860</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1003878</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003881</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003884</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1003902</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1003905</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1003908</b>	
2700K	1550lm	20°	19	<b>1003855</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003858</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003861</b>	
3000K	1550lm	20°	19	<b>1003879</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003882</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003885</b>	
4000K	1660lm	20°	19	<b>1003903</b>	
	1660lm	40°	19	<b>1003906</b>	
	1660lm	55°	19	<b>1003909</b>	

# NUMINOS® L DL



700mA  
Puissance totale : 25,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes L	106,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1003913</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003916</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1003919</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1003937</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003940</b>	
	2150lm	55°	25	<b>1003943</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1003961</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1003964</b>	
	2350lm	55°	25	<b>1003967</b>	
2700K	2250lm	20°	19	<b>1003914</b>	
	2250lm	40°	19	<b>1003917</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1003920</b>	
3000K	2300lm	20°	19	<b>1003938</b>	
	2300lm	40°	19	<b>1003941</b>	
	2300lm	55°	20	<b>1003944</b>	
4000K	2450lm	20°	19	<b>1003962</b>	
	2450lm	40°	19	<b>1003965</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1003968</b>	
2700K	2150lm	20°	19	<b>1003915</b>	
	2150lm	40°	19	<b>1003918</b>	
	2150lm	55°	19	<b>1003921</b>	
3000K	2200lm	20°	19	<b>1003939</b>	
	2200lm	40°	19	<b>1003942</b>	
	2200lm	55°	19	<b>1003945</b>	
4000K	2350lm	20°	19	<b>1003963</b>	
	2350lm	40°	19	<b>1003966</b>	
	2350lm	55°	19	<b>1003969</b>	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1003925</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003928</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1003931</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1003949</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003952</b>	
	2150lm	55°	25	<b>1003955</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1003973</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1003976</b>	
	2350lm	55°	25	<b>1003979</b>	
2700K	2250lm	20°	19	<b>1003926</b>	
	2250lm	40°	19	<b>1003929</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1003932</b>	
3000K	2300lm	20°	19	<b>1003950</b>	
	2300lm	40°	19	<b>1003953</b>	
	2300lm	55°	22	<b>1003956</b>	
4000K	2450lm	20°	19	<b>1003974</b>	
	2450lm	40°	19	<b>1003977</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1003980</b>	
2700K	2150lm	20°	19	<b>1003927</b>	
	2150lm	40°	19	<b>1003930</b>	
	2150lm	55°	19	<b>1003933</b>	
3000K	2200lm	20°	19	<b>1003951</b>	
	2200lm	40°	19	<b>1003954</b>	
	2200lm	55°	19	<b>1003957</b>	
4000K	2350lm	20°	19	<b>1003975</b>	
	2350lm	40°	19	<b>1003978</b>	
	2350lm	55°	19	<b>1003981</b>	

NUMINOS® XL  
DL



1050mA  
Puissance totale : 37,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XL	132,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	<b>1003985</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1003988</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1003991</b>	
3000K	3300lm	20°	22	<b>1004009</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1004012</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1004015</b>	
4000K	3600lm	20°	22	<b>1004033</b>	
	3600lm	40°	22	<b>1004036</b>	
	3600lm	55°	25	<b>1004039</b>	
2700K	3500lm	20°	19	<b>1003986</b>	
	3500lm	40°	19	<b>1003989</b>	
	3500lm	55°	19	<b>1003992</b>	
3000K	3550lm	20°	19	<b>1004010</b>	
	3550lm	40°	19	<b>1004013</b>	
	3550lm	55°	19	<b>1004016</b>	
4000K	3800lm	20°	19	<b>1004034</b>	
	3800lm	40°	19	<b>1004037</b>	
	3800lm	55°	19	<b>1004040</b>	
2700K	3400lm	20°	19	<b>1003987</b>	
	3400lm	40°	19	<b>1003990</b>	
	3400lm	55°	19	<b>1003993</b>	
3000K	3500lm	20°	19	<b>1004011</b>	
	3500lm	40°	19	<b>1004014</b>	
	3500lm	55°	19	<b>1004017</b>	
4000K	3750lm	20°	19	<b>1004035</b>	
	3750lm	40°	19	<b>1004038</b>	
	3750lm	55°	19	<b>1004041</b>	
2700K	3300lm	20°	22	<b>1003997</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1004000</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1004003</b>	
3000K	3300lm	20°	22	<b>1004021</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1004024</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1004027</b>	
4000K	3600lm	20°	22	<b>1004045</b>	
	3600lm	40°	22	<b>1004048</b>	
	3600lm	55°	25	<b>1004051</b>	
2700K	3500lm	20°	19	<b>1003998</b>	
	3500lm	40°	19	<b>1004001</b>	
	3500lm	55°	19	<b>1004004</b>	
3000K	3550lm	20°	19	<b>1004022</b>	
	3550lm	40°	19	<b>1004025</b>	
	3550lm	55°	19	<b>1004028</b>	
4000K	3800lm	20°	19	<b>1004046</b>	
	3800lm	40°	19	<b>1004049</b>	
	3800lm	55°	19	<b>1004052</b>	
2700K	3400lm	20°	19	<b>1003999</b>	
	3400lm	40°	19	<b>1004002</b>	
	3400lm	55°	19	<b>1004005</b>	
3000K	3500lm	20°	19	<b>1004023</b>	
	3500lm	40°	19	<b>1004026</b>	
	3500lm	55°	19	<b>1004029</b>	
4000K	3750lm	20°	19	<b>1004047</b>	
	3750lm	40°	19	<b>1004050</b>	
	3750lm	55°	19	<b>1004053</b>	

# NUMINOS® MOVE XS DL



200mA  
Puissance totale : 7W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	84,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005553</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005556</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005559</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005571</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005574</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005577</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005589</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005592</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005595</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005554</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005557</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005560</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005572</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005575</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005578</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005590</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005593</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005596</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005555</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005558</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005561</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005573</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005576</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005579</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005591</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005594</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005597</b>	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005562</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005565</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005568</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005580</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005583</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005586</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005598</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005603</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005606</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005563</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005566</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005569</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005581</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005584</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005587</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005599</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005604</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005607</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005564</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005567</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005570</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005582</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005585</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005588</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005600</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005605</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005608</b>	

# NUMINOS® MOVE S DL



250mA  
Puissance totale : 8,6W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	92,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	<b>1005319</b>	
	670lm	40°	19	<b>1005322</b>	
	670lm	55°	22	<b>1005325</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1005337</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005340</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005343</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1005355</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005358</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005361</b>	
2700K	720lm	20°	19	<b>1005320</b>	
	720lm	40°	19	<b>1005323</b>	
	720lm	55°	22	<b>1005326</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1005338</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005341</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005344</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1005356</b>	
	790lm	40°	19	<b>1005359</b>	
	790lm	55°	22	<b>1005362</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1005321</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005324</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005327</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1005339</b>	
	700lm	40°	19	<b>1005342</b>	
	700lm	55°	22	<b>1005345</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1005357</b>	
	750lm	40°	19	<b>1005360</b>	
	750lm	55°	22	<b>1005363</b>	
2700K	670lm	20°	19	<b>1005328</b>	
	670lm	40°	19	<b>1005331</b>	
	670lm	55°	22	<b>1005334</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1005346</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005349</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005352</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1005364</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005367</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005370</b>	
2700K	720lm	20°	19	<b>1005329</b>	
	720lm	40°	19	<b>1005332</b>	
	720lm	55°	22	<b>1005335</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1005347</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005350</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005353</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1005365</b>	
	790lm	40°	19	<b>1005368</b>	
	790lm	55°	22	<b>1005371</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1005330</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005333</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005336</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1005348</b>	
	700lm	40°	19	<b>1005351</b>	
	700lm	55°	22	<b>1005354</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1005366</b>	
	750lm	40°	19	<b>1005369</b>	
	750lm	55°	22	<b>1005372</b>	

# NUMINOS® MOVE M DL



500mA  
Puissance totale : 17,6W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	102,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	19	<b>1003553</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1003556</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1003559</b>	
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003577</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1003580</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1003583</b>	
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003601</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003604</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003607</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1003554</b>	
	1600lm	40°	19	<b>1003557</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003560</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1003578</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003581</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003584</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1003602</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1003605</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1003608</b>	
2700K	1550lm	20°	19	<b>1003555</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003558</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003561</b>	
3000K	1550lm	20°	19	<b>1003579</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003582</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003585</b>	
4000K	1660lm	20°	19	<b>1003603</b>	
	1660lm	40°	19	<b>1003606</b>	
	1660lm	55°	19	<b>1003609</b>	
2700K	1460lm	20°	19	<b>1003565</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1003568</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1003571</b>	
3000K	1500lm	20°	19	<b>1003589</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1003592</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1003595</b>	
4000K	1600lm	20°	19	<b>1003613</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003616</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003619</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1003566</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003569</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003572</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1003590</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1003593</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1003596</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1003614</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1003617</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1003620</b>	
2700K	1550lm	20°	19	<b>1003567</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003570</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003573</b>	
3000K	1550lm	20°	19	<b>1003591</b>	
	1550lm	40°	19	<b>1003594</b>	
	1550lm	55°	19	<b>1003597</b>	
4000K	1660lm	20°	19	<b>1003615</b>	
	1660lm	40°	19	<b>1003618</b>	
	1660lm	55°	19	<b>1003621</b>	

NUMINOS® MOVE L  
DL



700mA  
Puissance totale : 25,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	122,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc












○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1003625</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003628</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1003631</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1003649</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003652</b>	
	2150lm	55°	25	<b>1003655</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1003673</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1003676</b>	
	2350lm	55°	25	<b>1003679</b>	
2700K	2250lm	20°	19	<b>1003626</b>	
	2250lm	40°	19	<b>1003629</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1003632</b>	
3000K	2300lm	20°	19	<b>1003650</b>	
	2300lm	40°	19	<b>1003653</b>	
	2300lm	55°	22	<b>1003656</b>	
4000K	2450lm	20°	19	<b>1003674</b>	
	2450lm	40°	19	<b>1003677</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1003680</b>	
2700K	2150lm	20°	19	<b>1003627</b>	
	2150lm	40°	19	<b>1003630</b>	
	2150lm	55°	19	<b>1003633</b>	
3000K	2200lm	20°	19	<b>1003651</b>	
	2200lm	40°	19	<b>1003654</b>	
	2200lm	55°	19	<b>1003657</b>	
4000K	2350lm	20°	19	<b>1003675</b>	
	2350lm	40°	19	<b>1003678</b>	
	2350lm	55°	19	<b>1003681</b>	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1003637</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003640</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1003643</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1003661</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1003664</b>	
	2150lm	55°	25	<b>1003667</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1003685</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1003688</b>	
	2350lm	55°	25	<b>1003691</b>	
2700K	2250lm	20°	19	<b>1003638</b>	
	2250lm	40°	19	<b>1003641</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1003644</b>	
3000K	2300lm	20°	19	<b>1003662</b>	
	2300lm	40°	19	<b>1003665</b>	
	2300lm	55°	22	<b>1003668</b>	
4000K	2450lm	20°	19	<b>1003686</b>	
	2450lm	40°	19	<b>1003689</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1003692</b>	
2700K	2150lm	20°	19	<b>1003639</b>	
	2150lm	40°	19	<b>1003642</b>	
	2150lm	55°	19	<b>1003645</b>	
3000K	2200lm	20°	19	<b>1003663</b>	
	2200lm	40°	19	<b>1003666</b>	
	2200lm	55°	19	<b>1003669</b>	
4000K	2350lm	20°	19	<b>1003687</b>	
	2350lm	40°	19	<b>1003690</b>	
	2350lm	55°	19	<b>1003693</b>	

NUMINOS® MOVE XL  
DL




1050mA  
Puissance totale : 37,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	152,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir












○ blanc




● chrome



				UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	<b>1003697</b>		
	3300lm	40°	22	<b>1003700</b>		
	3300lm	55°	22	<b>1003703</b>		
3000K	3300lm	20°	22	<b>1003721</b>		
	3300lm	40°	22	<b>1003724</b>		
	3300lm	55°	22	<b>1003727</b>		
4000K	3600lm	20°	22	<b>1003745</b>		
	3600lm	40°	22	<b>1003748</b>		
	3600lm	55°	25	<b>1003751</b>		
2700K	3500lm	20°	19	<b>1003698</b>		
	3500lm	40°	19	<b>1003701</b>		
	3500lm	55°	19	<b>1003704</b>		
3000K	3550lm	20°	19	<b>1003722</b>		
	3550lm	40°	19	<b>1003725</b>		
	3550lm	55°	19	<b>1003728</b>		
4000K	3800lm	20°	19	<b>1003746</b>		
	3800lm	40°	19	<b>1003749</b>		
	3800lm	55°	19	<b>1003752</b>		
2700K	3400lm	20°	19	<b>1003699</b>		
	3400lm	40°	19	<b>1003702</b>		
	3400lm	55°	19	<b>1003705</b>		
3000K	3500lm	20°	19	<b>1003723</b>		
	3500lm	40°	19	<b>1003726</b>		
	3500lm	55°	19	<b>1003729</b>		
4000K	3750lm	20°	19	<b>1003747</b>		
	3750lm	40°	19	<b>1003750</b>		
	3750lm	55°	19	<b>1003753</b>		
2700K	3300lm	20°	22	<b>1003709</b>		
	3300lm	40°	22	<b>1003712</b>		
	3300lm	55°	22	<b>1003715</b>		
3000K	3300lm	20°	22	<b>1003733</b>		
	3300lm	40°	22	<b>1003736</b>		
	3300lm	55°	22	<b>1003739</b>		
4000K	3600lm	20°	22	<b>1003757</b>		
	3600lm	40°	22	<b>1003760</b>		
	3600lm	55°	25	<b>1003763</b>		
2700K	3500lm	20°	19	<b>1003710</b>		
	3500lm	40°	19	<b>1003713</b>		
	3500lm	55°	19	<b>1003716</b>		
3000K	3550lm	20°	19	<b>1003734</b>		
	3550lm	40°	19	<b>1003737</b>		
	3550lm	55°	19	<b>1003740</b>		
4000K	3800lm	20°	19	<b>1003758</b>		
	3800lm	40°	19	<b>1003761</b>		
	3800lm	55°	19	<b>1003764</b>		
2700K	3400lm	20°	19	<b>1003711</b>		
	3400lm	40°	19	<b>1003714</b>		
	3400lm	55°	19	<b>1003717</b>		
3000K	3500lm	20°	19	<b>1003735</b>		
	3500lm	40°	19	<b>1003738</b>		
	3500lm	55°	19	<b>1003741</b>		
4000K	3750lm	20°	19	<b>1003759</b>		
	3750lm	40°	19	<b>1003762</b>		
	3750lm	55°	19	<b>1003765</b>		

# NUMINOS® GIMBLE XS DL



200mA  
Puissance totale : 7W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	92,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir












○ blanc



● chrome




			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005813</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005816</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005819</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005831</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005834</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005837</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005849</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005852</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005855</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005814</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005817</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005820</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005832</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005835</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005838</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005850</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005853</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005856</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005815</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005818</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005821</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005833</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005836</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005839</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005851</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005854</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005857</b>	
2700K	640lm	20°	16	<b>1005822</b>	
	620lm	40°	22	<b>1005825</b>	
	640lm	55°	25	<b>1005828</b>	
3000K	700lm	20°	16	<b>1005840</b>	
	670lm	40°	22	<b>1005843</b>	
	690lm	55°	25	<b>1005846</b>	
4000K	720lm	20°	16	<b>1005858</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005861</b>	
	710lm	55°	25	<b>1005864</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005823</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005826</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005829</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005841</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005844</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005847</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005859</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005862</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005865</b>	
2700K	670lm	20°	16	<b>1005824</b>	
	650lm	40°	22	<b>1005827</b>	
	670lm	55°	25	<b>1005830</b>	
3000K	730lm	20°	16	<b>1005842</b>	
	700lm	40°	22	<b>1005845</b>	
	720lm	55°	25	<b>1005848</b>	
4000K	750lm	20°	16	<b>1005860</b>	
	730lm	40°	22	<b>1005863</b>	
	740lm	55°	25	<b>1005866</b>	

# NUMINOS® GIMBLE S DL



● noir



250mA  
Puissance totale : 8,6W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	102,00

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome




● noir



○ blanc












● chrome



○ blanc




			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	<b>1005867</b>	
	670lm	40°	19	<b>1005870</b>	
	670lm	55°	22	<b>1005873</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1005885</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005888</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005891</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1005903</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005906</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005909</b>	
2700K	720lm	20°	19	<b>1005868</b>	
	720lm	40°	19	<b>1005871</b>	
	720lm	55°	22	<b>1005874</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1005886</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005889</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005892</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1005904</b>	
	790lm	40°	19	<b>1005907</b>	
	790lm	55°	22	<b>1005910</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1005869</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005872</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005875</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1005887</b>	
	700lm	40°	19	<b>1005890</b>	
	700lm	55°	22	<b>1005893</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1005905</b>	
	750lm	40°	19	<b>1005908</b>	
	750lm	55°	22	<b>1005911</b>	
2700K	670lm	20°	19	<b>1005876</b>	
	670lm	40°	19	<b>1005879</b>	
	670lm	55°	22	<b>1005882</b>	
3000K	690lm	20°	19	<b>1005894</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005897</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005900</b>	
4000K	730lm	20°	19	<b>1005912</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005915</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005918</b>	
2700K	720lm	20°	19	<b>1005877</b>	
	720lm	40°	19	<b>1005880</b>	
	720lm	55°	22	<b>1005883</b>	
3000K	730lm	20°	19	<b>1005895</b>	
	730lm	40°	19	<b>1005898</b>	
	730lm	55°	22	<b>1005901</b>	
4000K	790lm	20°	19	<b>1005913</b>	
	790lm	40°	19	<b>1005916</b>	
	790lm	55°	22	<b>1005919</b>	
2700K	690lm	20°	19	<b>1005878</b>	
	690lm	40°	19	<b>1005881</b>	
	690lm	55°	22	<b>1005884</b>	
3000K	700lm	20°	19	<b>1005896</b>	
	700lm	40°	19	<b>1005899</b>	
	700lm	55°	22	<b>1005902</b>	
4000K	750lm	20°	19	<b>1005914</b>	
	750lm	40°	19	<b>1005917</b>	
	750lm	55°	22	<b>1005920</b>	

# NUMINOS® GIMBLE M DL



● noir



500mA  
Puissance totale : 17,5W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	112,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc












○ blanc



● chrome




			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	22	<b>1005921</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1005924</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1005927</b>	
3000K	1500lm	20°	22	<b>1005939</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1005942</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1005945</b>	
4000K	1600lm	20°	22	<b>1005957</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005960</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005963</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1005922</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005925</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005928</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1005940</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005943</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005946</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1005958</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1005961</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1005964</b>	
2700K	1550lm	20°	22	<b>1005923</b>	
	1550lm	40°	22	<b>1005926</b>	
	1550lm	55°	22	<b>1005929</b>	
3000K	1550lm	20°	22	<b>1005941</b>	
	1550lm	40°	22	<b>1005944</b>	
	1550lm	55°	22	<b>1005947</b>	
4000K	1660lm	20°	22	<b>1005959</b>	
	1660lm	40°	22	<b>1005962</b>	
	1660lm	55°	22	<b>1005965</b>	
2700K	1460lm	20°	22	<b>1005930</b>	
	1460lm	40°	22	<b>1005933</b>	
	1460lm	55°	22	<b>1005936</b>	
3000K	1500lm	20°	22	<b>1005948</b>	
	1500lm	40°	22	<b>1005951</b>	
	1500lm	55°	22	<b>1005954</b>	
4000K	1600lm	20°	22	<b>1005966</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005969</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005972</b>	
2700K	1600lm	20°	22	<b>1005931</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005934</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005937</b>	
3000K	1600lm	20°	22	<b>1005949</b>	
	1600lm	40°	22	<b>1005952</b>	
	1600lm	55°	22	<b>1005955</b>	
4000K	1750lm	20°	22	<b>1005967</b>	
	1750lm	40°	22	<b>1005970</b>	
	1750lm	55°	22	<b>1005973</b>	
2700K	1550lm	20°	22	<b>1005932</b>	
	1550lm	40°	22	<b>1005935</b>	
	1550lm	55°	22	<b>1005938</b>	
3000K	1550lm	20°	22	<b>1005950</b>	
	1550lm	40°	22	<b>1005953</b>	
	1550lm	55°	22	<b>1005956</b>	
4000K	1660lm	20°	22	<b>1005968</b>	
	1660lm	40°	22	<b>1005971</b>	
	1660lm	55°	22	<b>1005974</b>	

# NUMINOS® GIMBLE L DL



● noir



700mA  
Puissance totale : 25,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	132,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir












○ blanc



● chrome




			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1005975</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1005978</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1005981</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1005993</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1005996</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1005999</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1006011</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1006014</b>	
	2350lm	55°	22	<b>1006017</b>	
2700K	2250lm	20°	22	<b>1005976</b>	
	2250lm	40°	22	<b>1005979</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1005982</b>	
3000K	2300lm	20°	22	<b>1005994</b>	
	2300lm	40°	22	<b>1005997</b>	
	2300lm	55°	22	<b>1006000</b>	
4000K	2450lm	20°	22	<b>1006012</b>	
	2450lm	40°	22	<b>1006015</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1006018</b>	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1005977</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1005980</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1005983</b>	
3000K	2200lm	20°	22	<b>1005995</b>	
	2200lm	40°	22	<b>1005998</b>	
	2200lm	55°	22	<b>1006001</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1006013</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1006016</b>	
	2350lm	55°	22	<b>1006019</b>	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1005984</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1005987</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1005990</b>	
3000K	2150lm	20°	22	<b>1006002</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1006005</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1006008</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1006020</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1006023</b>	
	2350lm	55°	22	<b>1006026</b>	
2700K	2250lm	20°	22	<b>1005985</b>	
	2250lm	40°	22	<b>1005988</b>	
	2250lm	55°	22	<b>1005991</b>	
3000K	2300lm	20°	22	<b>1006003</b>	
	2300lm	40°	22	<b>1006006</b>	
	2300lm	55°	22	<b>1006009</b>	
4000K	2450lm	20°	22	<b>1006021</b>	
	2450lm	40°	22	<b>1006024</b>	
	2450lm	55°	22	<b>1006027</b>	
2700K	2150lm	20°	22	<b>1005986</b>	
	2150lm	40°	22	<b>1005989</b>	
	2150lm	55°	22	<b>1005992</b>	
3000K	2200lm	20°	22	<b>1006004</b>	
	2200lm	40°	22	<b>1006007</b>	
	2200lm	55°	22	<b>1006010</b>	
4000K	2350lm	20°	22	<b>1006022</b>	
	2350lm	40°	22	<b>1006025</b>	
	2350lm	55°	22	<b>1006028</b>	

# NUMINOS® GIMBLE XL DL



● noir



1050mA  
Puissance totale : 37,4W  
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	155,00

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir












○ blanc










● chrome







			UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	<b>1006029</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1006032</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1006035</b>	
3000K	3300lm	20°	22	<b>1006047</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1006050</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1006053</b>	
4000K	3600lm	20°	22	<b>1006065</b>	
	3600lm	40°	22	<b>1006068</b>	
	3600lm	55°	22	<b>1006071</b>	
2700K	3500lm	20°	22	<b>1006030</b>	
	3500lm	40°	22	<b>1006033</b>	
	3500lm	55°	22	<b>1006036</b>	
3000K	3550lm	20°	22	<b>1006048</b>	
	3550lm	40°	22	<b>1006051</b>	
	3550lm	55°	22	<b>1006054</b>	
4000K	3800lm	20°	22	<b>1006066</b>	
	3800lm	40°	22	<b>1006069</b>	
	3800lm	55°	22	<b>1006072</b>	
2700K	3400lm	20°	22	<b>1006031</b>	
	3400lm	40°	22	<b>1006034</b>	
	3400lm	55°	22	<b>1006037</b>	
3000K	3500lm	20°	22	<b>1006049</b>	
	3500lm	40°	22	<b>1006052</b>	
	3500lm	55°	22	<b>1006055</b>	
4000K	3750lm	20°	22	<b>1006067</b>	
	3750lm	40°	22	<b>1006070</b>	
	3750lm	55°	22	<b>1006073</b>	
2700K	3300lm	20°	22	<b>1006038</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1006041</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1006044</b>	
3000K	3300lm	20°	22	<b>1006056</b>	
	3300lm	40°	22	<b>1006059</b>	
	3300lm	55°	22	<b>1006062</b>	
4000K	3600lm	20°	22	<b>1006074</b>	
	3600lm	40°	22	<b>1006077</b>	
	3600lm	55°	22	<b>1006080</b>	
2700K	3500lm	20°	22	<b>1006039</b>	
	3500lm	40°	22	<b>1006042</b>	
	3500lm	55°	22	<b>1006045</b>	
3000K	3550lm	20°	22	<b>1006057</b>	
	3550lm	40°	22	<b>1006060</b>	
	3550lm	55°	22	<b>1006063</b>	
4000K	3800lm	20°	22	<b>1006075</b>	
	3800lm	40°	22	<b>1006078</b>	
	3800lm	55°	22	<b>1006081</b>	
2700K	3400lm	20°	22	<b>1006040</b>	
	3400lm	40°	22	<b>1006043</b>	
	3400lm	55°	22	<b>1006046</b>	
3000K	3500lm	20°	22	<b>1006058</b>	
	3500lm	40°	22	<b>1006061</b>	
	3500lm	55°	22	<b>1006064</b>	
4000K	3750lm	20°	22	<b>1006076</b>	
	3750lm	40°	22	<b>1006079</b>	
	3750lm	55°	22	<b>1006082</b>	

## ACCESSOIRES

### Classification des alimentations et modules

						
Driver LED 10W   200mA	Driver LED 10W   200mA variable	Driver LED 13,5W   200mA DALI variable	Driver LED 12W   200mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi	
<b>XS</b>						
						
200mA						
Matière	Polycarbonate (PC)			Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc			blanc		
Tension prim.	200-240V ~50/60Hz			3.3V		
Tension sec.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	10-40V DC	-	
Courant de sortie	200mA			-		
Nombre de sorties sec.	1			-		
Puissance de	5.8W	6W	3.8W	1.5W	-	
Puissance jusqu'à	8.4W		13.5W	12W	-	
Température ambiante min.	-20°C			-40°C		
Température ambiante max.	50°C			45°C		
Protection thermique	110°C			-		
Indique de protection IP	IP 20			-		
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	6.5 cm	8.5 cm	18 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Largeur	3.9 cm	4.1 cm	4.5 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hauteur	2 cm	2.2 cm	2.7 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	<b>1005610</b>	<b>1005609</b>	<b>1005611</b>	<b>1006457</b>	<b>1006199</b>	<b>1006454</b>
EUR	<b>26,00</b>	<b>35,75</b>	<b>96,00</b>	<b>90,00</b>	<b>38,00</b>	<b>129,00</b>

## Diffuseurs

				
Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	
<b>XS</b>				
Ref.	<b>1005612</b>	<b>1005613</b>	<b>1005614</b>	<b>1005615</b>
EUR	<b>4,50</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	<b>8,35</b>



Driver LED 10W   250mA	Driver LED 10W   250mA variable	Driver LED 20W   250mA DALI variable	Driver LED 12W   250mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
<b>S</b>					
250mA		250/350/ 500/700mA	250mA		
Matière				Polycarbonate (PC)	
Coloris				blanc	
Tension prim.				220-240V ~50/60Hz	
Tension sec.		26-40V DC	6-60V DC	10-40V DC	
Courant de sortie				250mA	
Nombre de sorties sec.				1	
Puissance de		6.5W	1.5W		
Puissance jusqu'à		10W	20W	12W	
Température ambiante min.				-20°C	
Température ambiante max.		45°C	50°C		45°C
Protection thermique				110°C	
Indique de protection IP				IP 20	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee      Casambi
Longueur	6.5 cm	6.5 cm	15 cm	14.18 cm	4.3 cm
Largeur	3.9 cm	3.9 cm	5.2 cm	4.38 cm	3.1 cm
Hauteur	2 cm	2 cm	2.8 cm	3 cm	1.2 cm
Ref.	1004058	1004055	1004067	1006458	1006199      1006454
EUR	26,00	40,75	82,00	90,00	38,00      129,00








Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille

**S**





Ref.	1004786	1004787	1004788	1004789
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35








## ACCESSOIRES





### Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 30W   500mA	Driver LED 30W   500mA variable	Driver LED 40W   500mA DALI variable	Driver LED 42W   500mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
	<b>M</b>				-	
					-	
	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA	500mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	30-42V DC	25-42V DC	6 - 58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	500mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	21W	12.5W	1.5W	5W	-	
Puissance jusqu'à	29.5W	21W	40.6W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C			45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	11.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4.1 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	2.5 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	<b>1004064</b>	<b>1004054</b>	<b>1004069</b>	<b>1006459</b>	<b>1006199</b>	<b>1006454</b>
EUR	<b>30,75</b>	<b>59,00</b>	<b>82,00</b>	<b>105,00</b>	<b>38,00</b>	<b>129,00</b>

## Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	<b>M</b>			
Ref.	1004790	1004791	1004792	1004793
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

						
<b>Driver LED 30W   700mA</b>	<b>Driver LED 30W   700mA variable</b>	<b>Driver LED 40W   700mA DALI variable</b>	<b>Driver LED 42W   700mA DALI pour module RF</b>	<b>Module RF Zigbee</b>	<b>Module RF Casambi</b>	
						
						
500/600/700mA		700mA				
<b>Matière</b>	Polycarbonate (PC)			Polycarbonate (PC)		
<b>Coloris</b>	blanc			blanc		
<b>Tension prim.</b>	220-240V ~50/60Hz			3.3V		
<b>Tension sec.</b>	30-42V DC	25-42V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
<b>Courant de sortie</b>	700mA		250/350/500/700mA	700mA	-	
<b>Nombre de sorties sec.</b>	1					
<b>Puissance de</b>	21W	17.5W	1.5W	5W	-	
<b>Puissance jusqu'à</b>	29.5W	29.4W	40.6W	42W	-	
<b>Température ambiante min.</b>	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
<b>Température ambiante max.</b>	50°C			45°C	45°C	
<b>Protection thermique</b>	110°C					
<b>Indique de protection IP</b>	IP 20					
<b>Variable</b>	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
<b>Longueur</b>	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
<b>Largeur</b>	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
<b>Hauteur</b>	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
<b>Ref.</b>	<b>1004062</b>	<b>1004065</b>	<b>1004070</b>	<b>1006460</b>	<b>1006199</b>	<b>1006454</b>
<b>EUR</b>	<b>32,00</b>	<b>59,00</b>	<b>82,00</b>	<b>105,00</b>	<b>38,00</b>	<b>129,00</b>








			
<b>Diffuseur elliptique</b>	<b>Diffuseur prismatique</b>	<b>Diffuseur dépoli</b>	<b>Diffuseur nid d'abeille</b>







<b>Ref.</b>	<b>1004794</b>	<b>1004795</b>	<b>1004796</b>	<b>1004797</b>
<b>EUR</b>	<b>5,80</b>	<b>6,45</b>	<b>6,45</b>	<b>16,40</b>

## ACCESSOIRES







### Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 40W   1050mA	Driver LED 40W   1000mA variable	Driver LED 50W   1050mA DALI variable	Driver LED 40W   1050mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
	<b>XL</b>				-	
					-	
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA	1050mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	25-42V DC	25-40V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	1050mA	1000mA	1050mA		-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	20W	26.3W	4.2W	5W	-	
Puissance jusqu'à	44W	42W	50W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C	45°C	50°C	45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	1004059	1004066	1004071	1006461	1006199	1006454
EUR	34,00	63,00	82,00	105,00	38,00	129,00







## Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	<b>XL</b>			
Ref.	1004798	1004799	1004800	1004801
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

## Bague de réduction ronde

					
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Ø extérieur</b>	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Hauteur</b>	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
<b>Ø intérieur</b>	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
<b>Découpe du plafond</b>	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
<b>Épaisseur du matériau</b>	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
<b>Réf. noir</b>	<b>1006135</b>	<b>1006139</b>	<b>1006143</b>	<b>1006147</b>	<b>1006151</b>
<b>Réf. blanc</b>	<b>1006136</b>	<b>1006140</b>	<b>1006144</b>	<b>1006148</b>	<b>1006152</b>
<b>EUR</b>	<b>18,00</b>	<b>15,50</b>	<b>19,20</b>	<b>18,00</b>	<b>16,70</b>

## Bague de réduction carré

					
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Longueur</b>	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Largeur</b>	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Hauteur</b>	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
<b>Ø intérieur</b>	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
<b>Découpe du plafond</b>	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
<b>Épaisseur du matériau</b>	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
<b>Réf. noir</b>	<b>1006137</b>	<b>1006141</b>	<b>1006145</b>	<b>1006149</b>	<b>1006153</b>
<b>Réf. blanc</b>	<b>1006138</b>	<b>1006142</b>	<b>1006146</b>	<b>1006150</b>	<b>1006154</b>
<b>EUR</b>	<b>18,00</b>	<b>15,50</b>	<b>19,20</b>	<b>18,00</b>	<b>16,70</b>



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

**SLV France**

ZAC du Martelet – Bât B  
88 rue Henri Dépaigneux  
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20



[slv.com](http://slv.com)