



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen
und immer auf dem Laufenden bleiben.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

EINFACH INSTALLIERT EFFIZIENT MULTIFUNKTIONAL

EDITORIAL

TECHNIK, DIE DEN
UNTERSCHIED MACHT 06

INDOOR

EASYLIGHT 06

RETRO 16

PANEL 26

PAVANNO 34

TRACKSPOT 38

DOWNLIGHT 48

UNIVERSAL DOWNLIGHT 56

SURFACE 60

BATTEN 64

WATERPROOF 70

HIGHBAY 82

OUTDOOR

BULKHEAD 88

FLOODLIGHT 92



TECHNIK, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Als zuverlässiger Partner für Elektroinstallateure und den Fachhandel entwickeln wir unser Sortiment stetig weiter – praxisnah, zukunftsorientiert und mit klarem Fokus auf Ihre täglichen Herausforderungen. Mit **SLVtec®** haben wir eine eigenständige Marke geschaffen, die sich ganz der Entwicklung technischer, funktionaler und energieeffizienter Beleuchtungslösungen widmet.

SLVtec® steht für kompromisslose Qualität, innovative Produkteigenschaften, hohe Verfügbarkeit sowie eine schnelle und unkomplizierte Montage. Ob Neubau, Modernisierung oder Sonderanwendung: Mit SLVtec® meistern Sie jedes Projekt souverän und effizient.

FOLGE DEM BLAUEN STERN – DIE NEUE SLVtec® PRODUKTWELT



DREI LEISTUNGSKLASSEN. UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN. EINE ANTWORT: SLVtec®.

Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit. Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.



EINFACH INSTALLIERT, EFFIZIENT UND MULTIFUNKTIONAL

Die Leistungsfähigkeit moderner Technik zeigt sich vor allem im Detail. Unsere Produkte stehen nicht nur für exzellente Lichtqualität, sondern auch für durchdachte Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern.

EASY TO INSTALL: Intelligente Montagesysteme, werkzeugfreie Verkabelung und innovative Schnellverbinder sorgen für eine schnelle, unkomplizierte Installation und sparen Zeit und Aufwand.

Hervorragende Energieeffizienz: Die Mehrheit unserer Produkte erreicht eine Lichtausbeute von über 120 lm/W und ist damit förderfähig im Rahmen der BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude).

Multifunktionalität: Dank Multi-Color- und Multi-Lumen-Optionen lassen sich unsere Beleuchtungslösungen exakt auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen und flexibel einsetzen.



MASSGESCHNEIDERTE LICHTLÖSUNGEN AUF BESTELLUNG


Neben unserem breit verfügbaren Lagerprogramm bieten wir auch ausgewählte Produkte an, die speziell für besondere Projekte konzipiert sind. Diese Artikel sind ausschließlich auf Bestellung erhältlich – perfekt für individuelle Lichtkonzepte und maßgeschneiderte Anwendungen.

KEINE HERAUSFORDERUNG IST ZU GROSS – SLVtec® LIEFERT DIE LÖSUNG

Ob Standard oder Spezialfall: Entdecken Sie unser neues Portfolio und folgen Sie dem blauen Stern in eine Welt voller innovativer technischer Lichtlösungen. Ihr nächstes Projekt beginnt hier – sprechen Sie uns an!



Scannen, entdecken, durchstarten –
mit der passenden SLVtec® Lösung für Ihr Projekt auf slv.com



KOMBINIEREN SIE



EASYLIGHT



Zubehör für verschiedene
Montagearten:
Aufputz, Seil- oder
Kettenabhängung



EASYLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 200 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

In fünf verschiedenen Abstrahlwinkeln, weitere Abstrahlwinkel sind auf Anfrage verfügbar

EASY TO INSTALL dank werkzeugfreier Montage

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

DALI-dimmbar

Notlicht auf Anfrage


BEG-förderfähig

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

bis zu
200 lm/W


ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend




Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.

DA30: Doppelt asymmetrisch




Doppelt asymmetrische, seitlich gerichtete Lichtverteilung zur gezielten Beleuchtung von vertikalen Wandflächen, Regalen oder Präsentationszonen – ideal für Supermärkte oder Displaybereiche.

MB: Medium breitstrahlend




Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

NB: Engstrahlend



Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

OVAL: Ovale Lichtverteilung



Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.

Weitere Abstrahlwinkel sind auf Anfrage verfügbar

EASYLIGHT

Effizient. Flexibel. Systematisch.

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum: EASYLIGHT ist das hochleistungsfähige LED-Lichtbandsystem für Anwendungen, bei denen Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Mit einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 200 lm/W sorgt EASYLIGHT für eine energie- und kosteneffiziente Beleuchtung. Dank des innovativen Schnellmontagesystems lässt sich EASYLIGHT im Handumdrehen installieren, was Ihre Projektzeiten deutlich verkürzt. Das durchdachte Design fügt sich nahtlos in verschiedenste Anwendungen ein. Und mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden reduziert EASYLIGHT nicht nur den Wartungsaufwand, sondern auch langfristig Ihre Betriebskosten.

EASYLIGHT AUF EINEN BLICK

Bis zu 200 lm/W – besonders energieeffizient


Werkzeuglose Montage – Zeit und Aufwand sparen

Power- und CCT-Switch – Systemleistung und Lichtfarbe anpassbar

Verschiedene Abstrahlwinkel, Längen und Montagearten – flexibel kombinierbar

Nahtlose Verbindung – durchgängige Lichtlinie



EASY TO INSTALL



Schnelle, werkzeuglose Montage – elektrische und mechanische Verbindung der Module und Leuchten in einem Schritt.



Die Abhängung mit Ketten- oder Seilbefestigung erfolgt ebenso schnell und werkzeuglos – für eine flexible Anpassung an unterschiedlichste bauliche Gegebenheiten.



EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT



IP40



IK06

**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT



IP40




IK06

**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	5°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217
100.000h L80B10	>80	5°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218
100.000h L80B10	>80	5°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219
100.000h L80B10	>80	5°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220
100.000h L80B10	>80	5°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221
100.000h L80B10	>80	7°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222
100.000h L80B10	>80	7°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223
100.000h L80B10	>80	7°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224
100.000h L80B10	>80	7°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225
100.000h L80B10	>80	7°2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226

EASYLIGHT

INDOOR



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60




L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233



L x B x H (mm):
1.500 x 65 x 42



L x B x H (mm):
2.500 x 65 x 42



L x B x H (mm):
4.500 x 65 x 42



B x H (mm):
65 x 60


Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240

Weiteres Zubehör wie Notlichtmodule und Spots ist auf Anfrage verfügbar.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
EASYLIGHT CSK	●	S	1009241
EASYLIGHT CSK FT	●	S	1009242
EASYLIGHT SCK 5000	●	O	1009247
EASYLIGHT SCF M6	●	S	1009244
EASYLIGHT SCF M10	●	S	1009245
EASYLIGHT STM	●	O	1009246



Einfach den alten Licht-träger herausnehmen und gegen RETRO ersetzen.

RETRO

PRODUKTVORTEILE

1:1 Austausch bestehender T8/T5-Lichtbandsysteme in unter 1 Minute

Kompatibel mit gängigen Tragschienen namhafter Hersteller

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 190 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank Click-Design für werkzeuglose Installation

Flexibel anpassbar dank vier verschiedener Abstrahlwinkel **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

DALI-dimmbar

Notlicht auf Anfrage


BEG-förderfähig

bis zu
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**


ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend




Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.

NB: Engstrahlend




Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

MB: Medium breitstrahlend



Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

OVAL: Ovale Lichtverteilung



Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.

RETRO

Die schnellste Art, ein Lichtsystem zu modernisieren.

Das RETRO LED-System wurde speziell für die einfache und schnelle Nachrüstung bestehender T8- und T5-Lichtbandsysteme entwickelt. Dank des durchdachten Click-Designs gelingt der Austausch in weniger als einer Minute – werkzeuglos und ohne Umbauten. Die Module sind mit zahlreichen gängigen Tragschienensystemen kompatibel und bieten eine deutlich höhere Effizienz von bis zu 190 lm/W.

Leistung und Lichtfarbe lassen sich dank Power- und CCT-Switch direkt vor Ort anpassen – für maximale Flexibilität im Projekt. Verschiedene Abstrahlwinkel, DALI-Optionen und eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden machen RETRO zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Modernisierungen in Industrie, Handel und Logistik.

RETRO AUF EINEN BLICK

1:1-Ersatz bestehender T8/T5 Leuchtstofflampen

Kompatibel mit Top-Marken-Trageschienen

Bis zu 190 lm/W Lichtausbeute


Click-Montage ohne Werkzeug


Power- und CCT-Switch integriert

Verschiedene Abstrahlwinkel und Längen für maximale Flexibilität



1:1-LÖSUNG

Mit dem RETRO LED-Modul rüsten Sie Ihr bestehendes Tragschienensystem ohne Werkzeug in nur 44 Sekunden auf LED um!







Einfache Anpassung auf die gewünschte Länge



1175 mm bis 1237 mm



1475 mm bis 1537 mm

RETRO

INDOOR



RETRO



IP20



IK04







**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186

RETRO

INDOOR



RETRO



**MULTI
LUMEN**



**MULTI
COLOR**

IP20

IK04

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194



STECKVERBINDER FÜR ON / OFF


Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
RETRO CON 3P001	○	S	1009195
RETRO CON 3P002	○	S	1009196
RETRO CON 3P003	○	S	1009197
RETRO CON 3P004	○	S	1009198
RETRO CON 3P005	○	S	1009199
RETRO CON 3P006	○	S	1009200
RETRO CON 3P007	○	S	1009201

*S = auf Lager
○ = auf Bestellung



STECKVERBINDER FÜR DALI

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
RETRO CON 5P101	○	○	1009202
RETRO CON 5P102	○	○	1009203
RETRO CON 5P103	○	○	1009204
RETRO CON 5P104	○	○	1009205
RETRO CON 5P105	○	○	1009206



KOMBINIEREN SIE



PANEL



Aufbau- oder Einbau-
Montagerahmen



Beim Kauf eines PANEL ist der Montagerahmen nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

PANEL

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 200 lm/W** (je nach Modell mindestens 120 lm/W)

Besonders **hohe Energieeinsparung** beim Einsatz des PANEL P

Einsetzbar als **Bürobeleuchtung** dank **UGR<19**

EASY TO INSTALL dank integrierter Durchgangsverdrahtung und externem Vorschaltgerät

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** (alle Varianten) und **Multi-Color** (PANEL V & C)

Notlicht auf Anfrage

Alle PANELs sind **BEG-förderfähig**

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

bis zu
200 lm/W

PRODUKTVARIANTEN

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Lebensdauer	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Energieeffizienz	bis zu 126 lm/W	bis zu 136 lm/W	bis zu 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Steuerung	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI

PANEL

INDOOR



PANEL V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x B x H (mm):
600 x 600 x 63



L x B x H (mm):
600 x 600 x 71



L x B x H (mm):
625 x 625 x 63




L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
PANEL 600 Montagerahmen	○	S	1007474
PANEL 600 Montagerahmen versenkt	○	S	1007575
PANEL 625 Montagerahmen	○	S	1007475
PANEL 625 Montagerahmen versenkt	○	S	1007576

Alle Montagerahmen sind auch mit PANEL C und PANEL P kompatibel.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung




	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505



Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
PANEL V Sicherheitsseil 1500 mm		S	1007577



PANEL C






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Die passenden Montagerahmen finden Sie auf Seite 28.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Notlicht auf Anfrage	Steuerung	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Produktbezeichnung

Farbe

Verfügbarkeit*

Art.-Nr.

PANEL C Abhängeseil
1500 mm



S

1008609

PANEL C Montagefedern
4 Stück



S

1008610



PANEL P




**MULTI
LUMEN**



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Die passenden Montagegerahmen finden Sie auf Seite 28.




*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Notlicht auf Anfrage	Steuerung	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120



Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 190 lm/W**

Einsetzbar als **Bürobeleuchtung** dank **UGR<19**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank integrierter Durchgangsverdrahtung und externem Vorschaltgerät



Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Alle PAVANNO Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Lebensdauer
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**





PAVANNO



IP20



IK02




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Weitere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124



Mit 36° oder 50°
Abstrahlwinkel




TRACKSPOT

PRODUKTVORTEILE

54 Produktvarianten – für maximale Flexibilität und passgenauen Einsatz

Hervorragende Lichtqualität dank **CRI>90**

Schlichtes und zeitloses Design



PRODUKTVARIANTEN

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Lebensdauer	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Energieeffizienz	bis zu 130 lm/W	bis zu 152 lm/W	bis zu 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Steuerung	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT V




IP20

IK02

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 36°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 36°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 50°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 50°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 36°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 36°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 50°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 50°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 36°, weiß	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 36°, schwarz	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 50°, weiß	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 50°, schwarz	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 36°, weiß	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 36°, schwarz	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 50°, weiß	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 50°, schwarz	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie
auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®



TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT C




IP20



IK02

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 36°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 36°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 50°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 50°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 36°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 36°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 50°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 50°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 36°, weiß	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 36°, schwarz	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 50°, weiß	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 50°, schwarz	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 36°, weiß	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 36°, schwarz	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 50°, weiß	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 50°, schwarz	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie
auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®



TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT P




IP20



IK03

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610



TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT P




IP20



IK03

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K


*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie
auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®





KOMBINIEREN SIE



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200



Flache oder zurückgesetzte
Abdeckungen in drei Größen
und je zwei Farben



Beim Kauf eines DOWNLIGHT ist
der Montagerahmen nicht standardmäßig
im Lieferumfang enthalten.

DOWNLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Einfacher Wechsel zwischen der leicht zurückgesetzten und der flachen Abdeckung dank Bajonettverschluss bei DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL durch die integrierte Schnellverbinder Anschlussbox des LED-Treibers

Weniger Nacharbeit auf der Baustelle durch **gängige Einbaudurchmesser**

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** (alle Versionen) und **Multi-Color** (DOWNLIGHT V)

MULTI LUMEN MULTI COLOR



PRODUKTVARIANTEN

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Lebensdauer	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Energieeffizienz	bis zu 126 lm/W	bis zu 129 lm/W	bis zu 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Steuerung	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INDOOR



DOWNLIGHT V






IP20/54IK02

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✕	S	1007508
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✕	S	1007509
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✕	S	1007510



Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
DOWNLIGHT V 100 schwarz flache Abdeckung	●	S	1007477
DOWNLIGHT V 100 weiß flache Abdeckung	○	S	1007476
DOWNLIGHT V 100 versenkte Abdeckung schw	●	S	1007479
DOWNLIGHT V 100 versenkte Abdeckung weiß	○	S	1007478
DOWNLIGHT V 150 schwarz flache Abdeckung	●	S	1007481
DOWNLIGHT V 150 weiß flache Abdeckung	○	S	1007480
DOWNLIGHT V 150 versenkte Abdeckung schw	●	S	1007483
DOWNLIGHT V 150 versenkte Abdeckung weiß	○	S	1007482
DOWNLIGHT V 200 schwarz flache Abdeckung	●	S	1007485
DOWNLIGHT V 200 weiß flache Abdeckung	○	S	1007484
DOWNLIGHT V 200 versenkte Abdeckung schw	●	S	1007487
DOWNLIGHT V 200 versenkte Abdeckung weiß	○	S	1007486

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT C



**MULTI
LUMEN**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	✕	S	1008621
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	✕	S	1008622
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	✕	S	1008623
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	✕	S	1008624
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	✕	S	1008625
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	✕	S	1008626
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	✕	S	1008627
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	✕	S	1008628

DOWNLIGHT

INDOOR







DOWNLIGHT P




MULTI
LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager (November 2025)
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770



KOMBINIEREN SIE



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Abdeckung in
Schwarz oder Weiß,
starr oder schwenkbar,
rund oder quadratisch



Beim Kauf eines UNIVERSAL DOWNLIGHT
Multipacks sind die Abdeckungen nicht
standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NEU:
Arretierbare
Federn

PRODUKTVORTEILE

Starres (IP65) und schwenkbares (IP20) Downlight in einem Produkt

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color** 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K und **Multi-Lumen** 5W / 7W

EASY TO INSTALL dank Schnellverbinder Anschlussbox und arretierbaren Federn

Luftdicht bei Verwendung der starren IP65 Abdeckungen

Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden.

Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR



UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Multipack, 12 Stück	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K




L x B x H (mm):
88 x 88 x 35





Ø x L (mm):
88 x 35

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz	●	S	1007184
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiß	○	S	1007185
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz	●	S	1007091
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiß	○	S	1007092
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, eckig, schwarz	●	S	1008096
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, eckig, weiß	○	S	1008095
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, schwarz	●	S	1008067
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, weiß	○	S	1008068

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	PHASE	×	S	1008066



3.000 K

oder

4.000 K



SURFACE

PRODUKTVORTEILE

Spritzwasser- und staubgeschützte Leuchte mit **IP44**


Für den Einsatz im Bad, Treppenhaus oder Keller

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color** und **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL dank abnehmbarer Abdeckung

Sensor-Variante für besonders energieeffizienten Einsatz

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



SURFACE

INDOOR



SURFACE V




MULTI
LUMEN



MULTI
COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K



*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	✕	S	1007516
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	✕	S	1007517



Integrierter PIR-Sensor für bewegungsabhängige Lichtsteuerung, mit einstellbarer Reichweite und Nachlaufzeit.



Notlichtmodul mit automatisierter Selbsttestfunktion gemäß EN 62034 – bis zu 3 Stunden Autonomie bei Netzausfall.

BATTEN

PRODUKTVORTEILE

Ersatzprodukt für die herkömmlichen T5/T8-Leuchten

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank serienmäßiger Durchgangsverdrahtung

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Alle BATTEN-Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Halogenfrei

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Lebensdauer
100.000 h

BATTEN

INDOOR



BATTEN P



IP20



IK04




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259



L (mm): 2000

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
BATTEN P SCK 2000 Sicherheitsseil 2000 mm		O	1009262

BATTEN

INDOOR




BATTEN P

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
BATTEN P 1500 <i>72, 830 / 840 / 850, WH</i>	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 <i>72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H</i>	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 <i>72, 830 / 840 / 850, WH, PIR</i>	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 <i>72, 830 / 840 / 850, WH, DALI</i>	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 <i>72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H</i>	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = auf Lager
 O = auf Bestellung






	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009255
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009256
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009257
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009260
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009261



L (mm): 2000

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
BATTEN P SCK 2000 Sicherheitsseil 2000 mm		○	1009262



WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Die Kappe öffnen ohne
Werkzeug

Notlichtmodul mit automatisierter
Selbsttestfunktion gemäß
EN 62034 – bis zu 3 Stunden
Autonomie bei Netzausfall.

WATERPROOF

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank **Effizienzen von bis zu 180 lm/W** (je nach Modell mindestens 130 lm/W)

Zuverlässiger Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen dank IP65, IK08 und einer Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank werkzeugloser Kappenöffnung für schnelle Montage und Wartung sowie integrierter Durchgangsverdrahtung

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Optional erhältlich **mit HF-Sensor** für intelligente und energieeffiziente Steuerung

Alle WATERPROOF-Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Lebensdauer
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



PRODUKTVARIANTEN

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Lebensdauer	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Energieeffizienz	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Steuerung	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor



WATERPROOF

INDOOR



WATERPROOF V



IP65



IK08




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818

WATERPROOF

INDOOR



WATERPROOF C



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830

WATERPROOF

INDOOR



WATERPROOF P



IP65



IK08





**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832



Mit Abhängeset
für HIGHBAY V



Mit Reflektor 100°



Mit Befestigungsbügel

HIGHBAY

PRODUKTVORTEILE

Energieeinsparung bis zu 65 % im Vergleich zu konventionellen Hallenleuchten

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen**

Zusätzliche Reflektoren zur Reduzierung der Blendung erhältlich

Optimiertes Gewicht und optimierte Größe durch kompakte Bauweise

Hochwertiges Erscheinungsbild und modernes Design

Umgebungstemperatur: -40° bis 40° Celsius

MULTI LUMEN

Intelligente
Steuerung
verfügbar

PRODUKTVARIANTEN

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Lebensdauer	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Energieeffizienz	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Steuerung	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INDOOR




HIGHBAY V



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
HIGHBAY V 330 Reflektor 100°		S	1007677
HIGHBAY V Abhängeset 1500 mm		S	1007676
HIGHBAY V Anschlusselement 60° einstellbar		S	1007678

HIGHBAY C



**MULTI
LUMEN**



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x H (mm):
413 x 176




Ø x H (mm):
480 x 185



L x B x H (mm):
250 x 40 x 33


Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
HIGHBAY C 340 PC-Reflektor	-	S	1008529
HIGHBAY C 400 PC-Reflektor	-	S	1008530
HIGHBAY C U-Bügel	●	S	1008528

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	✕	S	1008525
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	✕	S	1008526
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	✕	S	1008527

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
HIGHBAY C CASAMBI-Modul	○	S	1008576
HIGHBAY C Fernbedienung	○	S	1008575
HIGHBAY C PIR-Sensor	○	S	1008532
HIGHBAY C HF-Sensor	○	S	1008531



3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

PRODUKTVORTEILE

Robuste Außenleuchte mit einem hohen Schutz vor Vandalismus dank **IK10**

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color**

EASY TO INSTALL durch herausnehmbaren Geräteträger

Hochwertige Leuchte mit homogenem Lichtaustritt

Energieeinsparung bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen (CFLs)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Robust
mit IK10



BULKHEAD

OUTDOOR



OUTDOOR BULKHEAD V



**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

IP65


IK10

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901



+



=



PIR Sensor
separat erhältlich

FLOODLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Sehr hohe Lichtleistung mit **bis zu 32.400 lm** – ideal für große Außenflächen wie Parkplätze, Logistikzentren oder Sportanlagen

Hohe **Effizienz von bis zu 170 lm/W** sorgt für maximale Energieeinsparung bei leistungsstarken Anwendungen

Lebensdauer bis zu **80.000 h**

Flexibel anpassbar dank **Multi-Lumen**

Asymmetrische Lichtverteilung für gezielte Ausleuchtung großer Flächen ohne Lichtverschmutzung

PIR-Sensor und Fernbedienung für **intelligente Steuerung** sind separat erhältlich

Lebensdauer
80.000 h

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT


OUTDOOR

FLOODLIGHT C



Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910



L x B x H (mm):
266 x 92 x 104



L x B x H (mm):
266 x 115 x 104



L x B x H (mm):
200 x 50 x 40



L x B x H (mm):
260 x 50 x 50




Ø x H (mm):
27,5 x 43




L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.
FLOODLIGHT C, Pole mount 60		S	1008911
FLOODLIGHT C, Pole mount 76		S	1008912
FLOODLIGHT C, Mounting bracket <i>small</i>		S	1008913
FLOODLIGHT C, Mounting bracket <i>large</i>		S	1008914
FLOODLIGHT C, PIR Sensor		S	1008915
FLOODLIGHT C, Remote control for PIR sensor		S	1008916

FARB-ERKLÄRUNG



Schwarz



Weiß



Aluminium



Grau

SYMBOL-ERKLÄRUNG



Schutzklassen:

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung



IP-Schutzart



IK-Stoßfestigkeitsgrad



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Abstrahlwinkel in Grad.
Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.



Schwenkbarkeit in Grad



Durchverdrahtung möglich



Feuerhemmend: Entwickelt und getestet für den Einsatz in bestimmten feuerhemmenden Zwischendecken. Brandschutz-Anwendung (bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014, Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer). Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz-Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)



Kann in Dämmung eingebaut werden.
Abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen.

**MULTI
LUMEN**

Die Funktion Multi-Lumen ermöglicht eine stufenweise Einstellung der Lichtstärke der Leuchte, sodass Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color beschreibt die Fähigkeit einer Leuchte, verschiedene Lichtfarben zu erzeugen. Bei Leuchten mit einstellbarem Multi-Color lässt sich die Lichtfarbe per Schalter anpassen.

Technisch sind dafür mehrere LED-Chips mit unterschiedlichen Farben verbaut. Durch das Verändern des Schalterstatus wird der Anteil der jeweiligen LEDs angepasst, um die gewünschte Lichtfarbe zu erzeugen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com