

SLV M-POL

Gir ethvert utendørsmiljø
den beste belysning.







DEN NYE SLV M-POL

M-POL er den nyeste SLV utendørsserien, som gir enormt mye spillerom for bruk ute i det offentlige miljø. Enten det er i parker eller hager, i skolegårder eller på parkeringsplasser, i hotelloppkjørselen eller for selvstendige næringsdrivende: M-POL gir det beste lys til ethvert utendørs miljø.

Den tekniske fleksibiliteten kombinert med moderne design og ekstra solid armatur (IK10) gjør det lett å planlegge belysningen, og det gjør at M-POL generelt kan brukes overalt.

MODULÆR OG FLEKSIBEL

Mange muligheter. Én løsning.

Med det modulære M-POL-systemet kan du lekende lett konfigurere de pullertene du ønsker. Til dette formålet kombineres det tre høyder av pullert-sylinder og tolv LED-enheter med tre lysegenskaper, to styringsmåter og to fargetemperaturer. Enten i opphøyd eller flat form, med avskjerming for fantastisk lys, homogen og diffusert utstråling eller blendingsfritt ved hjelp av integrerte lameller. Enten med 2700 eller 3000 Kelvin, som AV/PÅ-versjon eller dimmebar med DALI: Lysplanlegging blir mer spennende og samtidig lettere.

LED-enheter kan velges etter tre forskjellige lysegenskaper:



Shader
forhindrer uønsket
lys i en retning



Louver
overbeviser med
sin avblending



Clear
kan brukes overalt

VELG DINE ØNSKETE ...

- 1 Pullerthøyde (30, 60, 90)
- 2 Styling (AV/PÅ eller DALI)
- 3 LED-enhet størrelse (opphøyet, flat)
- 4 Lysegenskap (Clear, Shader, Louver)
- 5 Fargetemperatur (2700 K / 3000 K)

M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm*

M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm*



M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

*Synlig høyde i montert stand

MODERNE OG TEKNISK AVANSERT

Perfekt avstemt til alle behov





Oversikt over egenskaper:

- Integrerbart i et DALI-system
- Modulære oppsettmuligheter
- Beskyttelsesgrad IP65
- Støtsikkerhetsgrad IK10
- Lett tilkobling med koblingsboks, finnes som tilbehør

ROBUST OG MED LANG LEVETID

Klargjort for alt.

Kravene til armaturer i utendørs områder er spesielt høye nettopp i offentlige miljøer. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er våre pullerter optimalt beskyttet mot inntrenging av smuss og fuktighet. Med støtfastheten på IK10 motstår den også harde slag og er dermed beskyttet mot hærverk.



IP65

Våre M-POL-pullerter med egenskap IP65 er støvtette og beskyttet mot å bli berørt av vannsprut eller regn. Det gjør dem til det optimale og pålitelige valget for lysplanleggere.



IK10

Motstandskraften til en armatur mot støt er viktig nettopp ute i det offentlige miljø. Graden av støtfasthet er normert etter dette og inndelt i 10 klasser. M-POL-pullertene våre med beskyttelsesgrad IK10 motstår til og med energier på 20 joule – det tilsvarer f.eks. et hardt slag med en baseball-balltre.



L80B50

Levetiden til LED i M-POL er 50 000 timer med maksimal ytelse. Men mer interessante er de motsvarende L- og B-verdiene. For etter 50 000 timer har 50 % av LED fremdeles en lysytelse på mer enn 80 % av nyverdi.

**Variering for
perfekt lys.**



M-POL S Polehead
Art.-nr. / ELNR
1006383 / 32 328 65

**Motstandskraft
i alle størrelser.**



M-POL 60 Pole
Art.-nr. / ELNR
1006380 / 32 328 61


TEKNISKE OPPLYSNINGER

Slik kan man planlegge.

M-POL PULLERT

● antrasitt

Materiale: aluminium




M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

Varianter	Art.nr. / ELNR	Dimensjoner
30	1006379 / 32 328 60	Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm
60 antrasitt	1006380 / 32 328 61	Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm
90	1006381 / 32 328 62	Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

TILBEHØR

Artikkel	Art.nr. / ELNR	Dimensjoner
Støpeanker <i>rustfritt stål</i>	1006382 / 32 328 63	Ø: 10 cm, L: 20 cm
koblingsboks <i>5-polt</i>	1006453 / 32 328 64	L: 18 cm, B: 6,3 cm, H: 3,3 cm
koblingsboks <i>5-polt</i>	228725 / 32 241 72	Ø: 3,2 cm, L: 13 cm
T-koblingsboks IP68 <i>3-polt</i>	228726 / 32 241 73	L: 11 cm, B: 6,4 cm, H: 3 cm
koblingsboks <i>3-polt, IP68</i>	228730 / 32 241 74	Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm



GODT INFORMERT

Scann QR-kode, velg land og få alltid våre gjeldende priser.
Besøk oss på **slv.com**



M-POL-LED-ENHETER

● antrasitt

Materiale: aluminium



M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm*



M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm*

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 19 W

Styring	Størrelse	Lysegenskap	Art.nr. / ELNR	Kelvin	Lysytelse	Watt	CRI	Dimensjoner
DALI	S	Clear	1006389 / 32 328 66	2700	890	19	90	Ø: 12,3 cm H: 6,6 cm*
		Clear	1006389 / 32 328 66	3000	950			
		Shader	1006393 / 32 328 68	2700	520			
		Shader	1006393 / 32 328 68	3000	550			
		Louver	1006391 / 32 328 70	2700	260			
		Louver	1006391 / 32 328 70	3000	270			
DALI	M	Clear	1006390 / 32 328 72	2700	1150	19	90	Ø: 12,3 cm H: 16,6 cm*
		Clear	1006390 / 32 328 72	3000	1230			
		Shader	1006394 / 32 328 74	2700	820			
		Shader	1006394 / 32 328 74	3000	870			
		Louver	1006392 / 32 328 76	2700	350			
		Louver	1006392 / 32 328 76	3000	370			

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 11 W

Styring	Størrelse	Lysegenskap	Art.nr. / ELNR	Kelvin	Lysytelse	Watt	CRI	Dimensjoner
ON/OFF	S	Clear	1006383 / 32 328 65	2700	470	11	90	Ø: 12,3 cm H: 6,6 cm*
		Clear	1006383 / 32 328 65	3000	510			
		Shader	1006387 / 32 328 67	2700	285			
		Shader	1006387 / 32 328 67	3000	310			
		Louver	1006385 / 32 328 69	2700	145			
		Louver	1006385 / 32 328 69	3000	155			
ON/OFF	M	Clear	1006384 / 32 328 71	2700	590	11	90	Ø: 12,3 cm H: 16,6 cm*
		Clear	1006384 / 32 328 71	3000	660			
		Shader	1006388 / 32 328 73	2700	420			
		Shader	1006388 / 32 328 73	3000	460			
		Louver	1006386 / 32 328 75	2700	190			
		Louver	1006386 / 32 328 75	3000	210			

*Synlig høyde i montert stand

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com