


### FLOODLINE One Zone Control Panel



Het Floodline One-Zone lekdetectiebedieningspaneel biedt een voordelig, stand-alone systeem waar een kleine hoeveelheid lekdetectie vereist is.

Er kunnen een of meer Floodline-sensoren worden aangesloten voor de detectie van water, olie of koelgassen.

Uitgangsrelais voor aansluiting op alarm op afstand, GBS enz. LED's bieden duidelijke status- en alarminformatie.

#### Functie:

Water/Vloeistofdetectie, Temperatuur, Vochtigheid en Gasdetectie.

**Zonecapaciteit: 1**

#### Voeding:

110/230 VAC, 50/60 Hz netvoeding, 23 Watt

#### Uitvoering:

Gepoedercoate stalen behuizing.

#### Afmetingen:

H200 x B225 x D70 mm

#### Montage:

Wand/opbouw gemonteerd. (speciale montage mogelijkheden op bestelling)

#### Monitoring:

LEAK - continue detectie van water/vloeistof.

SYSTEEMFOUT - schade aan sensor of leiderkabel, defect of loskoppeling.

#### Alarmindicatoren:

Knipperende LED's voor LEK of SYSTEEMFOUT (alle alarmen worden afzonderlijk en continu weergegeven totdat ze zijn gecorrigeerd en gereset)  
Hoorbaar alarm.

#### Statusindicatoren:

Netvoeding.

#### Bediening:

Dempen (zoemer stilte) knop reset.

#### Uitgangen:

1. LEK - DPCO-relais (5A @ 230VAC)
2. SYSTEEMFOUT/Volledige stroomstoring - DPCO-relais (5A @ 230VAC)

Alle relais hebben potentiaalvrije contacten.



FLD One Zone Control Panel 03.03.2022 Rev.0