ENGEL

Recycling-Paket

Stabilere Prozesse trotz Rezyklat



Unser neues Recycling-Paket eignet sich für den problemlosen Einsatz anspruchsvoller Rezyklate in einem möglichst breiten Anwendungsspektrum. Sie erreichen eine einfachere, sicherere und konstantere Verarbeitung von Rezyklaten dank einer modifizierter Plastifiziereinheit. Die Plastifizierkomponenten sind aus hochabriebfesten und korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt und sind bis 350 °C einsetzbar. Durch die verschleißbeständige T-Panzerung hat die Plastifiziereinheit eine längere Lebensdauer. Wir empfehlen das Recycling-Paket für die duo Maschinen tech/combi/e-duo/speed (3660-23060) für Durchmesser 90 bis 170 mm. Es kann ohne Problem nachgerüstet werden.

Ihre Vorteile

- Einsparung von CO₂, Kosten und Energie durch Direktverarbeitung von Mahlgut
- Prozesssichere Verarbeitung von Rezyklaten (Mahlgut sowie Granulat)
- Geeignet für Kunststofftypen PE, PP, PP/ EPDM, PP+Talkum, PB und PS
- Einfache Zuführung von schlecht rieselfähigen Materialien durch spezielle Verschiebeinheit
- Optimiertes F\u00f6rder- und Aufschmelzverhalten dank Einzugsnuten

Im Recycling-Paket enthalten:

- MBS Mixing Barrier Screw (G16S) S4V-T LD25
- Massezylinder M9 verlängert mit Einzugsnuten
- Optimierte Verschiebeeinheit mit vergrößerter Einfüllöffnung, Zwischenflansch und angepassten Fingerschutz
- tough-shut TOR10, Kugelsperre mitdrehend (R10)
- Korrosionsbeständiger Flansch F2



"Machen Sie Ihre Maschine fit für die Kreislaufwirtschaft!" Klaus Fellner, Teamleiter Circular Economy



+43 (0) 50 620 7 4621