



IMPRIMANTE LASER UV POUR LAMES

Imprimante à lames

THAN SP200L / SP220L

Solution professionnelle de marquage laser UV pour lames d'histologie — l'encombrement d'un petit livre, avec double chargeur.

Laser UV pulsé 355 nm, contrôle de précision et système Linux embarqué propriétaire pour un marquage fiable, jour après jour.

POURQUOI CETTE IMPRIMANTE

01

Chargement et extraction verticaux

Les lames sont alignées dans une colonne verticale et extraites vers le bas : moins de casse.

03

Sécurité multicouche

Filtration des fumées en trois étapes avec aspiration intégrée, filtres HEPA et charbon actif. Le capot latéral magnétique coupe l'alimentation à l'ouverture.

02

Contrôle de précision multi-servomoteurs

Mouvements coordonnés et précis, marquage rapide, positionnement constant et fiabilité à long terme.

04

Aucune lame spéciale requise

Le laser UV pulsé 355 nm fonctionne sans lames spéciales et réduit fortement les coûts de consommables.

Démonstration sur demande

Envie de voir comment cette imprimante s'intègre à votre flux de travail ? Propath équipe des services d'anatomie pathologique depuis plus de 30 ans et vient volontiers la démontrer dans votre laboratoire.

Propath

Nieuwe Pontstraat 9
9600 Ronse, Belgique
+32 55 20 73 84

info@propath.eu · www.propath.eu



POINTS FORTS

Compacte, rapide et facile à connecter

■ Format ultra-compact

SP200L : L 156 × P 375 × H 295 mm. Encombrement réduit, installation flexible.

■ Double chargeur intégré, 200 lames

Deux chargeurs indépendants pour une capacité totale de 200 lames.

■ Éditeur de modèles flexible

Éditeur convivial avec plus de 200 modèles prédéfinis ; impression complète de textes et de codes QR.

■ 12 lames par minute

≥ 12 lames par minute (selon le nombre de caractères).

■ Système Linux embarqué propriétaire

Contrôle précis et fonctionnement fiable à long terme.

■ Interface utilisateur

Écran tactile couleur 7 pouces, système Linux embarqué, lecteur de codes QR intégré.

■ Connexion

Autonome/LAN, USB ; compatible LIS et SIH (HIS).



DONNÉES CLÉS

Dimensions SP200L : 156 × 375 × 295 mm

Capacité 2 chargeurs · 200 lames

Vitesse ≥ 12 lames/min

Laser UV 355 nm, pulsé

Alimentation 100–240 V, 50/60 Hz

DEUX VERSIONS



SP200L

bac de sortie pour 20 lames



SP220L

unité de tri et de collecte automatique jusqu'à 120 lames

Demandez une démo :
info@propath.eu