

Guía de limpieza y mantenimiento

NEOLITH[®]
touch.feel.live



Limpieza y mantenimiento

Todos los acabados de Neolith presentan un gran comportamiento al mantenimiento y limpieza, aun así, debemos diferenciar entre los dos acabados principales, acabados mate (silk, satin, riverwashed, slate) y acabados pulidos (ultrasoft, decopolish...), ya que las instrucciones de limpieza y mantenimiento variaran según el tipo de acabado.

La principal diferencia entre ambos acabados es que el acabado pulido aporta brillo, profundidad, un reflejo que llama la atención por su planimetría y un toque de elegancia a todos los diseños. Este acabado crea sorprendentes efectos y aporta un toque de sofisticación y clase al espacio en el que se aplica.

En todos los acabados neolith se debe de tener en consideración los siguientes aspectos:

CONSIDERACIÓN ESPECIAL CON LOS CUCHILLOS CERÁMICOS:

Los cuchillos de cerámica pueden rayar la superficie de Neolith en todos los acabados.

CONSIDERACIÓN ESPECIAL CON LOS BORDES:

Neolith es un material de alto rendimiento resistente a las manchas, el calor, los rayos UV, arañazos, y mucho más. Sin embargo, al igual que con otros productos dentro de la categoría sinterizada, requiere una atención especial para evitar fuertes impactos alrededor de la zona del borde de una encimera y así evitar desportillados.

Una gran ventaja de su proceso de producción es que Neolith es resistente al calor. Sartenes u ollas calientes no decoloran ni dañan su superficie, aunque Neolith recomienda el uso de alfombrillas protectoras.

Características

NEOLITH ACABADOS MATE (SILK, SATIN, RIVERWASHED, SLATE...)

Las encimeras Neolith tienen una limpieza bastante fácil, ya que los restos de comida y residuos que se depositen no pueden penetrar en el material, por lo que garantizan una buena higiene; para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarlo.

Las manchas creadas por alimentos y sustancias generalmente usados en las cocinas (por ejemplo, zumo de limón, vinagre, aceite de oliva, vino o café) son fáciles de quitar. Incluso los agentes de limpieza altamente agresivos, como lejía, no afectan a la superficie de Neolith.

NEOLITH ACABADO PULIDO

Neolith acabado pulido destaca por sus características estéticas. Para lograr este nivel de brillo, se han utilizado en su producción las materias primas de más calidad y la tecnología más avanzada a estos acabados, hay que tener en cuenta consideraciones especiales a la hora de usar algunos productos químicos sobre la encimera o respecto a su resistencia al rayado.

Numerosos test han sido realizados para verificar la durabilidad y aplicabilidad de Neolith acabado pulido para utilizarlo como encimera de cocina. Los resultados demuestran que el material no se mancha al igual que el resto de acabados de nuestra gama. Además, se han hecho ensayos sobre choque térmico para demostrar que el acabado pulido resiste condiciones extremas de calor sin deteriorarse.

Sin embargo, la resistencia química del acabado pulido es sensiblemente inferior a otros acabados y algunas sustancias básicas fuertes pueden afectar a la superficie y provocar una pérdida de brillo.

Limpieza

NEOLITH ACABADOS MATE (SILK, SATIN, RIVERWASHED, SLATE...)

Use un paño de microfibra para quitar el polvo de la superficie. Limpie la encimera de Neolith todos los días si es necesario.

Neolith se puede lavar con agua tibia, a la cual se le puede agregar un detergente en la dosis de uso recomendado por el fabricante. (Deben evitarse productos que contengan ácido fluorhídrico y sus derivados). Enjuagar con agua tibia y secar con bayetas o algo similar.

En caso de derrames recomendamos su limpieza lo antes posible para evitar incrustaciones y mantener la facilidad en la limpieza del material.

Se desaconseja el uso de ceras, agentes de impregnación y otros tratamientos (hidro-óleo repelentes) sobre el producto pues su aplicación no es necesaria ni aporta beneficios.

Como ocurre con algunos detergentes presentes en el mercado, contienen ceras y aditivos abrillantadores que, después de varios lavados, pueden dejar una capa aceitosa sobre la superficie de Neolith. No golpee su encimera Neolith con un instrumento contundente y pesado. Podría astillarse o, incluso, romperse (los bordes son las zonas más sensibles a los daños físicos).

CONSEJO: Mientras se aplica un tratamiento, examinar la mancha de cerca. Si la marca está todavía allí, pero es más ligera o reducida, sabes que el tratamiento está funcionando. Mantener la aplicación hasta que la mancha haya desaparecido por completo.

NEOLITH ACABADO PULIDO

Se debe limitar la limpieza a aclarar inmediatamente lo que se ha derramado y secar con un paño absorbente. Para la limpieza diaria sólo hay que pasar un paño húmedo en agua y jabón.

Para manchas incrustadas el procedimiento de limpieza consiste en humedecer con agua caliente la mancha, dejar que “afloje” la suciedad y enjuagar o retirar con un paño limpio.

Evitar el uso de estropajos, esponjas ásperas y lanas de acero. Neolith recomienda utilizar un estropajo azul (anti-raya) elaborado con fibras suaves, aptas para menaje de cristal, vitrocerámica o sartenes antiadherentes.

No utilizar sosa cáustica o productos con un pH superior a 11 (por ejemplo amoníaco o lejía). Si se usa lejía, se debe aclarar con abundante agua y nunca dejarlo en contacto permanente con la superficie de Neolith pulido. Evitar limpiar la encimera con limpiadores abrasivos como el Cif Crema.

Utilizar utensilios para posar las ollas además de posavasos y servilletas.

Nunca cortar directamente alimentos sobre la encimera, utilizar una tabla de cortar o picar.

No tirar o arrastrar utensilios, sartenes y electrodomésticos sobre la encimera.



Recomendaciones en aplicaciones:

NEOLITH ACABADOS MATE (SILK, SATIN, RIVERWASHED, SLATE...)

Encimera
Revestimiento interior, exterior
Pavimento interior
Pavimento exterior
Fregaderos

NEOLITH ACABADO PULIDO

Encimera
Revestimiento interior, exterior
Pavimento interior de una vivienda con tránsito exclusivamente peatonal de intensidad baja, no comunicado con el exterior

NEOLITH NO RECOMIENDA:

Pavimento exterior (Abrasión por polvo)
Pavimento interior con transito medio o alto. (Resbaladizo, abrasión por tránsito)
Fregaderos (Impactos, Rozaduras)

Productos de limpieza

A continuación, están algunas de las sustancias indicadas para eliminar las manchas:

TIPOS DE SUCIEDAD	TIPOS DE DETERGENTES
Grasas	Alcalino / Solvente
Aceites	Solvente
Tinta	Oxidante / Solvente
Óxido, herrumbre	Ácido
Cal	Ácido
Restos cemento	Ácido
Vino	Alcalino / Ácido
Café	Alcalino / Solvente
Cera de vela	Solvente
Yodo	Oxidante
Sangre	Oxidante
Helado	Alcalino
Resinas	Solvente
Zumos de fruta	Oxidante
Rotulador permanente	Solvente
Rayado de aluminio	Ácido

Ejemplos de productos

Ácido: Productos de limpieza de carácter ácido: Decapante, Desincrustante, Quita cementos...

Alcalinos: Productos de limpieza con carácter básico: amoniaco, desengrasantes...

Solvente: Disolvente universal, aguarrás, trementina, acetona, alcohol...

Oxidante: Agua oxigenada, lejía diluida...

Advertencias: Se recomienda seguir siempre las dosificaciones y tiempos recomendados por el fabricante.

NEOLITH ACABADOS MATE (SILK, SATIN, RIVERWASHED, SLATE...)

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie, por lo que es recomendable limpiar la zona la antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

NO UTILIZAR NUNCA: FERROKIT, un quitamanchas de óxido de hierro para tejidos que contiene entre otros compuestos, ácido fluorhídrico que DAÑA LAS SUPERFICIES.

Ácido
Alcalinos
Solvente
Oxidante

NEOLITH NO RECOMIENDA:

Ácido fluorhídrico y sus derivados
Ferrokit y similares

NEOLITH ACABADO PULIDO

Para la limpieza de una encimera pulida, se recomienda utilizar agua con jabón y una bayeta húmeda. Si hay manchas incrustadas/secas, hay que empapar la mancha con el detergente adecuado y esperar para frotar con una bayeta húmeda.

NO UTILIZAR NUNCA: FERROKIT, un quitamanchas de óxido de hierro para tejidos que contiene entre otros compuestos, ácido fluorhídrico que DAÑA LAS ENCIMERAS.

Alcalinos diluidos (ph menor de 11)
Alcohol y limpiadores de vidrios

NEOLITH NO RECOMIENDA:

Ácidos
Ferrokit y similares
Limpiadores y esponjas abrasivas
Productos abrasivos minerales
Alcalinos
Solvente
Oxidante



NEOLITH

SERVICIO ATT. CLIENTE

Tel.: +34 964 652 233 (Extensión 235)
warranty@neolith.com

Horario de atención al cliente:
Lunes a jueves: 8:30 – 14:00 / 14:30 – 17:30 (CET)
Viernes: 8:00 a 14:00 (CET)

WWW.NEOLITH.COM

En nuestras redes sociales puede ver nuestros proyectos y productos Neolith.

